KONG /ITALY

SPORT 2019

WWW.KONG.IT

Simone Sarti, Quirra, Sardegna, Italy - ph: M. Oviglia

INDEX

ACTIVITIES ACTIVITIES	p. 6_21	1
HELMETS CASCHI	p. 22_27	2
HARNESSES IMBRACATURE	p. 28_35	3
GLOVES GUANTI	p. 36_41	4
CONNECTORS AND QUICKDRAWS CONNETTORI E RINVII	p. 42_62	5
SLINGS FETTUCCE	p. 63_68	6
DESCENDERS DISCENSORI	p. 69_75	7
ROPE CLAMPS BLOCCANTI	p. 76_84	8
PULLEYS CARRUCOLE	p. 85_91	9
VIA FERRATA SETS SET FERRATA	p. 92_96	10
ANCHORING TOOLS ANCORAGGI	p. 97_106	11
WINTER LINE LINEA INVERNALE	p. 107_113	12
BAGS SACCHI	p. 114_122	13
GADGETS GADGETS	p. 123_127	14
CODE INDEX INDICE DEI CODICI	p. 129_132	15

MADE IN ITALY SINCE 1830

WWW.KONG.IT

COMPANY

MADE IN ITALY SINCE 1830

The origin of Kong starts from afar, around 1830 in a workshop at the foot of the Alps, where Giuseppe Bonaiti gave rise to our story, writing important pages for Made in Italy. The care for maximum protection of human lives, together with the dreams that men "hang" climbing the peaks, led Bonaiti to export his products and philosophy all over the world.
His carabiners have become real fixed points for everyone who practices vertical disciplines.
In 1977 Bonaiti company changed its name to Kong, but the mission remains the same:

"Being a manufacturer of safety where the risk is the protagonist"

The entire production cycle, from the design to the packaging is made in our factory of 10,000 square meters located in Monte Marenzo (LC), Italy, where each PPE (Personal Protective Equipment) is tested piece by piece and then sold all over the world.
We can proudly say that, first of all, we are "manufacturers":

- our 70 employees perform their daily activities with passion to produce high quality systems that ensure maximum safety
- our robots test 100% of our items at 70% of the breaking load
- our operators check 100% of the appearance and functionality of our products

"KONG, from the past to the future, the evolution of safety"

MADE IN ITALY DAL 1830

Le origini di Kong partono da lontano, esattamente nel 1830 in un'officina meccanica situata ai piedi delle Alpi, dove Giuseppe Bonaiti ha dato inizio alla nostra storia, scrivendo pagine importanti del Made in Italy.
L'attenzione per la massima protezione delle vite umane, insieme ai sogni che questi uomini "appendono" scalando le vette, ha portato Bonaiti ad esportare in tutto il mondo la sua filosofia e i suoi prodotti.
I suoi "moschettoni" sono diventati concretamente punti fissi per chiunque pratichi discipline verticali.
Nel 1977 l'azienda Bonaiti cambia nome in Kong, ma l'impronta rimane sempre la stessa:

"Essere produttori di sicurezza dove il rischio è protagonista"

L'intero ciclo di produzione, dalla progettazione al confezionamento, avviene all'interno dei 10.000 mq dello stabilimento di Monte Marenzo (LC) Italia, dove ogni DPI (Dispositivo di Protezione Individuale) viene testato pezzo per pezzo e venduto in tutto il mondo.
Con orgoglio possiamo dire di essere innanzitutto produttori:

- i nostri 70 dipendenti svolgono le loro attività quotidiane con passione, per produrre sistemi di alta qualità che garantiscono la massima sicurezza
- i nostri robots testano il 100% dei connettori trazionandoli a circa il 70% del carico marcato
- i nostri operatori controllano il 100% dei prodotti valutandone la perfetta funzionalità e l'aspetto estetico

"KONG, dal passato al futuro, l'evoluzione della sicurezza"

QUALITY CONTROL AND CERTIFICATIONS

KONG, since the beginning, has always followed strict rules to ensure that each product withstands expected loads, controlling and testing piece by piece. This means that when we design a new item, we build a prototype and have it tested by a notified body that verifies compliance with the standards. Then we put it into production with the absolute guarantee that the millionth piece is identical to the first piece produced. This also applies to the production of carry over products.

As a further guarantee to the end user, most of the KONG products are certified according to UIAA - International Climbing and Mountaineering Federation standards and to CE norms.

Many of our items are also certified according to special standards: NFPA - ANSI - RINA - ASTM or to military specifications.

Kong also followed its natural evolution towards a quality management system and has been certified for more than 20 years, today according to ISO 9001, which is applied to all our business processes.

CONTROLLO DI QUALITÀ E CERTIFICAZIONI

La KONG, fin dalle origini, si è sempre data delle regole ferree per garantire che ogni prodotto resistesse ai carichi previsti, controllandolo e testandolo pezzo per pezzo. Questo vuol dire che quando si progetta un nuovo articolo, si costruisce un prototipo, lo si fa testare da un organismo notificato che ne verifica la conformità agli standard e poi lo si mette in produzione con la garanzia assoluta che il milionesimo pezzo sia identico in tutto e per tutto al primo pezzo prodotto. Questo vale anche per la produzione di articoli consolidati.

Ad ulteriore garanzia dell'utilizzatore finale, la maggior parte dei prodotti KONG è certificata secondo gli standard UIAA (Unione Internazionale delle Associazioni Alpinistiche) e le norme CE.

Molti nostri articoli sono inoltre certificati in accordo alle norme NFPA - ANSI - RINA - ASTM o a specifiche militari.

L'organizzazione della KONG ha poi trovato la sua naturale evoluzione nel sistema di gestione per la qualità certificato da oltre vent'anni, secondo la norma UNI EN ISO 9001 applicata a tutti i processi aziendali.

Kong headquarters with private airfield N 45° 45' 43" E 9° 26' 47", Monte Marenzo (Lecco) - ph: Kong

Watch the video
Guarda il video

Directive

2006/42/CEE	Machinery Directive
89/686/CEE	Personal Protective Equipment
93/42/CEE	Medical Devices

CE NORMS

EN 166		Personal eye protection	Protezione personale degli occhi
EN 341		Descender devices for rescue	Dispositivi di discesa per salvataggio
EN 353-1		Guided type fall arresters including a rigid anchor line	Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio rigida
EN 353-2		Guided type fall arresters including a flexible anchor line	Dispositivi anticaduta di tipo guidato comprendenti una linea di ancoraggio flessibile
EN 354		Lanyards	Cordini
EN 355		Energy absorbers	Assorbitori di energia
EN 358		Belts for work positioning and restraint and work positioning lanyards	Cinture di posizionamento sul lavoro e di trattenuta e cordini di posizionamento sul lavoro
EN 360		Retractable type fall arresters	Dispositivi anticaduta di tipo retrattile
EN 388		Protective gloves against mechanical risk	Guanti di protezione contro i rischi meccanici
EN 361		Full body harnesses	Imbracature per il corpo
EN 362		Connectors	Connettori
EN 363		Personal fall protection systems	Sistemi individuali per la protezione contro le cadute
EN 397		Industrial safety helmets	Elmetti di protezione per l'industria
EN 420		Protective gloves	Guanti di protezione
EN 564	UIAA 102	Accessory cord	Cordino
EN 565	UIAA 103	Tape	Fettuccia
EN 566	UIAA 104	Slings	Anelli
EN 567	UIAA 126	Rope clamps	Bloccanti
EN 568	UIAA 151	Ice anchors	Ancoraggi da ghiaccio
EN 569	UIAA 122	Pitons	Chiodi
EN 795		Anchor devices	Dispositivi di ancoraggio
EN 813		Sit harnesses	Cinture con cosciali
EN 892	UIAA 101	Dynamic mountaineering ropes	Corde dinamiche per alpinismo
EN 893	UIAA 153	Crampons	Ramponi
EN 958	UIAA 128	Energy absorbing systems for use in Klettersteig climbing	Dissipatori d'energia utilizzati nelle ascensioni per via ferrata
EN 959	UIAA 123	Rock anchors	Chiodi da roccia
EN 1496		Rescue lifting devices	Dispositivi di sollevamento per il salvataggio
EN 1498		Rescue loops	Cinghie di salvataggio
EN 1891	UIAA 107	Low stretch kernmantel ropes.	Corde con guaine a basso coefficiente di allungamento.
EN 12270	UIAA 124	Chocks	Blocchi da incastro
EN 12275	UIAA 121	Connectors	Connettori
EN 12276	UIAA 125	Frictional anchors	Ancoraggi regolabili
EN 12277	UIAA 105	Harnesses	Imbracature
EN 12278	UIAA 127	Pulleys	Pulegge
EN 12492	UIAA 106	Helmets for mountaineers	Caschi per alpinisti
EN 12841		Rope access systems Rope adjustment devices	Sistemi di accesso con fune Dispositivi di regolazione della fune
EN 13089	UIAA 152	Ice-tools	Utensili da ghiaccio
EN 15151-1		Semi-automatic descender devices	Discensori semi-automatici
EN 15151-2		Manual descender devices	Discensori manuali

Many of our products comply also to NFPA, ANSI, NIT, Russian and Brasilian norms.
Molti dei nostri prodotti sono conformi anche alle norme NFPA, ANSI, NIT e specifiche norme Russe e Brasiliane.

KONG: TECHNIQUE, NATURE AND SAFETY
KONG philosophy brings us to constant research and development of new, innovative, compact and light items.
Technology for production of the best quality items used in extreme situations, new materials such as light alloy and carbon fibers. KONG's technical image is strongly connected to safety in our natural environment. KONG joins two opposing elements:
TECHNIQUE and NATURE.

KONG: TECNICA, NATURA E SICUREZZA
La filosofia KONG ci porta alla continua ricerca e sviluppo di articoli nuovi, innovativi, compatti, leggeri.
La tecnologia applicata per la produzione di articoli di qualità, ai quali affidarsi in situazioni estreme, l'uso di materiali nuovi quali leghe leggere e carbonio. L'immagine tecnica della KONG è fortemente legata alla sicurezza in ambienti naturali.
KONG collega due elementi da sempre opposti:
TECNICA E NATURA.

TECHNICAL NATURE
NATURAL TECHNIQUE

"TO LIVE SAFELY IN NATURE WITH A TECHNICAL APPROACH, PHILOSOPHY and TOOLS"



Matteo Della Bordella a Hatun Machay, Perù - ph: T. Arosio

ACTIVITIES

L'ancora inviolata parete Est del Siula Grande (6344 m), Perù - ph: M. Della Bordella

SUGGESTED ITEMS
PRODOTTI CONSIGLIATI

LEEF
(page 24)

AERON SPEED
(page 31)

CHALK BAG
(page 122)

ARGON MIX QUICKDRAW
(page 57)

ARGON S
(page 48)

GHOST
(page 74)

Arianna Colliard, Falesia di Prato, Ticino, Switzerland - ph: M. Della Bordella

SUGGESTED ITEMS
PRODOTTI CONSIGLIATI

MOUSE
(page 25)

FERRATA FULL
(page 35)

SKIN GLOVES
(page 39)

K.K.L. 2018
(page 94)

KASC
(page 103)

FERRATA
(page 51)

Nadia Ferrari, ferrata Nasego, Brescia, Italy - ph: E. Togni

SUGGESTED ITEMS
PRODOTTI CONSIGLIATI

LEEF
(page 24)

AERON FLEX
(page 30)

ARGON S
(page 48)



ATHOS-PORTHOS ARAMIS
(page 100)

DHINO LIGHT
(page 109)

TRIX PRO
(page 113)

FUTURA HAND
(page 78)

DUCK
(page 80)

Attraversando il ghiacciaio Upsala in Patagonia - ph: M. Della Bordella

KOSMOS
(page 26)

AERON ALP
(page 31)

LYS
(page 110)

RUTOR
(page 111)

SOUL
(page 108)

CARBON FINDER
(page 112)

Michele Comi and Daniele Bernasconi, Cascata “Orazio”, località Franscia, Valmalenco, Italy - ph: E. Togni

MOUSE
(page 25)

TARGET CANYON
(page 32)

CANYON GLOVES
(page 40)

Y ARO CANYON
(page 67)

LANGTANG
(page 119)

HYDROBOT
(page 72)

OKA
(page 70)

OKA in action - ph: Kong Archive



Voronya (Krubera) cave, “Way to the Dream” - ph: D. Provalov

MOUSE
(page 25)

SECUR EIGHT
(page 35)

ANCHOR KIT
(page 98)

SPELEAGLE
(page 104)

FUTURA HAND
(page 78)

FUTURA FOOT
(page 79)

FUTURA BODY
(page 79)

COUDOU PRO

Discover our continuous safety line system for adventure parks.
Scopri il nostro sistema di linea vita continua per parchi avventura.

MOUSE
(page 25)

GOGO
(page 34)

POP GLOVES
(page 41)

ERGO WIRE
(page 49)

ZIP EVO
(page 90)

CLACK
(page 90)

Y ARO ADVENTURE
(page 66)

Parchi Avventura Bergamo, Roncola, Italy - ph: R. Rota

HELMETS
CASCHI

Leef

Mouse

Kosmos

In kayak verso il Cerro Riso Patron, Patagonia - ph: M. Della Bordella

LEEF

- ULTRA LIGHT HELMET
- You no longer have to choose between lightness and comfort! This new Kong helmet, thanks to its wide internal padding, provides maximum comfort in just 210g. The molding technology of the external polycarbonate layer, with internal high density polystyrene, provides exceptional shock resistance and an incredibly reduced weight.
- Certified to CE EN 12492 for climbing, mountaineering and ski-mountaineering.
- The Leef is a great example of structural minimalism. The material that gives it strength is minimized, and present only where necessary. That is what we had in mind during the development of this helmet. Wear it, you'll forget you have it on!
- CASCO ULTRA LEGGERO
- Da oggi non dovrai più scegliere tra leggerezza e comodità! Il nuovo casco Kong, grazie all'ampia imbottitura interna, offre il massimo comfort in soli 210 g di peso. La tecnologia di costampaggio dello strato esterno in policarbonato con il polistirene ad alta densità interno, garantisce una resistenza eccezionale agli urti e un peso incredibilmente contenuto.
- Omologato per arrampicata, alpinismo e scialpinismo CE EN 12492
- La foglia è un ottimo esempio di minimalismo strutturale, la materia che la sostiene e le dona resistenza è ridotta al minimo ed è presente solo dove serve. A questo ci siamo ispirati per lo sviluppo di questo casco. Prova ad indossarlo, ti dimenticherai di averlo in testa!

LEEF

real comfort in just 210 g
vero comfort in soli 210 g

White

Orange

Green

#	CE	Material	Color	g	Size	Cm
997002G00KK	EN 12492	polycarbonate		210	UNI	51/62
997002O00KK	EN 12492	polycarbonate		210	UNI	51/62
997002W00KK	EN 12492	polycarbonate		210	UNI	51/62

MOUSE

- Light, comfortable and well-ventilated helmet, recommended for mountaineering, rock climbing, via ferrata and adventure parks.
- Ultra-durable ABS shell, polyester strap with buckle, and quick size adjustment via the wheel regulation system.
- Equipped with marked holes for attaching headphones and visor. Available in the WORK version certified to CE EN 397.
- Universal size (52-63 cm).
- Available in various colors (blue, white, red, black and high visibility), and with a special rubberized black "Soft Touch" finish.
- HV (high visibility) version in fluro yellow color with reflective stickers.
- Casco confortevole e ben aereato, consigliato per alpinismo, arrampicata, vie ferrate e parchi avventura.
- Calotta in ABS ultraresistente, cinturino in poliestere con chisura a scatto, regolazione rapida della taglia tramite sistema a rotella.
- Dotato di fori pre-segnati per il fissaggio di cuffie e visiera. Disponibile in versione WORK certificata CE EN 397.
- Taglia unica (52-63 cm).
- Disponibile in vari colori (blu, bianco, rosso, nero e alta visibilità) anche con speciale finitura gommata nera "Soft Touch".
- Versione HV (alta visibilità) in colore giallo fluo e adesivi rifrangenti.

Blue

White

Red

Yellow fluo

Black

Soft touch

#	CE	Material	Color	g	Size	Cm
99716AN02KK	EN 12492	ABS		375	UNI	52/63
99716AR02KK	EN 12492	ABS		375	UNI	52/63
99716AW02KK	EN 12492	ABS		375	UNI	52/63
99716FY02KK	EN 12492	ABS		375	UNI	52/63
99716GN02KK	EN 12492	ABS		380	UNI	52/63
99716AA02KK	EN 12492	ABS		375	UNI	52/63

Available in the WORK version conforming to CE EN 397.

Disponibile in versione WORK conforme alla norma CE EN 397.

KOSMOS

- Innovative multi-sport helmet certified for mountaineering-climbing, skiing and cycling-skate. Made with “in molding system” technique, that ensures maximum lightness and strength. Kosmos can be equipped with earmuffs and internal removable cap (not included) that allow you to quickly transform from lightweight helmet for climbing to a warm and comfortable winter version for skiing.
- Available in two colors, black and white with “carbon” finishing and in two sizes: size M (53 ÷ 58 cm) weight 360g / size XL (58 ÷ 62 cm) weight 365g.
- Innovativo casco multi-sport, certificato per alpinismo-arrampicata, sci e ciclismo-skate. Realizzato con tecnica “in moulding system” che garantisce la massima leggerezza e resistenza. Kosmos può essere dotato di accessori paraorecchi e cuffia interna amovibili (non inclusi) che permettono di trasformarlo velocemente da leggero casco per l’arrampicata a calda e confortevole versione invernale per lo sci.
- Disponibile in due colorazioni, bianco e nero con finitura “carbon” e in due taglie: taglia M (53÷58 cm) peso 360g / taglia XL (58÷62 cm) peso 365g.

Black

White

#	CE	Material	Color	g	Size	Cm
KOSMOS						
997100N02KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	■	390	S/M	53/58
997100N04KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	■	395	L/XL	58/62
997100W02KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	□	390	S/M	53/58
997100W04KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	□	395	L/XL	58/62
KOSMOS FULL						
997105N02KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	■	460	S/M	53/58
997105N04KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	■	465	L/XL	58/62
997105W02KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	□	460	S/M	53/58
997105W04KK	EN 12492 EN 1077 - EN 1078	polycarbonate	□	465	L/XL	58/62

KOSMOS CAP

- Removable cap designed for the Kosmos helmet.
- Easy to wash and made with anti-mold fabric.
- Sottocasco rimovibile specifico per casco mod. Kosmos.
- Facilmente lavabile e realizzato in materiale antimuffa.

#	CE	Color	g	Size
997102N02KK	-	■	30	S/M
997102N04KK	-	■	30	L/XL

KOSMOS EAR PROTECTION

- Removable snap earmuff.
- They allow the Kosmos helmet to be adapted for winter and ski use.
- Available in two different colors for perfect color matching with the two Kosmos models.
- Paraorecchie a scatto rimovibili, specifici per casco mod. Kosmos.
- Permettono di trasformare il casco Kosmos per l’utilizzo invernale e lo sci.
- Disponibili in due colori, bianco e nero, in perfetto abbinamento cromatico con le due colorazioni del Kosmos.

Black

White

#	CE	Color	g	Size
997101N01KK	-	■	40	-
997101W01KK	-	□	40	-

KLIK 2

- Compact and powerful headlamp (up to 120 meter beam).
- Powered by 3 AAA type battery, up to 180 hours of light!
- Front bulb for depth and lateral LED for diffused light.
- 7 modes (front bulb: medium, high, low and strobe SOS - lateral LED: high, low and strobo SOS).
- IPX6 waterproof protection class.
- Lampada frontale compatta e potente (fino a 120 m di profondità del fascio luminoso).
- Funziona con 3 batterie stilo tipo AAA, lunga durata (fino a 180 ore di utilizzo).
- Lunga durata delle batterie.
- Lampadina frontale di profondità e LED laterali per luce diffusa.
- 7 modi d’uso (lampadina frontale: luce media, alta, bassa e strobo SOS - LED laterali: luce alta, bassa e strobo SOS).
- Impermeabilità: IPX6, resistente all’acqua.

#	Output lumen	Beam depth m	Battery life h	Color	g
951010B00KK	122	120	180	■	56
951010O00KK	122	120	180	■	56

KLIK MICRO

- Ultra compact headlamp recommended for use in camping, at mountain retreats or in case of emergency.
- It can be attached as a signaling light on a bicycle saddle or on a backpack via the metal clip.
- Front bulb for depth and lateral red LED for signaling.
- Powered by 2 CR2032 type batteries.
- 4 modes (front bulb: high and low - red LED: fixed and SOS strobe).
- IPX6 waterproof protection class.
- Lampada frontale ultracompatta consigliata per utilizzo in tenda, in rifugio o come lampada di emergenza.
- Può essere utilizzata come luce di segnalazione montata sulla sella di una bicicletta oppure fissandola sullo zaino tramite la clip a molla; l’elastico può essere rimosso.
- Lampadina frontale di profondità e LED rossi per luce di segnalazione.
- Funziona con 2 batterie a bottone tipo CR2032.
- 4 modi d’uso (lampadina frontale: luce alta e bassa - LED rossi: luce fissa e strobo SOS).
- Impermeabilità: IPX6, resistente all’acqua.

#	Output lumen	Beam depth m	Battery life h	Color	g
951011B00KK	25	25	96	■	24
951011O00KK	25	25	96	■	24

HARNESSES
IMBRACATURE

Aeron

Target Canyon

Indiana

Indiana Full

GoGo

Secur Eight Chest

Ferrata Full

Victor

Nathan Hoette in Mount Arapiles, Australia - ph: R. Taylor

AERON FLEX

- Revolutionary harness equipped with the new patented Flex System© that allows, based on personal preferences and practiced activities, the choice of position and quantity of gear loops, and various accessories needed.
- Adjustable leg loops.
- With more than 20 positioning slots it comes the most versatile/flexible harness in the world. Perfect for “fanatics” of customization.
- Supplied with 4 standard gear loops, 1 long gear loop and 1 multifunction loop.
- On request a series of accessories that allow you to customize your own ideal harness (# 8BSET0001KK).
- Weight 340g (without gear loops and various accessories - size M).

- Rivoluzionaria imbracatura dotata del nuovo sistema brevettato Flex Gear System© che permette, in base alle preferenze personali e alle attività svolte, la scelta di posizione e quantità degli anelli porta-materiale e dei vari accessori.
- Cosciali regolabili.
- Con più di 20 slot di posizionamento, nasce l’imbragatura più versatile al mondo. Ideale per i “fanatici” della personalizzazione.
- Fornita con 4 porta-materiali standard, uno lungo e un’asola multifunzione.
- A corredo è stata predisposta una serie di accessori che permette di ottenere il proprio imbrago ideale (# 8BSET0001KK).
- Peso 340 g (porta-materiali e accessori vari esclusi - taglia M).

aeron flex

8BSET0001KK
- Accessory kit.
- Kit accessori.

#	CE	Material	g	Size	A cm	B cm
AERON FLEX						
8C0831000KK	EN 12277/C	polyester	300	XS	65/75	43/53
8C0832000KK	EN 12277/C	polyester	320	S	70/80	47/57
8C0833000KK	EN 12277/C	polyester	340	M	75/85	51/61
8C0834000KK	EN 12277/C	polyester	360	L	80/90	55/65
8C0835000KK	EN 12277/C	polyester	380	XL	85/95	59/69

Patented Flex Gear System

AERON SPEED

- The lightest and minimalist model of AERON family.
- Fixed leg loops.
- Developed for sport climbing, equipped with 3 gear loops and a modern and compact multi-colour look.
- A great comfort in only 310g (size M).

- La versione più leggera e minimalista della famiglia Aeron.
- Cosciali fissi.
- Sviluppata per l’arrampicata sportiva, dispone di 3 porta-materiali e un look multi-color moderno e compatto.
- Un grande comfort in soli 310g (taglia M).

aeron speed

AERON SPORT

- On the line of AERON SPEED it has been developed AERON SPORT with 2 additional gear loops for a better organization of gear.
- Fixed leg loops.
- Linear and classic look.
- Weight 330g (size M).

- Sulla linea dell’AERON SPEED nasce AERON SPORT con l’aggiunta di due anelli porta-materiale per una migliore organizzazione del materiale.
- Cosciali fissi.
- Dal look classico e lineare.
- Peso 330g (taglia M).

aeron sport

AERON ALP

- Developed for every kind of climbing, equipped with comfortable buckles also on leg loops.
- Adjustable leg loops.
- Weight: 370g (size M).

- Studiata per ogni tipo di scalata, è dotata di comode fibbie di regolazione anche sui cosciali.
- Cosciali regolabili.
- Peso 370g (taglia M).

aeron alp



#	CE	Material	g	Size	A cm	B cm
AERON SPEED						
8C0841000KK	EN 12277/C	polyester	270	XS	65/75	46/50
8C0842000KK	EN 12277/C	polyester	290	S	70/80	50/54
8C0843000KK	EN 12277/C	polyester	310	M	75/85	54/58
8C0844000KK	EN 12277/C	polyester	330	L	80/90	58/62
8C0845000KK	EN 12277/C	polyester	350	XL	85/95	62/66
AERON SPORT						
8C0811000KK	EN 12277/C	polyester	290	XS	65/75	46/50
8C0812000KK	EN 12277/C	polyester	310	S	70/80	50/54
8C0813000KK	EN 12277/C	polyester	330	M	75/85	54/58
8C0814000KK	EN 12277/C	polyester	350	L	80/90	58/62
8C0815000KK	EN 12277/C	polyester	370	XL	85/95	62/66
AERON ALP						
8C0821000KK	EN 12277/C	polyester	330	XS	65/75	43/53
8C0822000KK	EN 12277/C	polyester	350	S	70/80	47/57
8C0823000KK	EN 12277/C	polyester	370	M	75/85	51/61
8C0824000KK	EN 12277/C	polyester	390	L	80/90	55/65
8C0825000KK	EN 12277/C	polyester	410	XL	85/95	59/69

TARGET CANYON

- Canyoning harness that combines the comfort of a mountaineering harness with the abrasion-resistance and shape necessary for caving and canyoning.
- Provided with a special front attachment point that can accommodate a quick link and allow a chest ascender to be connected in a lower position. During the ascent phase, you gain 10-15 cm more height for each push.
- The quick link can also be used as an auxiliary attachment point, ideal for rescue maneuvers.
- Frontal sling to attach the descender and avoid risk of loss.
- Equipped with two small lateral holes for attaching a lanyard and descender.
- Two strong gear loops made of thin tape function smoothly with carabiners and reduce weight.
- Extremely durable protective seat made of coated PVC is easily removable via Velcro for maintenance, cleaning and replacement.
- Four rear slots to accommodate isolated material. These allow you to fully customize your equipment layout and facilitate identification.
- Two reinforced rear slots to accommodate 2 reserve quick links that can be used as additional gear holders or to hang a small emergency bag (bolts, keys, medical kit...) during tricky exploration phases.
- Successfully tested in the Himalaya in the highest canyon in the world.
- Highest quality and attention to detail.

- Imbragatura da torrentismo che unisce il confort di un imbrago da alpinismo alla resistenza e alla impostazione speleo/canyoning.
- Dotata di speciale ponticello anteriore che permette il montaggio di una maglia rapida per la connessione del bloccante ventrale in posizione ribassata - in fase di risalita, ad ogni pompata si guadagnano 10/15 cm.
- La maglia rapida può essere usata come punto di attacco ausiliario, soluzione ideale per manovre di soccorso ed auto-soccorso.
- Fettuccia anteriore cucita, con funzione di “fusibile” per manovre di emergenza ed auto-soccorso. Posizionamento ideale del discensore.
- Dotata di speciali asole laterali per il posizionamento di moschettoni specifici con la funzione di alloggiamento longe e discensore.
- Due solidi anelli porta-materiale, realizzati in robusta fettuccia cucita per facilitare l’utilizzo ed agevolare il passaggio di moschettoni di varia misura, evitandone l’impiglio e contribuendo alla riduzione del peso.
- Patella di protezione estremamente resistente, realizzata in PVC spalmato, facilmente removibile tramite Velcro per manutenzione, pulizia e sostituzione.
- 4 asole posteriori per ospitare materiale isolato che permettono di personalizzare al massimo la disposizione dell’attrezzatura, facilitandone l’immediata individuazione.
- 2 asole posteriori rinforzate per ospitare 2 maglie rapide di riserva utilizzabili come ulteriori porta-materiale oppure per agganciare specifica borsa a rete con set di emergenza (spit, piantaspit, chiavi, piccolo kit sanitario...) durante le delicate fasi di esplorazione.
- Testato con grande successo in Hymalaya nei canyon più alti al mondo.
- Alta qualità e cura del dettaglio.

8C9640000KK

- Protective seat spare part.
- Accessorio patella di protezione.

#	CE	Material	g	Size	A cm	B cm
8C0642000KK	EN 12277/C	polyester/PVC	830	S/M	68/96	45/65
8C0644000KK	EN 12277/C	polyester/PVC	880	L/XL	80/130	55/80

INDIANA

- Harness for mountaineering, climbing, via ferrata and adventure parks. Lightweight, with 3 adjustable straps for waist and legs providing a fully adjustable universal fit.
- Due to its continuous webbing, the size is adaptable to both adults and children aged 12 years and over.
- Equipped with a wide lateral gear loop.
- The protective seat of the Target Canyon can be attached to create a basic canyoning harness.

- Imbracatura per alpinismo, arrampicata, vie ferrate e parchi avventura. Leggerissima, con 3 fettucce regolabili per vita e gambe, misura universale ampiamente regolabile.
- Grazie alla fettuccia continua, la taglia è adattabile sia agli adulti che ai bambini dai 12 anni in su.
- Dotata di un ampio anello porta-materiale laterale.
- È possibile montare la patella di protezione della Target Canyon per trasformarla in imbrago da canyoning.

INDIANA CANYON

#	CE	Material	g	Size	A cm	B cm
INDIANA						
8C0670000KK	EN 12277/C	polyester	380	UNI	60/120	42/66
INDIANA CANYON						
8C0670001KK	EN 12277/C	polyester/PVC	635	UNI	60/120	42/66

INDIANA FULL

- Full body harness for adventure parks.
- The upper straps keep the body inside the harness in case of rollover, increasing safety.
- Ultra-fast fitting, thanks to the automatic buckle used for connecting the upper part.
- Leg loops with different colors allow easy dressing.
- Easy and intuitive size regulation.
- Universal size that fits both adults and children.
- Wide aluminum ventral attachment point.

- Imbracatura completa per parchi avventura.
- La parte alta evita lo sfilamento in caso di ribaltamento aumentando notevolmente la sicurezza.
- Vestizione ultra-rapida grazie alla fibbia automatica di collegamento della parte alta.
- Colorazione differenziata dei cosciali per facilitare la vestizione.
- Regolazione semplice e intuitiva.
- Taglia unica adatta sia agli adulti che ai bambini.
- Ampio punto d’attacco ventrale in alluminio.



#	CE	Material	g	Size	A cm	B cm	C cm
8C0690000KK	EN 12277/C	polyester	935	UNI	-	-	-

GOGO

- GoGo is the new fullbody harness conform to EN 12277 / B for children up to 40 kg.
- The adjustment is extremely easy and safe and allows to fit the harness to children with height between 90 and 135 cm.
- Fitted with 4 adjustment buckles (2 on leg loops and 2 on the shoulder straps).
- Sternal attachment point of high visibility color for easy check of the correct connection.
- Different colours leg loops for an easy dressing.
- Textile dorsal attachment point that guarantees comfort, reduces weight and allows the belay even from behind.
- High resistance webbing with rolled terminal for ease tension.
- Wide gear loops high strength.
- Circular seams that distribute loads evenly in all directions.

- GoGo è la nuova imbragatura omologata EN 12277/B per bambini fino a 40 kg.
- La regolazione è estremamente facile e sicura e permette di adattare l'imbrago a bambini di altezza compresa tra 90 e 135 cm.
- Dotata di 4 fibbie di regolazione (2 sui cosciali e 2 sulle bretelle).
- Punto d'attacco sternale di colore a contrasto per una facile verifica della corretta connessione.
- Cosciali di colorazione differenziata per facilitare la vestizione.
- Punto d'attacco dorsale tessile che garantisce confort, riduce il peso e permette l'assicurazione anche da dietro.
- Fettucce ad alta resistenza con terminale arrotolato che ne facilita il tensionamento.
- Ampi porta materiali ad alta resistenza.
- Cuciture circolari che distribuiscono i carichi omogeneamente in ogni direzione.

#	CE	Material	g	Size	A cm
8C0150000KK	EN 12277/B	polyester	520	UNI	90/135

SECUR EIGHT

- Chest harness to be used in combination with a seat harness.
- Universal size.

- Imbracatura pettorale anti-ribaltamento, da utilizzare in combinazione con una imbracatura bassa.
- Taglia universale.

FERRATA FULL

- Full body harness, ideal for Via ferrata.
- 2 chest buckles and a buckle on each leg loop.
- Universal size.

- Imbracatura completa, ideale per le vie ferrate ma anche per alpinismo e arrampicata.
- Fibbie di regolazione sui cosciali e sul busto.
- Taglia universale.



#	CE	Material	g	Size	A cm	B cm	C cm
SECUR EIGHT							
8C1010000KK	EN 12277/D	polyester	240	UNI	75/110	-	-
FERRATA FULL							
8C0710000KK	EN 12277/A	polyester	505	UNI	-	57/110	45/72

VICTOR

- Harness conceived for mountaineering and climbing, with 3 buckles for size adjustment (1 on the waist, 2 on the legs).
- Multipurpose model, suitable for all environments. Great for climbing long routes, single pitches, mountaineering, via ferrata.
- Wide, breathable and comfortable padding both on the waist belt and leg loops.
- Equipped with 4 wide gear loops.
- Available in 5 sizes (XS, S, M, L, XL).

- Imbracatura per alpinismo e arrampicata, con 3 fibbie di regolazione (1 in vita, 2 sulle gambe).
- Modello polivalente, adatto a tutti gli ambienti, ottima per l'arrampicata su vie lunghe ma anche adatta per arrampicate in falesia, alpinismo classico, vie ferrate.
- Imbottitura ampia, traspirante e confortevole sia in vita che sui cosciali.
- Dotata di 4 ampi anelli porta-materiale.
- Disponibile in 5 taglie (XS, S, M, L, XL).



#	CE	Material	g	Size	A cm	B cm
8C0031000KK	EN 12277/C	polyester	430	XS	65/75	46/50
8C0032000KK	EN 12277/C	polyester	440	S	70/80	50/54
8C0033000KK	EN 12277/C	polyester	450	M	75/85	54/58
8C0034000KK	EN 12277/C	polyester	460	L	80/90	58/62
8C0035000KK	EN 12277/C	polyester	470	XL	85/95	62/66

GLOVES
GUANTI

Pro Gloves

Pro Air Gloves

Skin Gloves

Full Gloves

Alex Gloves

Canyon Gloves

Pop Gloves

Cordillera Huayuash, Perù - ph: M. Della Bordella

PRO GLOVES

NEW

- Strong leather gloves conceived for belay and double rope use, they combine the strength of a work glove with the precision and sensitivity of a thin glove.
- Excellent also for use in work and rescue situations.
- The double-layered leather protects the most exposed parts of the hand.
- Elastic wrist with Velcro closure.
- Made of smooth and soft leather for a perfect balance between strength and sensitivity.

- Guanti resistenti in pelle per assicurazione e doppie che combinano la robustezza di un guanto da lavoro con la precisione e la sensibilità di un guanto sottile.
- Ottimi anche per l'utilizzo in situazioni di lavoro e soccorso.
- La pelle doppio strato protegge le parti più esposte della mano.
- Polso elastico con chiusura in Velcro.
- Fabbricato in pelle di alta qualità per un perfetto equilibrio tra robustezza e sensibilità.

#	CE	Material	Color	g	Size
95207NNN3KK	EN 388	leather/nylon	■	135	M
95207NNN4KK	EN 388	leather/nylon	■	145	L
95207NNN5KK	EN 388	leather/nylon	■	155	XL

PRO AIR GLOVES

NEW

- Smoother and lighter version with full elastic back, made with breathable nylon, abrasion-resistant that ensures optimum wearability and comfort.
- Reinforced palm with extra suede layer.

- Versione più soffice e leggera con dorso completamente in nylon elastico traspirante, resistente all'abrasione, che garantisce comfort e ottima vestibilità.
- Palmo rinforzato con uno strato di pelle scamosciata.

#	CE	Material	Color	g	Size
95208NNN3KK	EN 388	leather/suede/nylon	■	115	M
95208NNN4KK	EN 388	leather/suede/nylon	■	125	L
95208NNN5KK	EN 388	leather/suede/nylon	■	135	XL

SKIN GLOVES

- Lightweight gloves conceived for belay and double rope use, that combine the strength of a work glove with the precision and the sensitivity of a thin glove.
- Excellent also for the use in work and rescue situations.
- The double-layered skin protects the most exposed parts of the hand.
- The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures optimum wearability and comfort.
- Elastic wrist with Velcro closure.
- Made of smooth and soft leather for a perfect balance between strength and sensitivity.
- Reinforced thumb and index with special rubber for durability during the rope handling.
- Available in 4 sizes from S to XL.
- Certified CE EN 388 (4-2-4-3).

- Guanti leggeri per assicurazione e doppie che combinano la robustezza di un guanto da lavoro con la precisione e la sensibilità di un guanto sottile.
- Ottimi anche per l'utilizzo in situazioni di lavoro e soccorso.
- La pelle doppio strato protegge le parti più esposte della mano.
- Il dorso in nylon elastico traspirante resiste all'abrasione e garantisce comfort e ottima vestibilità.
- Polso elastico con chiusura in Velcro.
- Fabbricato in pelle naturale «alta qualità» per un perfetto equilibrio tra robustezza e sensibilità.
- Polpastrello di pollice e indice rinforzato in gomma speciale per la massima resistenza durante la gestione della corda.
- Disponibile in 4 taglie, dalla S alla XL.
- Certificati CE EN 388 (4-2-4-3).

#	CE	Material	Color	g	Size
95205N002KK	EN 388	suede/nylon/rubber	■	75	S
95205N004KK	EN 388	suede/nylon/rubber	■	80	M
95205N006KK	EN 388	suede/nylon/rubber	■	85	L
95205N007KK	EN 388	suede/nylon/rubber	■	90	XL

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

FULL GLOVES

- High quality leather gloves with Kevlar reinforcement on palm and fingers, the perfect choice for via ferrata, adventure parks and rescue.
- Elastic wrist with Velcro closure ensures a great fit.
- The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures the best wearability and confort.
- Available in 5 sizes (S, M, L, XL, XXL).
- Certified CE EN 388 (4-2-4-3) and CE EN 420.
- Available Aero version with reinforced right palm.

- Guanti di alta qualità realizzati in pelle con rinforzo in Kevlar su palmo e dita, ideali per vie ferrate, parchi avventura, soccorso.
- Polso elastico con chiusura in Velcro che garantisce un ottima vestibilità.
- Dorso in Nylon elasticizzato traspirante e resistente all'abrasione.
- Disponibili in 5 taglie (S, M, L, XL, XXL).
- Certificati CE EN 388 (4-2-4-3) e CE EN 420.
- Disponibile in versione Aero con palmo destro rinforzato.

AERO version with reinforced right palm.
Versione AERO con palmo destro rinforzato

#	CE	Material	Color	g	Size
95203YWF2KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■ ■	105	S
95203YWF4KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■ ■	110	M
95203YWF6KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■ ■	115	L
95203YWF7KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■ ■	120	XL
95203YWF8KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■ ■	125	XXL
95203NNN3KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■	105	S
95203NNN4KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■	110	M
95203NNN6KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■	115	L
95203NNN7KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■	120	XL
95203NNN8KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede	■	125	XXL

ALEX GLOVES

- High quality leather gloves with Kevlar reinforcement on palm and fingers, the perfect choice for via ferrata, adventure parks and rescue.
- With 3 fingers cut to 3/4.
- Elastic wrist with Velcro closure ensures a great fit.
- The elastic back, made with breathable nylon, resists abrasion and ensures the best wearability and confort.
- Available in 6 sizes (S, M, L, XL, XXL, XXXL).
- Certified CE EN 388 (4-2-4-3) and CE EN 420.
- Guanti di alta qualità realizzati in pelle con rinforzo in Kevlar su palmo e dita, ideali per vie ferrate, parchi avventura, soccorso.
- Con 3 dita tagliate a 3/4.
- Polso elastico con chiusura in Velcro che garantisce un ottima vestibilità.
- Dorso in Nylon elasticizzato traspirante e resistente all'abrasione.
- Disponibili in 6 taglie (S, M, L, XL, XXL, XXXL).
- Certificati CE EN 388 (4-2-4-3) e CE EN 420.

#	CE	Material	Color	g	Size
95201YWF2KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede		60	S
95201YWF4KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede		63	M
95201YWF6KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede		68	L
95201YWF7KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede		72	XL
95201YWF8KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede		75	XXL
95201YWF9KK	EN 388 EN 420	kevlar reinforced suede		80	XXXL

CANYON GLOVES

- Neoprene gloves reinforced with DuPont™ Kevla® fibers on the palm and fingers, for use in aquatic situations and canyoning.
- Equipped with a hook for hanging them on a harness or backpack.
- Convenient Velcro closure on the wrist for the perfect fit.
- Available in 5 sizes (S, M, L, XL, XXL).
- Guanti in neoprene con rinforzo in DuPont™ Kevlar® su palmo e dita per utilizzo in canyoning e situazioni acquatiche.
- Dotati di gancio per appenderli all'imbrago o allo zaino.
- Comoda chiusura in Velcro sul polso per la regolazione della taglia.
- Disponibili in 5 taglie (S, M, L, XL, XXL).

#	CE	Material	Color	g	Size
95204NN02KK	EN 388:2003 EN 420:2003	neoprene/reinforced with Kevlar®		110	S
95204NN04KK	EN 388:2003 EN 420:2003	neoprene/reinforced with Kevlar®		117	M
95204NN06KK	EN 388:2003 EN 420:2003	neoprene/reinforced with Kevlar®		126	L
95204NN07KK	EN 388:2003 EN 420:2003	neoprene/reinforced with Kevlar®		127	XL
95204NN08KK	EN 388:2003 EN 420:2003	neoprene/reinforced with Kevlar®		136	XXL

DuPont™ and Kevlar® are trademarks or registered trademarks of E.I. du Pont de Nemours and Company.

POP GLOVES

- High quality leather gloves ideal for via ferrata, adventure parks and rescue.
- With fingers cut to 3/4 length .
- Elastic wrist with Velcro closure ensures a great fit.
- The elastic back, made with breathable nylon, is abrasion-resistant and ensures the best wearability and comfort.
- Available in 6 sizes (XS, S, M, L, XL, XXL).
- Guanti di alta qualità ideali per vie ferrate, parchi avventura, soccorso.
- Con dita tagliate a 3/4.
- Polso elastico con chiusura in Velcro che garantisce un ottima vestibilità.
- Dorso in nylon elasticizzato traspirante e resistente all'abrasione.
- Disponibili in 6 taglie (XS, S, M, L, XL, XXL).

#	CE	Material	Color	g	Size
95202BN09KK	-	leather/nylon/rubber		52	XS
95202BN02KK	-	leather/nylon/rubber		54	S
95202BN03KK	-	leather/nylon/rubber		57	M
95202BN04KK	-	leather/nylon/rubber		63	L
95202BN05KK	-	leather/nylon/rubber		66	XL
95202BN06KK	-	leather/nylon/rubber		69	XXL

CONNECTORS AND QUICKDRAWS
CONNETTORI E RINVII

Oval | Asymmetric | Symmetric | HMS | Special | Quick Link

Heather Trevarthen in The Grampians, Australia - ph: R. Taylor

Materials / Materiali utilizzati

ALU ALLOY / LEGA D'ALLUMINIO

- Best weight/load ratio. Anodized finishing for the best resistance in aggressive environments. Attractive look, colored finishing.

  Miglior rapporto peso/carico. Finitura tramite anodizzazione per la migliore resistenza in ambienti aggressivi. Aspetto accattivante, finitura colorata.

CARBON STEEL / ACCIAIO AL CARBONIO

- For heavy loads. Special black burnished finishing for better visibility of the laser markings and a more attractive look.

  Per utilizzi gravosi e di carico pesante. Speciale finitura brunitura nera per una migliore visibilità della marcatura laser e un aspetto accattivante.

STAINLESS STEEL / ACCIAIO INOX

- High quality AISI 316L steel. Best corrosion resistance. Perfect for marine environments and food industry. Available on demand the burnished finishing "BB".

  Acciaio di alta qualità AISI 316L. Migliore resistenza alla corrosione. Perfetto per ambienti marini e industria alimentare. Disponibile su richiesta la finitura brunita "BB".

Connectors testing piece by piece (Kong factory) - ph: Kong

Shape / Forma

OVAL / OVALE

- Versatile shape that shares the load between the spine and the gate.

  Forma versatile che distribuisce uniformemente il carico tra il corpo e la leva.

ASYMMETRIC / ASIMMETRICO

- Designed to orient the load in a predetermined direction on the connector's body.

  Connettore a chiusura automatica destinato ad assicurare il carico in una predeterminata direzione.

SYMMETRIC / SIMMETRICO

- Smooth regular curves are gentle on equipment and allow easy repositioning of loads.

  Le curve regolari e morbide sono delicate sull'attrezzatura e consentono un facile riposizionamento dei carichi

HMS

- HMS is an abbreviation of the German term Halbmastwurf-Sicherung, primarily intended for use when giving a dynamic belay using an "italian hitch" knot.

  Connettore a chiusura automatica, HMS è l'acronimo del termine tedesco Halbmastwurf-Sicherung, destinato principalmente ad una assicurazione dinamica usando un nodo "mezzo barcaiolo".

SPECIAL / SPECIALE

- Connectors with complex shapes for a particular purpose; can in some cases be connected directly to a specific anchor type.

  Connettore a chiusura automatica con forme complesse destinato a utilizzi particolari; può in certi casi essere collegato direttamente ad un tipo di ancoraggio specifico.

QUICK LINK / MAGLIA RAPIDA

- Connector with a manual closing system, intended for those applications that do not require frequent removal.

  Connettore a chiusura manuale a vite destinato a quegli impieghi dove non è richiesta la rimozione frequente.

All our connectors are tested piece by piece.
Tutti i nostri connettori sono testati pezzo per pezzo.

Watch the video
Guarda il video

Sleeves / Ghiere di sicurezza

SCREW / VITE



- This sleeve is commonly used for mountaineering. The Kong version is popular due to its quick operation.

  Questa ghiera è quella comunemente utilizzata per l'alpinismo. La versione Kong è apprezzata perchè si aziona rapidamente.

TWIST LOCK



- (2 movements) - The twist-lock sleeve is optimal for safety and convenience. For this reason it is preferred in rescue operations and for industrial use. Available in an ANSI certified version (United States standard).

  (2 movimenti) - La ghiera twist-lock è ottimale per sicurezza e praticità. Per questo motivo è preferita nelle operazioni di soccorso e per usi industriali. Disponibile in versione omologata ANSI (normativa USA).

AUTO BLOCK



- (3 movements) - This sleeve requires three movements to open, and is therefore intended to fulfill the most difficult tasks. Available in an ANSI certified version (United States standard).

  (3 movimenti) - Questa ghiera richiede tre movimenti per l'apertura è quindi destinata ad assolvere i compiti più ardui. Disponibile in versione omologata ANSI (normativa USA).

DOUBLE GATE



- This gate is preferred for applications that require frequent openings, as on life lines, because it is easy and secure.

  Questa ghiera è preferita per un uso ripetuto, come avviene sulle linee vita, perchè viene azionata in modo rapido e semplice.

EXPRESS



- This gate is preferred for applications that require frequent openings, as on life lines, because it is easy and secure.

  Questa ghiera è preferita per un uso ripetuto, come avviene sulle linee vita, perchè viene azionata in modo rapido e semplice.

General Safety Remarks

Warning: The maximum tolerated load marked on the connectors is very close to the breaking point. Connectors supporting this stress will be permanently deformed and absolutely must be replaced.
See the following pictures for connector and sleeve testing.

Attenzione: sui connettori é marcato il carico massimo garantito, molto vicino a quello di rottura. Un connettore sottoposto a tale carico si deforma permanentemente e deve essere assolutamente sostituito. I connettori e le ghiere vengono testati come riportato nelle seguenti illustrazioni.





KEYLOCK

Did you know that Kong was the first company to produce KeyLock connectors?

Lo sapevate che Kong è stata la prima azienda a produrre connettori KeyLock?

KEY LOCK PATENT SYSTEM

SISTEMA BREVETTATO KEY LOCK

This revolutionary locking system patented by Kong in 1985 takes its name from the peculiar shape of the connection between the gate and the body of the connector that looks like a door keyhole. The real novelty of this patent is that there is absolutely no need for any teeth on the body of the carabiner or on the gate, now completely cylindrical. Now there are no longer any points where the rope or web could get snagged while inserting and removing them. All the sharp edges left over from grinding the carabiner and gate have also been eliminated, as it is no longer necessary.

Questo rivoluzionario sistema di chiusura brevettato da Kong nel 1985 trae il suo nome dalla particolare forma dell'incastro tra la leva ed il corpo del connettore, che ricorda la serratura di una porta. La novità del brevetto é di aver definitivamente eliminato qualsiasi dente di tenuta sia sul corpo del connettore che sulla leva ora completamente cilindrica. Non esiste più alcun punto di possibile impiglio della corda o della fettuccia durante l'inserimento e lo sgancio. Sono stati eliminati pure tutti i bordi taglienti delle fresature del corpo del connettore e della leva, ora non più necessarie.

VERY OLD

OUT OF DATE

TRADITIONAL

OVAL ALU KEYLOCK

- Oval aluminum carabiner with a rounded bar, recommended for use with mobile devices (pulleys, rope clamps, fall arresters, etc.).
- Available with a straight gate or screw sleeve, making it also suitable for professional applications.
- The Keylock system prevents any accidental catching on the rope or anchor point.
- Also available in carbon steel version, recommended for caving

- Connettore ovale in alluminio con corpo a sezione circolare che lo rende consigliato per l'utilizzo con dispositivi mobili (carrucole, bloccanti, anticaduta...).
- Disponibile nelle versioni a leva dritta e con ghiera a vite che lo rende utilizzabile anche per applicazioni professionali
- Sistema keylock che evita qualunque impiglio accidentale della corda o nel punto di ancoraggio.
- Disponibile in acciaio al carbonio, versione apprezzata degli speleo

ALU ALLOY
straight gate



ALU ALLOY
screw sleeve



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy straight gate							
710000100KK	•	EN 12275		22	7	7	60
710BN0400KK	•	EN 12275		22	7	7	60
710RN0400KK	•	EN 12275		22	7	7	60
Alu alloy screw sleeve							
730ONO6AOKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	7	7	65
7300001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	7	7	65
730BPP3A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	7	7	65
730RPP3A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	7	7	65

OVALONE KEYLOCK

- Oval aluminum carabiner with a large opening. The wide symmetrical shape, greater than a classic oval, positions well on mobile devices allowing their correct operation, even if not perfectly aligned with the connector.
- Available in straight gate, screw sleeve, Auto Block and Twist Lock models.
- The Keylock system prevents any accidental catching on the rope or anchor point.

- Connettore ovale in alluminio con grande apertura della leva. L'ampia forma simmetrica, maggiore rispetto a quella di un ovale classico, permette un miglior posizionamento sui dispositivi mobili e il loro corretto funzionamento anche se non perfettamente in asse con il connettore.
- Disponibile nelle versioni a leva dritta, a ghiera a vite e con le ghiere automatiche Auto Block e Twist Lock.
- Sistema keylock che evita qualunque impiglio accidentale della corda o nel punto di ancoraggio.

ALU ALLOY
straight gate



ALU ALLOY
screw sleeve



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy straight gate							
712000100KK	•	EN 12275		26	12	8	68
Alu alloy screw sleeve							
712ONO6AOKK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	12	8	72
7120001A1KK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	12	8	72
712RNP4A1KK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	12	8	72

ALU ALLOY
auto block
twist lock



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy auto block							
712OPN7VNKK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	9	-	79
712RPP3V1KK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	9	-	79
7120001V1KK	•	EN 362/B EN 12275		26	9	-	79
Alu alloy twist lock							
712OPN7PNKK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	9	-	77
712RPP3P1KK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	9	-	77
7120001P1KK	•	EN 362/B EN 12275/B		26	9	-	77

ARGON

- Connector dedicated to those looking for maximum lightness and small dimensions. Designed for sport climbing and for assembling light quickdraws. Available with a straight gate and Keylock system that allows easy clipping, or with a wire gate for extreme lightness, or with a screw sleeve making it one of the smallest locking connectors on the market.
- Connettore dedicato a chi cerca il massimo della leggerezza e il minimo ingombro. Progettato per l'arrampicata sportiva e l'utilizzo su rinvio. Disponibile con leva dritta e sistema Keylock che permette un facile moschettonaggio allo spit, in versione con leva a filo ultraleggera e con ghiera a vite che lo rende uno dei più piccoli connettori da sosta presenti sul mercato.

ARGON K KEYLOCK
LIGHT ALLOY



ARGON F
LIGHT ALLOY



ARGON S KEYLOCK
LIGHT ALLOY



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
ARGON K light alloy							
719DB0400KK	•	EN 12275		22	9	7	36
ARGON F light alloy							
908B00300KK	•	EN 12275		21	8	7	31
908D00300KK	•	EN 12275		21	8	7	31
ARGON S light alloy							
719BDB6ABKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	9	7	43

ARGON R

- Argon R is the doped-up version of the smaller Argon. The special curved shape provides a secure grip and fast clipping. The contact surfaces are wider to reduce wear and lengthen the life of the carabiner. The gate opening has been increased. Designed specifically as a rope connector for Argon quickdraws.
- Argon R è la versione anabolizzata del più compatto Argon. La speciale forma curva permettere una sicura presa della mano e un rapido moschettonaggio della corda. Le superfici di contatto sono più larghe per ridurre l'usura e il passaggio della corda è stato aumentato. Studiato appositamente come connettore da corda per i rinvii Argon.

ARGON RK KEYLOCK
LIGHT ALLOY



ARGON RF
LIGHT ALLOY



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
ARGON RK light alloy							
729BD0400KK	•	EN 12275		22	10	10	48
ARGON RF light alloy							
909B00300KK	•	EN 12275		23	9	10	39

ERGO

- Compact and lightweight connector, with an ergonomic shape and high tensile strength.
- Available with a straight or bent gate, with a screw, express, auto block or twist lock sleeve and in the special double gate version with a durable wire gate.
- Compatto e leggero, dalla forma ergonomica e con un elevato carico di rottura.
- Disponibile con leva dritta o curva, ghiera a vite, express, autoblock, twistlock e nella speciale versione double gate con resistente leva a filo.

ALU ALLOY KEYLOCK
straight gate



ALU ALLOY KEYLOCK
bent gate



ALU ALLOY KEYLOCK
screw sleeve



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy straight gate							
793000100KK	•	EN 12275		27	10	9	56
793NC0400KK	•	EN 12275		27	10	9	56
793NN0400KK	•	EN 12275		27	10	9	56
Alu alloy bent gate							
763000100KK	•	EN 12275		27	10	9	56
763NC0400KK	•	EN 12275		27	10	9	56
763NN0400KK	•	EN 12275		27	10	9	56
Alu alloy screw sleeve							
7830001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	10	9	58
783NCP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	10	9	58
783NNN6ANKK	•	EN 12275 EN 362/B		27	10	9	58

ALU ALLOY KEYLOCK
express sleeve



ALU ALLOY KEYLOCK
auto block
twist lock



ALU ALLOY
double gate



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy express sleeve							
7830001G1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	10	-	62
Alu alloy auto block							
7830001V1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	7	-	67
Alu alloy twist lock							
7830001P1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	7	-	65
Alu alloy double gate							
907N003X3KK	•	EN 12275/K EN 362/B		27	7	-	93

TRAPPER KEYLOCK

- Aluminum alloy carabiner available with a straight gate, bent gate or screw sleeve, and fitted with the Keylock system. Designed for use in quickdraws. The D shape transfers the majority of the load onto the main axis of the carabiner.
- Connettore da rinvio in lega d'alluminio disponibile con leva dritta, curva o ghiera a vite, dotato di sistema keylock. Progettato per l'arrampicata sportiva e l'utilizzo su rinvio. La forma a D trasferisce la maggioranza del carico sull'asse principale del moschettone.

ALU ALLOY
straight gate



ALU ALLOY
bent gate



ALU ALLOY
screw sleeve



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy straight gate							
799000100KK	•	EN 12275		23	10	8	55
799CN0400KK	•	EN 12275		23	10	8	55
Alu alloy bent gate							
769000100KK	•	EN 12275		23	10	8	52
769CN0400KK	•	EN 12275		23	10	8	52
Alu alloy screw sleeve							
789CNP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		23	10	8	70

GUIDE KEYLOCK

- Heavy load aluminum alloy connector.
- The generous size and wide gate opening make it practical and liked by both beginners and professionals.
- Connettore in lega d'alluminio ad alto carico.
- Le dimensioni generose e l'ampia apertura della leva lo rendono un prodotto pratico e trasversale apprezzato sia dai principianti che dai professionisti.

ALU ALLOY
straight gate



ALU ALLOY
bent gate



ALU ALLOY
screw sleeve



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy straight gate							
713000100KK	•	EN 12275		30	10	10	66
713FC0400KK	•	EN 12275		30	10	10	66
Alu alloy bent gate							
723000100KK	•	EN 12275		30	10	10	65
723FC0400KK	•	EN 12275		30	10	10	65
Alu alloy screw sleeve							
7330001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		30	10	10	70
733FCP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		30	10	10	70
733RNP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		30	10	10	70

FERRATA KEYLOCK

- Aluminum alloy connector available with a screw, auto block or twist lock sleeve.
- Its special shape provides a large opening (up to 27 mm) and an excellent grip.
- Normally used on longe or klettersteig sets.
- Connettore in alluminio disponibile con ghiera a vite, autoblock e twistlock.
- La forma particolare garantisce una grande apertura (27 mm) e un'ottima impugnatura.
- Normalmente utilizzato su longe o set ferrata.

ALU ALLOY
express sleeve



ALU ALLOY
screw sleeve



ALU ALLOY
auto block
twist lock



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy express sleeve							
7780001G1KK	•	EN 12275/K EN 362/B		30	10	-	90
778RPP3G1KK	•	EN 12275/K EN 362/B		30	10	-	90
Alu alloy screw sleeve							
7780001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		30	10	12	90
778BPP3A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		30	10	12	90
Alu alloy auto block							
7780001V1KK	•	EN 12275/K EN 362/B		30	8	-	97
778RPP3V1KK	•	EN 12275/K EN 362/B		30	8	-	97
Alu alloy twist lock							
7780001P1KK	•	EN 12275/K EN 362/B		30	8	-	96
778RPP3P1KK	•	EN 12275/K EN 362/B		30	8	-	96

PADDLE

- Initially designed for attaching the paddle of a kayak, this connector has found various applications due to its wide opening of up to 33.5 mm!
- Concepito inizialmente per agganciare il manico della pagaia da kayak, il Paddle ha trovato numerose applicazioni grazie alla notevole apertura di ben 33,5 mm!

ALU ALLOY
bent gate



PADDLE BAR
ALU ALLOY
bent gate



PADDLE WIRE
ALU ALLOY
bent gate



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
PADDLE alu alloy bent gate							
266000100KK	•	EN 12275		22	8	6	80
266BD0400KK	•	EN 12275		22	8	6	80
266RY0400KK	•	EN 12275		22	8	6	80
PADDLE BAR alu alloy bent gate							
267000100KK	•	EN 12275		22	8	6	81
267BD0405KK	•	EN 12275		22	8	6	81
PADDLE WIRE alu alloy bent gate							
901000100KK	•	EN 12275		22	8	6	71
901B00300KK	•	EN 12275		22	8	6	71
901R00300KK	•	EN 12275		22	8	6	71

INDOOR KEYLOCK

- Designed for use on fixed quickdraws in indoor gyms. The curved gate ensures fast clipping. The use of stainless steel reduces wear over time.
- Progettato per l'utilizzo sui rinvii fissi nelle palestre indoor. La forma curva della leva garantisce un rapido moschettonaggio della corda. L'utilizzo dell'acciaio inox riduce notevolmente l'usura nel tempo.

STAINLESS STEEL
bent gate



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Stainless steel bent gate							
5240R0200KK	•	EN 12275		25	10	10	127

LARGE MULTIUSE KEYLOCK

- Heavy load connector that combines a wide opening with compact size. Locking versions are recommended for use with manually operated descenders such as the Otto or Oka.
- Connettore ad alto carico che combina grande apertura e dimensioni compatte. Le versioni a ghiera sono consigliate per l'utilizzo con discensori a comando manuale quali l'Otto o l'Oka.

ALU ALLOY
straight gate



ALU ALLOY
screw sleeve



ALU ALLOY
twist lock



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy straight gate							
717000100KK	•	EN 12275		27	9	9	65
717DB0400KK	•	EN 12275		27	9	9	65
Alu alloy screw sleeve							
7370001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	9	9	73
737BNP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	9	9	73
737RNP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		27	9	9	73
Alu alloy twist lock							
7370001P1KK	•	EN 12275/K EN 362/B		27	9	-	78
737DPB5PBKK	•	EN 12275/K EN 362/B		27	9	-	78
737NPN5PNKK	•	EN 12275/K EN 362/B		27	9	-	78

X-LARGE ALU KEYLOCK

- The size and shape of this carabiner make it suitable for connecting different ropes and tapes, for organizing an anchor point, for belaying, or for descending with a single rope or half ropes.
- La dimensione e la forma di questo moschettone sono adatte per collegare diverse corde e fettucce, organizzare la sosta, assicurare o scendere in doppia con un mezzo barcaiolo, su corda singola o mezza corda.

ALU ALLOY
straight gate



ALU ALLOY
screw sleeve



ALU ALLOY
auto block
twist lock



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy straight gate							
910000100KK	•	EN 12275		30	9	9	85
Alu alloy screw sleeve							
911ONO6AOKK	•	EN 12275/B EN 362/B		30	9	9	90
9110001A1KK	•	EN 12275/B EN 362/B		30	9	9	90
911RXP4A1KK	•	EN 12275/B EN 362/B		30	9	9	90
Alu alloy auto block							
911OPN7VNKK	•	EN 12275/B EN 362/B		30	9	-	95
9110001V1KK	•	EN 12275 EN 362/B		30	9	-	95
911RPP3V1KK	•	EN 12275 EN 362/B		30	9	-	95
Alu alloy twist lock							
911OPN7PNKK	•	EN 12275/B EN 362/B		30	9	-	95
911RPP3P1KK	•	EN 12275/B EN 362/B		30	9	-	95

MINI D KEYLOCK

- The smallest aluminum carabiner with a screw sleeve in our production.
- To be used for accessories, and ideal for ice axe lanyards.
- Available in a straight gate version.
- Warning! Not suitable for human support.
- Il più piccolo moschettone in alluminio con ghiera a vite della nostra produzione.
- Da utilizzare come porta accessori, ideale per le longe delle piccozze.
- Disponibile anche in versione senza ghiera.
- Attenzione! Non adatto al supporto umano.

ALU ALLOY
straight gate



ALU ALLOY
screw sleeve



Warning! Not suitable for human support.
Attenzione! Non adatto al supporto umano.

#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
MINI D							
751VN0400KK		-		6	-	-	30
751ON0400KK		-		6	-	-	30
751000100KK		-		6	-	-	30
751NN0400KK		-		6	-	-	30
751BD0400KK		-		6	-	-	30
751RN0400KK		-		6	-	-	30
751GN0400KK		-		6	-	-	30
MINI D Screw							
751NNN6CNKK		-		600 kg	-	-	32

H.M.S. CLASSIC KEYLOCK

- The classic wide pear shape makes it suitable for belaying with a clove hitch. It can be used with all anchoring and belaying systems. The checkering on the sleeves provides better grip when wearing gloves.
- La classica forma a base larga HMS a pera lo rende adatto per assicurazioni con nodo barcaiolo o mezzo barcaiolo. Possibilità di utilizzo con tutti i sistemi di ancoraggio e assicurazione, sia in sosta che collegati all'imbraco. La zigrinatura della ghiera favorisce l'utilizzo anche con i guanti.

ALU ALLOY
screw sleeve
NEW



ALU ALLOY
auto block
twist lock



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy screw sleeve							
786ONO6AOKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	6	88
7860001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	6	88
786DBD6ADKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	6	88
786RNP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	6	88
Alu alloy auto block							
786OPN7VNKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95
7860001V1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95
786RPP3V1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95
786DPB5VBKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95
Alu alloy twist lock							
786OPN7PNKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95
7860001P1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95
786RPP3P1KK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95
786DPB5PBKK	•	EN 12275 EN 362/B		22	8	-	95

H.M.S. NAPIK KEYLOCK

- HMS connector of modern conception, lighter and more compact than the traditional HMS yet with a higher tensile strength.
- Connettore HMS di concezione moderna, più compatto e leggero del tradizionale connettore HMS e con un carico di rottura superiore.

ALU ALLOY
screw sleeve
NEW



ALU ALLOY
auto block
twist lock



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
Alu alloy screw sleeve							
957ONO6AOKK	•	EN 12275 EN 362/B		23	10	6	80
9570001A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		23	10	6	80
957OFP4A1KK	•	EN 12275 EN 362/B		23	10	6	80
957BDB6ABKK	•	EN 12275 EN 362/B		23	10	6	80
Alu alloy auto block							
957OPN7VNKK	•	EN 12275 EN 362/B		23	8	-	91
957RPP3V1KK	•	EN 12275 EN 362/B		23	8	-	91
957BPD5VDKK	•	EN 12275 EN 362/B		23	8	-	91
Alu alloy twist lock							
957OPN7PNKK	•	EN 12275 EN 362/B		23	8	-	89
9570001P1KK	•	EN 12275 EN 362/B		23	8	-	89
957RPP3P1KK	•	EN 12275 EN 362/B		23	8	-	89
957BPD5PDKK	•	EN 12275 EN 362/B		23	8	-	89

TANGO KEYLOCK

- Hot forged aluminum carabiner with a double gate.
- Ideal for positioning lanyards and klettersteig sets.
- Connettore in alluminio forgiato a caldo con doppia leva di sicurezza.
- Ideale per realizzare longe di posizionamento e set ferrata.

ALU ALLOY
double gate



#	UIAA	CE	Color	kN	kN	kN	g
TANGO							
71500NNX2KK		EN 362/T - NFPA-T EN 12275/K		33	10	15	132
71500BPX2KK		EN 362/T - NFPA-T EN 12275/K		33	10	15	132
71500RPX2KK		EN 362/T - NFPA-T EN 12275/K		33	10	15	132

QUICK LINK

- Oval quick link available in stainless steel and carbon steel.
- Maglia rapida ovale disponibile in acciaio inox e acciaio al carbonio.



"D" QUICK LINK

- "D" shape carbon steel quick link.
- Maglia rapida in acciaio al carbonio, forma semirotonda a "D".



TRAPEZIUM QUICK LINK

- Trapezoidal stainless steel quick link.
- Maglia rapida trapezioidale in acciaio inox.



QUICK LINK ASYMMETRIC

- Asymmetric carbon steel quick link.
- Conceived for use with our Duck rope clamp or other small devices.
- Maglia rapida asimmetrica in acciaio al carbonio.
- Ideata per utilizzo con bloccante Duck o altri dispositivi di regolazione della fune.



TRIANGLE QUICK LINK

- Triangle stainless steel quick link.
- Maglia rapida triangolare in acciaio inox.



QUICK LINK LONG

NEW

- Oval stainless steel quick link wide opening.
- Maglia rapida ovale in acciaio inox con ampia apertura.



#	UIAA	CE	Material	Color	Breaking load ◀▶ kN	Working load ◀▶ kg	▲▼ kN	∽ kN	g	A mm	B mm	C mm	D mm
Quick link													
400040ZB2XK		-	carbon steel	☐ ☐	-	-	-	-	12	41	21	4	6
400050ZB2XK		-	carbon steel	☐ ☐	-	-	-	-	20	50	25	5	7
400060ZB2XK		-	carbon steel	☐ ☐	-	-	-	-	32	59	29	6	8
400080ZB2XK		-	carbon steel	☐ ☐	-	-	-	-	76	73	38	8	10
400100ZB2XK		-	carbon steel	☐ ☐	-	-	-	-	135	88	45	10	12
400120ZB2XK		-	carbon steel	☐ ☐	-	-	-	-	230	105	52	12	16
6000350D1KK		-	stainless steel	☐ ☐	-	230	-	-	9	37	17	3,5	5,5
6000400D1KK		-	stainless steel	☐ ☐	-	300	-	-	13	41	21	4	6
6000500D1KK		-	stainless steel	☐ ☐	-	450	-	-	22	50	26	5	7
6000600D1KK		-	stainless steel	☐ ☐	-	700	-	-	34	58	29	6	8
6000800D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	☐ ☐	40	-	25	-	79	74	39	8	10
6001000D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	☐ ☐	60	-	30	-	142	89	47	10	12
6001200D1KK		-	stainless steel	☐ ☐	-	3000	-	-	222	105	52	12	14
Trapezium quick link													
6380900D1KK		-	stainless steel	☐ ☐	-	1000	-	-	129	82	68	9	11
Triangle quick link													
6020800D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	☐ ☐	40	-	25	-	89	72	56	8	10
6021000D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	☐ ☐	60	-	30	-	155	86	66	10	12
"D" quick link													
409100ZB2KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	carbon steel	☐ ☐	50	-	15	-	152	87	67	11	-
Quick link asymmetric													
403071ZB2KK	•	EN 12275/B - EN 362/Q	carbon steel	☐ ☐	25	-	10	-	89	77,5	43,5	7	14
Quick link long													
6170800D1KK	•	EN 12275/Q - EN 362/Q	stainless steel	☐ ☐	40	-	25	-	85	88,5	35	8	18

ARGON SETS

- **SET ARGON WIRE** - Ultralight quickdraw set (only 69g!) fitted with two wire gate connectors. The perfect choice for those who look for maximum lightness.
- **SET ARGON MIX** - the KeyLock connector helps with unclipping from the bolt or hanger when cleaning while the wire gate connector helps with clipping the rope in while climbing.
- **SET ARGON KK** - KeyLock system on both connectors in order to avoid every possible catch.
- **SET ARGON WIRE** - Rinvio ultraleggero (solo 69g!) composto da due connettori con leva a filo. Ideale per chi cerca il massimo della leggerezza.
- **SET ARGON MIX** - Il connettore Key Lock agevola il disinserimento dallo spit mentre il leva a filo favorisce l'inserimento della corda. Il perfetto compromesso tra leggerezza e funzionalità.
- **SET ARGON KK** - Sistema Key Lock su entrambi i connettori per evitare qualunque impiglio. Perfetto per chi cerca la praticità d'utilizzo.

#	UIAA	CE	Material	Sling	Color	g
ARGON WIRE QUICKDRAW						
761SET5480K	•	EN 12275	alu alloy	Dyneema®	■ ■	69
ARGON MIX QUICKDRAW						
761SET5490K	•	EN 12275	alu alloy	Dyneema®	■ ■	83
ARGON KK QUICKDRAW						
761SET5500K	•	EN 12275	alu alloy	Dyneema®	■ ■	92

ARGON WIRE QUICKDRAW

908
ARGON F

270D.012
EXPRESS DYNEEMA®
(12 cm)

908
ARGON F

ARGON MIX QUICKDRAW

719
ARGON K

270D.012
EXPRESS DYNEEMA®
(12 cm)

909
ARGON RF

ARGON KK QUICKDRAW

719
ARGON K

270D.012
EXPRESS DYNEEMA®
(12 cm)

729
ARGON RK

TRAPPER ANNIVERSARY QUICKDRAW

NEW

- The set is composed of 5 vivid colours that make it really easy to give beta once they're placed on a route.
- Equipped with two Trapper connectors with a nice handling shape, standard size that's durable but not too heavy and an easy to clip Keylock nose.
- The Dyneema® sling is 13mm by 12cm, with the new ultra-resistant Fast Rubber made of silicone.
- Sold hanging in our new Eco Pack made of recycled cardboard.
- Il set è composto da 5 rinvii in colori vivaci che facilitano la loro individuazione una volta posizionati su una via, in particolar modo per i principianti.
- Composto da due connettori Trapper particolarmente apprezzati per la loro maneggevolezza, per le dimensioni standard resistenti ma non troppo pesanti e per il sistema Keylock.
- Fettuccia in Dyneema® da 13 mm e lunghezza 12 cm, accompagnata dal nuovo Fast Rubber ultra-resistente in silicone.
- Confezionati col nostro nuovo Eco Pack realizzato in cartone riciclato.

799
TRAPPER
straight gate

On request
sling 12 ÷ 26 cm.
Su richiesta
con fettuccia 12 ÷ 26 cm.

270.T.012
EXPRESS
(12 cm)

769
TRAPPER
bent gate

#	UIAA	CE	Material	Color	g/cad.
761SET60K0K		EN 12275	alu alloy		110

ERGO ANNIVERSARY QUICKDRAW

NEW

- The set is composed of 5 vivid colours that make it really easy to give beta once they're placed on a route.
- Equipped with two super strong Ergo connectors with a great handling shape, a generous size that's easy to clip and a Keylock nose.
- The Dyneema® sling is 13mm by 12cm, with the new ultra-resistant Fast Rubber made of silicone.
- Sold hanging in our new Eco Pack made of recycled cardboard.
- Il set è composto da 5 rinvii in colori vivaci che facilitano la loro individuazione una volta posizionati su una via, in particolar modo per i principianti.
- Composto da due connettori Ergo super resistenti, particolarmente apprezzati per la loro maneggevolezza, le dimensioni che ne facilitano l'utilizzo e il sistema Keylock.
- Fettuccia in Dyneema® da 13 mm e lunghezza 12cm, accompagnata dal nuovo Fast Rubber ultra-resistente in silicone.
- Confezionati col nostro nuovo Eco Pack realizzato in cartone riciclato.



769
ERGO
straight gate

On request
sling 12 ÷ 26 cm.
Su richiesta
con fettuccia 12 ÷ 26 cm.

270D.012
EXPRESS
DYNEEMA®
(12 cm)

793
ERGO
bent gate

#	UIAA	CE	Material	Color	g/cad.
761SET37K0K		EN 12275	alu alloy		110

INDOOR QUICKDRAW

- Special quickdraw for indoor climbing walls, fitted with a stainless steel quick link and an Indoor connector.
- Rinvio ideale per attrezzare le pareti di arrampicata indoor, composto da maglia rapida in acciaio inox e connettore Indoor.



600.08
QUICK LINK

On request
sling 12 ÷ 26 cm.
Su richiesta
con fettuccia 12 ÷ 26 cm.

270.T.012
EXPRESS
(12 cm)

524
INDOOR
bent gate

#	UIAA	CE	Material	Sling	Color	g
761SET1800K	•	EN 12275	stainless steel	nylon		215

PANIC

- Panic provides extra reach to those distant bolts and anchor points.
- Panic is fitted with:
  - tubular webbing with an inner flexible bar that allows it to be held straight or slightly curved
  - a special connector equipped with an ingenious system that keeps the gate open until it comes into contact with the bolt. At this point the mechanism releases the gate and the connector closes automatically. The mechanism also prevents accidental gate opening when it is under load.
- Panic is perfect for reaching and clipping distant bolts while onsighting, projecting and exploring new ground.
- Available in the standard version (30 cm) and XL version (45 cm).
- Moschettone a chiusura automatica con fettuccia semirigida: un aiuto per raggiungere gli spit piu' lontani!
- Composto da:
  - una fettuccia tubolare con all'interno una bacchetta flessibile con la quale è possibile ottenere la curvatura desiderata
  - un connettore Ergo Wire modificato, dotato di ingegnoso sistema che tiene aperta la leva fino a quando non entra in contatto con lo spit; a questo punto il meccanismo rilascia la leva e il connettore si chiude automaticamente. Il meccanismo impedisce l'apertura accidentale della leva quando è sotto carico.
- Panic è la versione di 'fabbrica' di un classico attrezzo per alpinismo e arrampicata, utile per facilitare il moschettonaggio su tiri di arrampicata con chiodatura lunga e/o con passaggi difficili...
- Disponibile in versione standard da 30 cm e in versione XL da 45 cm

Panic! A little help to catch the most distant bolts.
Panic! Un aiuto per raggiungere gli spit più distanti.



#		CE	Material	Color	g	kN	mm
907SET001KK	•	EN 12275	alu alloy	■■	115	25	30
907SET002KK	•	EN 12275	alu alloy	■■	135	25	45



Watch the video
Guarda il video

PROG

- Compared to PANIC is still gains some centimeters because the insertion in the spit takes place directionally from the bottom.
- Moreover, the PROG is certified both EN 12275 and EN 362 for professional use.
- Available in standard version (30 cm) and XL version (45 cm).
- Rispetto al PANIC si guadagna ancora qualche centimetro dato che l'inserimento nello spit avviene direzionalmente dal basso.
- Inoltre il PROG è certificato sia EN 12275 che EN 362 per applicazioni in ambito professionale.
- Disponibile in versione standard da 30 cm e in versione XL da 45 cm.

#		CE	Material	Color	g	kN	mm
704SET001KK	•	EN 12275/A EN 362/A/T	alu alloy	■	105	-	30
704SET002KK	•	EN 12275/A EN 362/A/T	alu alloy	■	125	-	45



FROG

- With an innovative approach that characterizes KONG comes the Frog, a revolutionary directional connector with an automatic clamping action that engages when it touches the anchor point.
- Produced after an intensive design phase in collaboration with Politecnico of Milan, the Frog is a totally new connector, both in its appearance and mechanism.
- Frog makes the concept of a carabiner thought of as a "hook" obsolete.
- The insertion is extraordinarily quick and safe, even in "distant" anchor points, not easily reached with standard connectors.
- It automatically clamps when coming into contact with the anchor point.
- Sling length of 120mm.
- Fixed pin that prevents any possibility of disassembly.
- Dallo spirito innovativo che distingue Kong é nato il Frog. Un rivoluzionario connettore unidirezionale, dotato di chiusura automatica che agisce a contatto del punto d'ancoraggio.
- Prodotto dopo un lungo studio in collaborazione con il Politecnico di Milano, Frog è un connettore del tutto particolare, sia nella forma sia nel meccanismo.
- Frog cambia completamente il concetto di moschettone inteso come "gancio".
- L'inserimento è straordinariamente rapido e sicuro anche per ancoraggi "lontani", non accessibili con connettori classici.
- Si chiude automaticamente entrando in contatto con l'ancoraggio.
- Fettuccia di 120mm di lunghezza.
- Perno fisso che evita qualunque possibilità di manonissione.

Frog

Watch the video
Guarda il video

Express Frog

#		CE	Material	Color	kN	kN	kN	g
FROG								
704012000KK	•	EN 12275/A EN 362/A/T	alu alloy	■■	23	-	-	74
FROG QUICKDRAW								
761SET4000K	•	EN 12275/A EN 362/A/T	alu alloy	■■	23	-	-	130

FAST-INOX

- Mobile rope fastener made of stainless steel to be inserted on the carabiner body.
- It can be slipped out and re-used. Available in 4 sizes, for connectors with body diameter of 8, 10, 11 and 12 mm.
- 10 pieces per packaging. Not sold individually.
- Fermacorda mobile in acciaio inox da infilare sul corpo del moschettone.
- Può essere sfilato e riutilizzato. Disponibile in 4 misure, per connettori con diametro filo del corpo da 8, 10, 11 e 12 mm.
- Confezione da 10 pezzi. Non vendibile singolarmente.

#	Material	Color	DØ mm
810008SETKK	stainless steel	☐	8
810010SETKK	stainless steel	☐	10
810011SETKK	stainless steel	☐	11
810012SETKK	stainless steel	☐	12

FAST-OPEN

- Open rope stainless steel fastener to be closed with pilers for fixing to the carabiner sawn sticked slings. Available in 4 sizes, for connectors with body diameter of 8, 10, 11 and 12 mm.
- 10 pieces per packaging. Not sold individually.
- Fermacorda aperto in acciaio inox da chiudere con una pinza per fissare sul moschettone fettucce già cucite. Disponibile in 4 misure, per connettori con diametro filo del corpo da 8, 10, 11 e 12 mm.
- Confezione da 10 pezzi. Non vendibile singolarmente.

#	Material	Color	DØ mm
809008SETKK	stainless steel	☐	8
809010SETKK	stainless steel	☐	10
809011SETKK	stainless steel	☐	11
809012SETKK	stainless steel	☐	12

FAST-NYLON

- Nylon rope fastener with clip closure. It cannot be opened after closing. Universal size, for connectors with body diameter from 8 up to 11 mm.
- 10 pieces per packaging. Not sold individually.
- Fermacorda in nylon con chiusura a scatto. Una volta chiuso non può essere riaperto. Misura unica, per moschettoni con diametro filo del corpo da 8 a 11 mm.
- Confezione da 10 pezzi. Non vendibile singolarmente.

#	Material	Color	DØ mm
813120SETKK	nylon	☐	8÷11

FAST-RUBBER

NEW

- New sling stopper made of ultra-durable rubber, to be inserted on the body of the carabiner. One size fits all, for carabiners with body diameter from 8 to 11 mm.
- 10 pieces per packaging. Not sold individually.
- Nuovo ferma fettuccia realizzato in gomma ultra-resistente, da infilare sul corpo del moschettone. Misura unica, per moschettoni con diametro filo del corpo da 8 a 11 mm.
- Confezione da 10 pezzi. Non vendibile singolarmente.

#	Material	Color	DØ mm
81011SET0KK	rubber	☐	8÷11

CROSS-BAR (ON REQUEST)

- Most carabiners can be supplied with a CROSS-BAR rope fastener already inserted into the carabiner, or disassembled and to be fixed by the customer.
- Alcuni moschettoni possono essere forniti con la barretta fermacorda CROSS-BAR già inserita oppure smontata da fissarsi da parte del cliente.

SLINGS
FETTUCCE

6



Aro Sling Dyneema®

Aro Sling Tubular

Aro Sling

Chain Dyneema®

Chain Tubular



Aro Adventure

Y Aro Adventure

Double Aro Adventure

Y Aro Canyon

Y Aro Speleo

Y Aro Rescue

Y Rescue Lark's Foot

Trilonge

Express

Matteo Della Bordella, Siula Grande (6344 m), parete Est, Perù - ph: T. Arosio

ARO SLING DYNEEMA®

- Dyneema® sling. Lighter and softer than polyamide rings.
- Available in various sizes, from 30 to 180 cm in length (60 to 360 cm in circumference).
- Excellent resistance to abrasion.
- Very useful for creating anchor or positiong points.
- Width of tape: 13 mm.
- Breaking strength: 22 kN.

- Anello di fettuccia in Dyneema®. Più leggero e morbido degli anelli in poliammide.
- Disponibile in varie misure, da 30 a 180 cm di lunghezza (da 60 a 360 cm di circonferenza).
- Ottima resistenza all'abrasione.
- Utile per creare punti di ancoraggio o di posizionamento.
- Larghezza della fettuccia: 13 mm.
- Carico di rottura: 22 kN.



#	CE	Color	Material	g	kN	cm
ARO SLING DYNEEMA®						
271D030R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358		dyneema®	27	22	30
271D060X0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358		dyneema®	44	22	60
271D080B0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358		dyneema®	58	22	80
271D120R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358		dyneema®	87	22	120
271D150X0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358		dyneema®	110	22	150
271D180B0KK	EN 795B - EN 354 - EN 566 - EN 358		dyneema®	125	22	180

ARO SLING TUBULAR

- Polyamide sling perfect to make a stopover or to extend an anchor point. The product is supplied in different colors to suit lengths.
- Custom lengths are also available upon request. Available in black.
- Width of tape: 15 mm.
- Breaking strength: 23 kN.

- Anello di fettuccia in poliammide. Per realizzare una sosta o un ancoraggio, o prolungare un punto di ancoraggio. Il prodotto è fornito in diversi colori in base alle lunghezze. Disponibili anche misure personalizzate su richiesta. Disponibile nella colorazione nera.
- Larghezza della fettuccia: 15 mm.
- Carico di rottura: 23 kN.



ARO SLING

- Polyamide sling perfect to make a stopover or to extend an anchor point.
- Length: 30 cm (60 cm diameter).
- Width of tape: 20 mm.
- Breaking strength: 25 kN.

- Anello di fettuccia in poliammide. Per realizzare una sosta o un ancoraggio, o prolungare un punto di ancoraggio.
- Lunghezza: 30 cm (60 cm di diametro).
- Larghezza della fettuccia: 20 mm.
- Carico di rottura: 25 kN.

#	CE	Color	Material	g	kN	cm
ARO SLING TUBULAR						
271T030R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 358 - EN 566		polyamide	28	23	30
271T060G0KK	EN 795B - EN 354 - EN 358 - EN 566		polyamide	45	23	60
271T080O0KK	EN 795B - EN 354 - EN 358 - EN 566		polyamide	60	23	80
271T120R0KK	EN 795B - EN 354 - EN 358 - EN 566		polyamide	90	23	120
271T150Y0KK	EN 795B - EN 354 - EN 358 - EN 566		polyamide	115	23	150
271T180N0KK	EN 795B - EN 354 - EN 358 - EN 566		polyamide	135	23	180
ARO SLING						
271V030N0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 959 - EN 12278		polyamide	30	25	30

CHAIN DYNEEMA®

- Dyneema® sling for mountaineering, climbing, caving, work and rescue.
- A multiuse sling, designed to be used in rappelling, or employed as safety longe.
- If loaded from one to the other end, this sling can be charged up to 22kN . The other holes work with lower loads, no more than 3kN.
- Made of Dyneema® 13 mm width, 120 cm length.

- Fettuccia multifunzione in Dyneema®, studiata per l'uso come longe di sicurezza (alpinismo, arrampicata, speleologia).
- Se caricata da estremità a estremità, può sostenere carichi fino a 22 kN. Le aperture intermedie possono sostenere un carico minore, non superiore a 3kN.
- Realizzato in Dyneema® da 13 mm di larghezza, lunghezza 120 cm.



#	CE	Color	Material	g	kN	cm
CHAIN DYNEEMA®						
273D120X0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		dyneema®	85	22	120

CHAIN TUBULAR

- Nylon sling for mountaineering, free climbing, caving, work and rescue.
- A multiuse sling, designed to be used in rappelling, or employed as security longe.
- If loaded from one end to the other, this sling can be loaded up to 23kN. The other chain links withstand lower loads of no more than 3kN.

- Fettuccia multifunzione, studiata per l'uso in corda doppia e come longe di sicurezza (alpinismo, arrampicata, speleologia).
- Se caricata da estremità a estremità, può sostenere carichi fino a 23kN. Le aperture intermedie possono sostenere un carico minore, non superiore a 3kN.
- Attenzione: un inserimento errato del moschettone può causare la rottura delle cuciture anche con carichi bassi.



#	CE	Color	Material	g	kN	cm
CHAIN DYNEEMA®						
273T120N0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	90	23	120

ARO ADVENTURE

- Single Nylon lanyard suitable for adventure parks.
- Equipped with a slot for securing the pulley to the harness through a lark's foot knot.
- Available in 4 lengths: 50.5 to 80 cm.
- Width 20 mm.
- Load 25 kN.

- Longe singola in Nylon adatta per i parchi avventura.
- Dotata di asola per il fissaggio della carrucola all'imbracatura tramite bocca di lupo.
- Disponibile in 4 lunghezze: 50.5 e 80 cm.
- Larghezza 20 mm.
- Carico 25 kN.

DOUBLE ARO ADVENTURE

- Longe in nylon da utilizzare in parchi avventura per collegare la carrucola Zip Evo all'imbraco. Realizzata in fettuccia da 20 mm con asole ritorte che permettono un collegamento con nodo a bocca di lupo all'imbracatura e alla carrucola.
- Lunghezze: 40, 52, 59 cm.
- Carico: 25 kN.

- Nylon lanyard for use in adventure parks to connect the pulley Zip Evo to the harness. Made of 20 mm tape with twisted loops that allow a connection with a lark's foot knot to the harness and to the pulley.
- Lengths: 40, 52, 59 cm.
- Load: 25 kN.

Y ARO ADVENTURE

- Double Nylon lanyard fitted with two arms, suitable for adventure parks.
- Equipped with a slot for securing to the harness through a lark's foot knot.
- It must be used with two connectors, possibly fitted with safety sleeve (not included).
- Available in 2 lengths: 85 and 100 cm.
- Width 20 mm.
- Load 22 kN.

- Longe doppia a due bracci in Nylon adatta per i parchi avventura.
- Dotata di asola per il fissaggio all'imbracatura tramite bocca di lupo.
- Da utilizzare in abbinamento a due connettori, preferibilmente dotati di ghiera di sicurezza (non inclusi).
- Disponibile in 2 lunghezze: 85 e 100 cm.
- Larghezza 20 mm.
- Carico 22 kN.

#	CE	Color	Material	g	kN	cm
ARO ADVENTURE						
275V0505WKK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	45	25	50.5
275V0600WKK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	53	25	60
275V0700WKK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	61	25	70
275V0800WKK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	69	25	80
Y ARO ADVENTURE						
276V085W0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	135	22	85
276V100W0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	160	22	100

#	CE	Color	Material	g	kN	cm
DOUBLE ARO ADVENTURE						
282V040N0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	60	25	40
282V052L0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	70	25	52
282V069L0KK	EN 795/B - EN 354 - EN 566 - EN 358		nylon	82	25	69

Y ARO SPELEO

- Dyneema® lanyard designed to help pass rebelays when caving or canyoning.
- Equipped with arms of different lengths, available in 3 sizes (40/25, 50/30, 60/30 cm).
- Abrasion resistant webbing with reinforced eyelets.
- Load 22 kN.

- Longe in Dyneema® concepita per passare i frazionamenti in speleologia o nei canyon.
- Dotata di bracci di diversa lunghezza, disponibile in 3 misure (40/25, 50/30, 60/30 cm).
- Fettuccia resistente all'abrasione con asole rinforzate.
- Carico 22 kN.

Y ARO CANYON

- Longe in Dyneema® concepita per passare i frazionamenti in speleologia o nei canyon.
- Dotata di due bracci lunghezza 40/40 cm.
- Fettuccia resistente all'abrasione con asole rinforzate.
- Carico 22 kN.

- Longe in Dyneema® concepita per passare i frazionamenti in speleologia o nei canyon.
- Dotata di due bracci lunghezza 40/40 cm.
- Fettuccia resistente all'abrasione con asole rinforzate.
- Carico 22 kN.





#	CE	Color	Material	g	kN	cm
Y ARO SPELEO						
276D040X1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B		dyneema®	41	22	40/25
276D055X1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B		dyneema®	45	22	50/30
276D060X1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B		dyneema®	48	22	60/30
Y ARO CANYON						
276D040X0KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B		dyneema®	55	22	40/40

Y ARO RESCUE

- Dyneema® lanyard designed to help pass rebelays and for positioning during rescue manouvers.
- Equipped with arms of different lengths, 60/30 cm.
- Designed for connection to the harness through bowline knot.
- Abrasion resistant webbing with reinforced eyelets.
- Load 22 kN.

- Longe in Dyneema® concepita per passare i frazionamenti in speleologia o nei canyon.
- Dotata di bracci di diversa lunghezza, disponibile in 3 misure (40/25, 50/30, 60/30 cm).
- Fettuccia resistente all'abrasione con asole rinforzate.
- Carico 22 kN.

Connection via a lark's foot knot.
Connessione tramite nodo a bocca di lupo.

Y RESCUE LARK'S FOOT

- Dyneema® lanyard designed to help pass rebelays and for positioning during rescue manouvers.
- Equipped with arms of different lengths, 60/30 cm.
- One arm is equipped with twisted slot for the connection of a carabiner with eyelet through lark's foot.
- Designed for connection to the harness through bowline knot.
- Abrasion resistant webbing with reinforced eyelets.
- Load 22 kN.

- Longe in Dyneema® concepita per passare i frazionamenti e per il posizionamento nelle manovre di soccorso.
- Dotata di bracci di diversa lunghezza, misure 60/30 cm.
- Un braccio è dotato di asola ritorta per la connessione di un moschettone con occhiolo tramite bocca di lupo.
- Asola concepita per connessione all'imbragatura tramite nodo bulino.
- Fettuccia resistente all'abrasione con asole rinforzate.
- Carico 22 kN



#	CE	Color	Material	g	kN	cm
Y ARO RESCUE						
276D075B1KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B		dyneema®	55	22	60/30
Y RESCUE LARK'S FOOT						
276D076R2KK	EN 354 - EN 566 - EN 358 - EN 795/B		dyneema®	55	22	60/30

TRILONGE

- Positioning lanyard designed for caving, canyoning and rescue activities, made of dynamic rope EN 892 10mm diameter, with sewn eyelets and rubber terminations; available in three lengths for custom arrangement of the three branches of the lanyard.
- Trilonge is the factory version conform to EN 566:06, EN 354:10, EN 358:99, EN 795/B:12 norms, of a popular tool up to date handcrafted by the end user.
- Features:
  - choice of 3 lengths (170 cm - 190 cm - 210 cm) depending on the needs and the user's stature;
  - seam eyelets with a contrasting color indicator for the immediate check of the wear;
  - lanyard lengths designed for the preparation of the 3 attachment points (short, medium, long) via Trilonge knot;
  - rope sheath very resistant to abrasion for use in particularly aggressive environments;
  - rubber terminals integrated for the correct and stable positioning of the connector in the sewn eyelets.
- Cordino di posizionamento studiato per speleologia, canyoning e attività di soccorso, realizzato in corda dinamica EN892 diametro 10mm, con asole cucite e terminali in gomma; disponibile in tre lunghezze per il confezionamento personalizzato dei tre rami della longe.
- La Trilonge è la versione "di fabbrica" e certificata EN 566:06, EN 354:10, EN 358:99, EN 795/B:12 di uno strumento molto diffuso ma fino ad oggi realizzato artigianalmente dall'utilizzatore finale.
- Caratteristiche:
  - possibilità di scelta tra 3 lunghezze (170 cm -190 cm - 210 cm) in funzione delle esigenze e della statura dell'utilizzatore;
  - cucitura delle terminazioni con spia in colore a contrasto per immediata verifica dell'usura;
  - lunghezze del cordino studiate per la preparazione della longe con 3 punti di attacco (corto, medio, lungo) tramite nodo trilonge;
  - calza della corda molto resistente alle abrasioni per un utilizzo in ambienti particolarmente aggressivi;
  - terminali in gomma integrati per il posizionamento corretto e stabile dei moschettoni alle terminazioni cucite.

Watch the video
Guarda il video

3 sizes! 170-190-210 cm.
3 misure! 170-190-210 cm.

#	CE	Colour	Material	g	kN	cm	Ø mm
TRILONGE							
279I00170KK	EN 354 EN 566 EN 358 EN 795/B	■	nylon	150	22	170	10
279I00190KK		■	nylon	170	22	190	10
279I00210KK		■	nylon	190	22	210	10

EXPRESS DYNEEMA®

- Dyneema® quickdraw webbing for mountaineering, climbing, caving, canyoning.
- Available in 4 lengths: 12, 16, 21 and 26 cm.
- Fettuccia in Dyneema® ideale per realizzare rinvii per alpinismo, arrampicata, speleologia, torrentismo.
- Disponibile in 4 lunghezze: 12, 16, 21, 26 cm.



EXPRESS STRONG DYNEEMA®

- Heavy load Dyneema® quickdraw webbing for mountaineering, climbing, caving, canyoning.
- Fettuccia in Dyneema® ad alto carico ideale per realizzare rinvii per alpinismo, arrampicata, speleologia, torrentismo.



EXPRESS

- Nylon quickdraw webbing for mountaineering, climbing, caving, canyoning.
- Available in 4 lengths: 12, 16, 21, and 26 cm.
- Fettuccia in nylon ideale per realizzare rinvii per alpinismo, arrampicata, speleologia, torrentismo.
- Disponibile in 4 lunghezze: 12, 16, 21, 26 cm.

#	CE	Colour	Material	g	kN	cm
EXPRESS DYNEEMA®						
270D012X0KK	EN 566	■□■	dyneema®	109	22	12
270D016X0KK	EN 566	■□■	dyneema®	139	22	16
270D021R0KK	EN 566	■□■	dyneema®	159	22	21
270D026B0KK	EN 566	■□■	dyneema®	199	22	26
EXPRESS STRONG DYNEEMA®						
270S016B0KK	EN 566	■□■	dyneema®	209	32	16
EXPRESS						
270T01200KK	EN 566	■	nylon	10	23	12
270T016N0KK	EN 566	■	nylon	12	23	16
270T016O0KK	EN 566	■	nylon	12	23	16
270T016Y0KK	EN 566	■	nylon	12	23	16
270T021Y0KK	EN 566	■	nylon	16	23	21
270T026O0KK	EN 566	■	nylon	19	23	26

DESCENDERS
DISCENSORI



Oka

8 Classic

Big 8 Alu

Hydrobot

Robot

De Jump

Rackong

Ghost

Chuy

Full

Gi-Gi

Michele Comi, Cascata "Orazio", località Franscia, Valmalenco, Italy - ph: E. Togni

OKA

- Descender especially conceived for canyoning, designed not only for progression on rope but also for use in emergency, recovery and rescue situations which are very difficult to manage with other devices.
- Quick, safe and effective function in all conditions.
- The ease of operation, diversity of progression techniques on ropes of different diameters, and the multitude of braking positions are characteristics achieved through its joint development with rescue technicians.
- Connector suggested: Large Multiuse Auto Block #737.V1
- Available as a set OKA + Large Multiuse Auto Block connector # 805SET001KK
- Supplied with two spare rubber parts.

- Nuovo discensore studiato per il torrentismo, concepito non solo per la progressione su corda ma anche per l'utilizzo in situazioni di emergenza, recupero e soccorso difficilmente gestibili con altri dispositivi.
- L'utilizzo è rapido, sicuro ed efficace in ogni condizione.
- La facilità di manovra, la modularità di progressione su corde di diverso diametro e la molteplicità di posizione di frenaggio sono caratteristiche ottenute grazie allo sviluppo congiunto con i tecnici del soccorso.
- Moschettone consigliato: Large Multiuse Auto Block # 737.V1
- Disponibile set OKA + connettore Large Multiuse Auto Block # 805SET001KK
- Fornito con due gommini blocca-connettore di ricambio.

Spare part
Ricambio



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
80508B400KK	EN 15151-2	alu alloy		95	7,7	12,7
80508N400KK	EN 15151-2	alu alloy		95	7,7	12,7

KIT OKA + LARGE MULTIUSE AUTOBLOCK

805SET001KK

Watch the video
Guarda il video

8 CLASSIC

NEW

- Classic figure of '8' descender. Perfect for belaying the first climber with half, single or double ropes.
- A true workhorse for Kong which continues to be popular all over the world.
- Works on ropes from 9 to 12 mm.
- Available in 5 vivid colours.

- Classico discensore a '8'. Ideale per assicurazione del primo di cordata, per uso in discesa con mezza corda, corda singola e doppia.
- Un vero cavallo di battaglia per Kong, che continua ad essere apprezzato in tutto il mondo.
- Funziona su corde da 9 a 12 mm.
- Disponibile in 5 vivaci colori misti.



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
80503N400KK	EN 15151-2	alu alloy		115	9	12
80503B400KK	EN 15151-2	alu alloy		115	9	12
80503P100KK	EN 15151-2	alu alloy		115	9	12
80503R400KK	EN 15151-2	alu alloy		115	9	12
80503K400KK	EN 15151-2	alu alloy		115	9	12

BIG 8 ALU

- Figure '8' descender with wings to allow lock-off. Perfect for belaying the first climber with double ropes.
- The large central opening allows you to pass rope knots.
- Works on ropes from 9 to 16 mm
- Available in alu alloy and stainless steel versions.

- Discensore a '8' con appendici per bloccaggio corda e creazione di una chiave di arresto. Ideale per assicurazione del primo di cordata e per discesa in corda doppia.
- La grande apertura centrale consente di superare eventuali nodi sulle corde.
- Funziona su corde da 9 a 16 mm
- Disponibile in alluminio e in acciaio inox.



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
80506N400KK	EN 15151-2	alu alloy		260	9	16
80506P100KK	EN 15151-2	alu alloy		260	9	16
80506R400KK	EN 15151-2	alu alloy		260	9	16

HYDROBOT

- Hydrobot is a special tool conceived for modern canyoning; it can be used both with one or two ropes and allows easy braking variation under load.
- Compared to other models, Hydrobot helps prevent accidental loss, avoids rope twisting and avoids wear on the connector.
- The characteristic which makes Hydrobot unique is the possibility to use it as an auto-locking device in case of emergency, ascending on one or two ropes (in conjunction with a Prusik knot).
- The possibility of overturning the central bar (fixed by a screw) allows use by left-handers.
- Hydrobot is the only descending device fitted with a magnet to retain the mobile bar!
- Discensore studiato per il torrentismo moderno, molto utile anche per manovre di alpinismo; funziona con una o due corde e permette di variare l'effetto frenante sotto carico.
- Rispetto ad altri modelli è imperdibile, non causa l'usura del connettore cui è agganciato e soprattutto non attorciglia le corde.
- La caratteristica che rende davvero esclusivo Hydrobot è la possibilità di fungere da auto-bloccante nella risalita d'emergenza su una o due corde. Un vero e proprio bloccante sempre montato al quale accoppiare un prusik o un bloccantino per risalire qualsiasi corda! Pur avendo una geometria asimmetrica, grazie alla possibilità di invertire il cursore, può essere utilizzato comodamente anche dai mancini. La chicca finale: Hydrobot è l'unico attrezzo nel campo delle attrezzature alpinistiche ad utilizzare un magnete!



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
8001BP300KK	EN 15151-2	alu alloy		170	5	12

ROBOT

- The Robot Descender is a multi-purpose device ready to accommodate your climbing needs. Very useful for many actions such as lifting, belaying, rescue, etc. You never risk losing your Robot because you can insert and disconnect the rope without any need to detach it from your harness. It can accommodate ropes between 8 and13 mm in diameter in a single or double configuration.
- Questo attrezzo multifunzione, particolarmente apprezzato nel torrentismo per la facilità di disinserimento della corda in emergenza e senza rischio di perderlo, è stato studiato per manovre particolari e per poter essere utilizzato con corde di diametri da 8 a 13 mm.diversi. Il discensore Robot non viene mai staccato dalla cintura nè per inserire nè per togliere le corde. In questo modo non esiste alcun rischio di perdere l'attrezzo.



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
800N00300KK	-	alu alloy		160	8	13

DE JUMP

- Multiuse descender device, the only one in the world which can be opened under load! Multi-purpose device suitable for canyoning, special forces, rescue and military applications.
- Useful for many other actions such as lifting, belaying, rescue etc.
- It works with ropes between 9 and 12 mm
- Discensore multiuso, l'unico al mondo apribile sotto carico! Adatto a vari tipi di utilizzo tra cui il canyoning, corpi speciali, lavori aerei, soccorso ed applicazioni militari.
- Risulta indispensabile in tutte le situazioni dove è necessario sganciarsi o svicolare rapidamente il carico. È dotato di doppia sicurezza.
- Funziona su corde da 9 a 12 mm



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
804R00400KK	EN 15151-2 NIT 271-1 - NIT 271-2	alu alloy		280	9	12
80401N400KK	EN 15151-2 NIT 271-1 - NIT 271-2	alu alloy		280	9	12

RACKONG

- Descender with a stainless steel body and aluminum bars, it allows continuous speed variation by moving the bars: distant bars for high speed, close bars for low speed. It doesn't twist the rope.
- Discensore con corpo in acciaio inox e barrette in alluminio che permette una variazione continua della velocità spostando le barre: a barre distanti corrisponde una velocità piu' elevata, a barre ravvicinate una velocità inferiore. Non attorciglia le corde.



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
808BPR900KK	-	alu alloy		280	9	13

GHOST

- Ghost descender is a multiuse device. It can be used both with one or two ropes from 7.5 to 10.5 mm in diameter.
- It allows a dynamic belay to the leader and a self-locking belay to the second (independent if there are two seconds). It works very well for rapelling. It allows lowering and lifting manouvres simply by rotating the device.
- It is reccomended for use with HMS connectors.
- Ghost é un assicuratore/discensore multiuso. Funziona su 1 o 2 corde da 7,5 a 10,5 mm.
- Permette di assicurare il primo di cordata in maniera dinamica e il secondo in maniera auto-bloccante (e indipendente se i secondi sono due). Ottimo per discese in corda doppia. Permette manovre di calata e recupero con una semplice rotazione dell'attrezzo.
- E' consigliato l'uso di connettori HMS.



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
943B00400KK	EN 15151-2	alu alloy		65	7,5	10,5
943P00100KK	EN 15151-2	alu alloy		65	7,5	10,5

CHUY

- The Chuy is a belay and rappel device that works on half, twin and single ropes. Very light, the user can change the braking capacity thanks to the "V" shape notches, so as to modulate the effort of the user according to their own weight, the rope used, and all those factors that modify friction and consequently the braking. It gives a smooth feed, strong braking and a great look. Conforms to the norm EN 15151-2 for manual braking devices.
- It is recommended for use with HMS screw sleeve connectors.
- Il nuovo Chuy è un assicuratore discensore che funziona su mezze corde, corde gemelle e corde singole. Molto leggero, ha il pregio di poter variare la capacità frenante grazie alle gole a "V" così da modulare lo sforzo dell'utilizzatore in base al proprio peso, alla corda utilizzata e a tutti quei fattori che modificano l'attrito e di conseguenza la frenatura. Fluidità di funzionamento, ottimo frenaggio e look accattivante. Conforme alla recente norma per i dispositivi di frenaggio a comando manuale EN 15151-2.
- Ne consigliamo l'uso in abbinamento ad un connettore HMS con ghiera a vite.



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
940B00400KK	EN 15151-2	alu alloy		55	8	12
940N00400KK	EN 15151-2	alu alloy		55	8	12

FULL

- A belay plate that can be used in many different conditions.
- Innovative three hole rigging plate certified to EN 795/B for 5 people, it can also be used as a brake for rappelling with single or double ropes.
- It is a very useful device for rescue operations, the natural choice for mountain experts. It allows a cleaner belay point, avoiding tricky and cumbersome chains of carabiners and plates. The wide upper hole is able to accommodate two connectors for higher safety. When used as a descending device, it works with ropes from 8 to 12mm.
- Una piastrina d'assicurazione che può essere utilizzata anche come multi-ancoraggio.
- Innovativa piastrina multiancoraggi a tre fori certificata EN 795/B per 5 persone, utilizzabile anche come freno per la calata con corde doppie o singole.
- Perfetta per le manovre di soccorso, è lo strumento ideale per i professionisti della montagna. Permette una maggiore pulizia in sosta evitando complicate e ingombranti catene di moschettoni e freni. L'ampio foro superiore è in grado di alloggiare due connettori per una maggiore sicurezza. Come discensore funziona con corde da 8 a 12mm.





Retrieving / Recupero



Rapelling / Calata

#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
864O15400KK	EN 795B - EN 15151-2 CEN/TS 16415	alu alloy		90	8	12
864N15400KK	EN 795B - EN 15151-2 CEN/TS 16415	alu alloy		90	8	12

GI-GI

- A real workhorse for Kong!
- Multipurpose hot-forged aluminum plate for use with single, double and twin ropes.
- Its main applications are self-locking belaying for one or two seconds and abseiling.
- The central rib acts as a fulcrum on the connector and allows the recovery of two people, even secured to ropes of different diameter, either simultaneously or separately. In the case of a fall, only the rope subjected to the fall blocks, leaving the other free to slide.
- It is possible to use the GI-GI in combination with a self-locking device and a foot pedal for emergency lifting.
- Un vero cavallo di battaglia di Kong!
- Piastrina di assicurazione multiuso in alluminio forgiato a caldo, utilizzabile con corda singola, doppia, gemellare.
- Le sue applicazioni principali sono le seguenti: assicurazione autobloccante di uno o due secondi di cordata; discesa in corda doppia.
- La speciale costolatura centrale agisce come fulcro sul connettore e permette di recuperare due persone anche assicurate a corde di differente diametro, sia contemporaneamente che separatamente perchè in caso di caduta solamente la corda sottoposta a strappo si blocca lasciando l'altra libera di scorrere.
- E' possibile usare la GI-GI in combinazione con un autobloccante e un pedale per risalite di emergenza.



#	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
859F00400KK	EN 15151-2	alu alloy		68	8	12
859N00400KK	EN 15151-2	alu alloy		68	8	12
859Y00400KK	EN 15151-2	alu alloy		68	8	12
859P00100KK	EN 15151-2	alu alloy		68	8	12

ROPE CLAMPS
BLOCCANTI

Futura System

Duck

Cam-Clean

Modular

Lift

Procave

Denis Provalov, Voronya (Krubera) cave, “Way to the Dream” - ph: A. Warlid

FUTURA SYSTEM

- A revolution in the rope clamp world for its extremely tiny dimensions and ergonomic shapes.
- It's the natural marriage between three devices, and the best support for ascending a rope with the "ROPE WALKING SYSTEM" (as if climbing a ladder).
- After testing the system, cavers confirm excellent performance and a 30%-efficiency gain during ascent.
- Una rivoluzione nel campo dei bloccanti, dimensioni ridotte ed ergonomia sorprendente.
- È il logico connubio di tre attrezzi migliorativi che permette di procedere con un estrema facilità nella tecnica "alternata", come se si fosse su una scala a pioli!
- Test condotti da speleologi confermano un guadagno minimo del 30% dell'efficacia di risalita.

FUTURA HAND

- The small size allows the user to comfortably hold the device close to the rope, in the same way as you would grab the rope. It comes with two different sized handles for ergonomic customization. Available in right and left versions.
- La presa anteriore rispetto alla corda, dona maneggevolezza e sicurezza. Fornita con due impugnature intercambiabili, di differenti misure. Disponibile nella versione per mano destra e sinistra.



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
87600FY4SKK (left)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		125	8	12,7
87600NY4DKK (right)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		125	8	12,7

FUTURA BODY

- Chest ascender, incredibly reduced size and weight, only 80g!
- Bloccante ventrale di dimensioni e peso incredibilmente ridotti, solo 80g!



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
82401N400KK	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		80	8	12

FUTURA FOOT

- Foot ascender that improves and completes the performance of the Futura Hand ascender and the Futura Body chest rope clamp.
- Available in right and left versions, equipped with an anti-torsion stirrup.
- Fitted with a hole for inserting a carabiner that locks the cam, preventing accidental release of the rope.
- Bloccante supplementare da piede dotato di staffa anti-torsione. Disponibile in versione destra e sinistra.
- Foro per l'inserimento di un connettore per il blocco della camma che evita la fuoriuscita accidentale della corda.



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
87609F04DKK (right)	-	-	alu alloy		130	8	13
87609N04SKK (left)	-	-	alu alloy		130	8	13

DUCK

- Duck, the innovative emergency rope clamp. Conceived for single ropes with a diameter between 8 and 13 mm, Duck is the first and only clamp that also works on flat and tubular slings from 10 to 15 mm width (even if these are not certified for progression).
- Due to its small dimensions, it can be easily attached with one hand. The big hole allows locking connectors to rotate. Duck was born as an emergency rope clamp for retrieval, progression manouvres and for the regulation of daisy chains.
- Innovativo bloccante d'emergenza. Concepito per corde singole di diametro compreso tra 8 e 13mm, il Duck è il primo bloccante al mondo in grado di funzionare anche su fettucce piane e tubolari da 10 a 15 mm di larghezza (benchè queste - è risaputo - non siano omologate per la progressione).
- Di dimesioni assai ridotte, è facile da inserire anche con una sola mano. Inoltre l'ampio foro d'attacco permette la rotazione anche dei moschettoni a ghiera. Duck nasce come bloccante d'emergenza utile in manovre di recupero, autosoccorso, progressione in conserva e come regolatore per longe o daisy in fettuccia.



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
88800DB00KK	•	EN 567	alu alloy		70	8	13
88800NR00KK	•	EN 567	alu alloy		70	8	13
88800NG00KK	•	EN 567	alu alloy		70	8	13
88800NN00KK	•	EN 567	alu alloy		70	8	13

CAM-CLEAN

- Chest rope clamp specifically conceived for climbing, caving, rescue, work at height, canyoning.
- All the components are part of the latest generation of Kong blockers. Excellent ability to lock on muddy and icy ropes thanks to the holes in the cam. The new material and a special chemical and thermal process give the cam a much higher surface hardness in addition to the black color. The result is great wear resistance and a reduction of the fragility that usually occurs by quenching steel to low temperatures. New opening lever which is ergonomic, easy to handle and protected from shocks and the risk of accidental opening.
- Bloccante ventrale di dimensioni ridotte, studiato per la speleologia e per tutte le applicazioni di derivazione speleologica quali soccorso, soccorso in forra, lavori in altezza, canyoning.
- Utilizza tutta la componentistica di ultima generazione dei bloccanti Kong. Ottima la capacità di bloccare su corde particolarmente infangate grazie alle asole di svuotamento presenti sulla camma. Il nuovo materiale ed uno speciale procedimento termico e chimico conferiscono alla camma dentata, oltre al colore nero, una durezza superficiale molto superiore. Il risultato è una grande resistenza all'usura ed una riduzione della fragilità che solitamente penalizza gli acciai da tempra alle basse temperature. Nuovo il clicchetto d'apertura, ergonomico, facile da manovrare e molto protetto dagli urti e dal rischio di aperture accidentali.



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
82400N400KK	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		150	8	13
82400O400KK	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		150	8	13
82400R400KK	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		150	8	13
82400B400KK	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		150	8	13

MODULAR

- Multiuse rope clamp specifically conceived for climbing, caving, rescue, work at height, canyoning, etc.
- Bloccante multiuso di dimensioni ridotte, studiato per la speleologia e per tutte le applicazioni di derivazione speleologica quali soccorso, soccorso in forra, lavori in altezza, canyoning etc.



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
87500C800KK (left+right)	•	EN 567 NFPA	alu alloy		340	8	13
875B04S00KK (left)	•	EN 567 NFPA	alu alloy		170	8	13
875N04S00KK (left)	•	EN 567 NFPA	alu alloy		170	8	13
875R04D00KK (right)	•	EN 567 NFPA	alu alloy		170	8	13
875N04D00KK (right)	•	EN 567 NFPA	alu alloy		170	8	13

LIFT

- Rope clamp for rope access, available in left and right versions. All the components are part of the latest generation of Kong blockers. Excellent locking ability particularly on muddy and icy ropes thanks to the holes in the cam and on the side plate. The new material and a special chemical and thermal process give the cam a much higher surface hardness in addition to the black color. The result is great wear resistance and a reduction of the fragility that usually occurs by quenching steel to low temperatures. New opening lever which is ergonomic, easy to handle and protected from shocks and the risk of accidental opening.
- Bloccante mobile per risalita, disponibile in versione destro e sinistro. Utilizza tutta la componentistica di ultima generazione dei bloccanti Kong. Ottima la capacità di bloccare su corde particolarmente infangate grazie alle asole di svuotamento presenti non solo sulla camma ma anche sulla guancia. Il nuovo materiale ed uno speciale procedimento termico e chimico conferiscono alla camma dentata, oltre al colore nero, una durezza superficiale molto superiore. Il risultato è una grande resistenza all'usura ed una riduzione della fragilità che solitamente penalizza gli acciai da tempra alle basse temperature. Nuovo il clicchetto d'apertura, ergonomico, facile da manovrare e molto protetto dagli urti e dal rischio di aperture accidentali.



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
896D04S00KK (left)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		225	8	13
896NN4S00KK (left)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		225	8	13
896B04S00KK (left)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		225	8	13
896B04D00KK (right)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		225	8	13
896O04D00KK (right)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		225	8	13
896R04D00KK (right)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		225	8	13
896NN4D00KK (right)	•	EN 567 EN 12841/B	alu alloy		225	8	13

PROCAVE

- Ascender specifically designed for use with two hands. Ergonomic shape and very small dimensions. High performance on muddy ropes due to the holes in both the cam and the body.
- Available in right and left versions.
- Maniglia speleo di nuova concezione, creata espressamente per il raddoppio delle mani, imposto dalla tecnica speleologica classica. Design ergonomico e dimensioni assai ridotte. Ottima la capacita di bloccare su corde particolarmente infangate grazie alle asole di svuotamento presenti non solo sulla camma ma anche sulla guancia.
- Disponibile in versione destra e sinistra.



#	UIAA	CE	Material	Color	g	Ø mm min.	Ø mm max.
896S04S01KK (left)	•	EN 567	alu alloy		220	8	13
896B04D01KK (right)	•	EN 567	alu alloy		220	8	13

SLING ASCENDER

- Adjustable stirrup (from 90 to 120 cm) made of strong nylon sling.
- Used with a rope clamp ascender, it aids progression on rope.
- Staffa / Pedale regolabile (da 90 a 120 cm) realizzata in resistente fettuccia di nylon.
- Utilizzata in abbinamento ad una maniglia di risalita agevola la progressione su corda.



#	Material	g
834120300KK	nylon	90

HELP

- Multi-purpose adjustable stirrup, super compact and lightweight, contained in a handy bag which can be clipped to the harness. Simply open the Velcro flap in order to free the stirrup and it is ready to use. Very useful in resting situations, during recovery of the second climber and in aid climbing in general. Great for budding climbing photographers!
- Made with 3 mm aramidic cord and equipped with a length adjustment buckle and stiff pedal made of ultra-durable nylon.
- Staffa multiuso regolabile, compatta e leggera, contenuta in un pratico sacchetto agganciabile all'imbrago. È sufficiente aprire la patella in Velcro per liberare la staffa e renderla pronta all'uso. Molto utile in situazioni di sosta, di recupero del secondo di cordata e in generale in arrampicata artificiale.
- Realizzata con cordino aramidico da 3 mm e dotata di pedale e fibbia di regolazione in nylon ultra-resistente.

#	Material	g
834001000KK	aramidic nylon	110

SPELEO STAIR

- Ladder fitted with two supporting cables made of galvanized steel with a diameter of 2.50 mm - 49 threads - with rungs made of tubular aluminum 6060 T6, dimensions 20.5x16x210 mm fixed by pressing to the cable at distances of 30 cm.
- The first and last step are protected by heat shrink. The length of the ladder shall be measured from thimble to thimble (general tolerance dimensions +/- 5%).
- Tensile strength: 8 kN
- Load of the tubular aluminum kN> 8 kN
- SWL 1: 5 - 1.6 kN
- Available in 3 sizes: 5, 10 and 20 m
- Other sizes available on request.
- On request it is available with black rungs.

- Scaletta speleo costituita da 2 cavi portanti in acciaio zincato del diametro di 2,50 mm 49 fili e scalini costituiti da tubolari in alluminio 6060 T6 della misura di 20.5x16x210 mm bloccati per schiacciamento sul cavo alla distanza tra loro di cm 30. I terminali del cavo sono piombati con due manicotti in alluminio e con redancia in inox a circa 17/18 cm dal primo e ultimo scalino protetti da guaina termoretraibile. I metri di lunghezza della scaletta sono da intendersi da REDANCIA a REDANCIA (tolleranza generale dimensioni+/-5%).
- Carico a rottura: 8 KN
- Carico di bloccaggio del tubolare in alluminio: KN >8 KN
- Carico di utilizzo: SWL 1:5 - 1.6 KN
- Disponibile in 3 misure: 5, 10 e 20 m
- Altre misure disponibili a richiesta.
- Su richiesta è disponibile la versione con pioli neri.

#	CE	Material	g
970050000KK	-	alu alloy zinc plated steel	900
970100000KK	-	alu alloy zinc plated steel	1600
970200000KK	-	alu alloy zinc plated steel	3100

PULLEYS
CARRUCOLE



Reflex

Extra Roll

Twin

Mini Twin

Twin Wire

Turbo Roll

Roll

Swing Alu

Canyon Roll

Heavy Duty Roll

Block Roll

Twin Block Roll

Futura Mini Block

Zip Evo

Pamir Fast

Parchi Avventura Bergamo, Roncola, Italy - ph: R. Rota

REFLEX

- Aluminum pulley with single wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola in alluminio con puleggia singola a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
- Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.



EXTRA ROLL

- Aluminum pulley with single wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola in alluminio con puleggia singola a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).



TWIN

- Aluminum pulley with double wheel, mobile side plates and high efficiency (96%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola in alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
- Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.



MINI TWIN

- Compact aluminum pulley with double wheel, mobile side plates and high efficiency (91%) ball bearing.
- Equipped with two attachment points for use in complex lifting systems.
- Carrucola compatta in alluminio con doppia puleggia a flange mobili e cuscinetti a sfera ad alta efficienza (91%).
- Dotata di due punti di attacco per l'utilizzo nei sistemi di sollevamento complessi.



#		CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
REFLEX										
82900OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	270	30	•		16
EXTRA ROLL										
82000OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	260	30	•		16
82001PN00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	96	260	30	•		16
TWIN										
82700OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	490	50	•		16
MINI TWIN										
82701OP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	91	108	30	•		11

TWIN WIRE

- Openable double sheave aluminum pulley with high efficiency ball bearings (96%) and swinging side plates with wire gate opening.
- The rope can be inserted without opening the connector.
- The lower bend of the side plates stop Prusik or Machard knots.
- It works with ropes up to 16mm.
- Carrucola aperta in alluminio con puleggia doppia a flange mobili e aggancio a moschettone.
- Permette l'inserimento delle corde senza aprire il connettore di carico.
- La piegatura inferiore delle guance laterali permette il blocco del nodo Prusik o Machard.
- Dotata di cuscinetti a sfera ad alta efficienza (96%).
- Per corde di diametro max 16 mm.



TURBO ROLL

- Compact and lightweight pulley with fixed side plates, aluminum body and ball bearing to ensure optimum efficiency.
- Available in three versions, with nylon, aluminum or galvanized steel wheel.
- Carrucola con corpo in alluminio e puleggia singola in nylon a flange fisse e cuscinetti a sfera. Per corde di diametro max 11 mm.



ROLL

- The Roll is a single sheave pulley with aluminum swinging side plates and nylon wheel. Taper bush lock pulley. It works with ropes up to 11mm.
- Carrucola con corpo in alluminio e puleggia singola in plastica a flange fisse e cuscinetto radente (bronzina). Per corde di diametro max 11 mm.



#		CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
TWIN WIRE										
82702OP00KK		EN 12278	alu alloy	alu alloy	96	575	36	•		16
TURBO ROLL										
82100ON00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	93	70	26	•		11
82100RB00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	93	70	26	•		11
82103RP00KK	•	EN 12278	alu alloy	steel	93	80	26	•		11
82102PP00KK	•	EN 12278	alu alloy	alu alloy	93	77	26	•		11
ROLL										
82101PR00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	-	77	26		•	11

SWING

- The Swing Roll is a single sheave pulley with aluminum swinging side plates and nylon wheel. Taper bush lock pulley. It works with ropes up to 11mm.
- Carrucola con corpo in alluminio e puleggia singola in nylon a flange fisse e cuscinetto radente (bronzina). Per corde di diametro max 11 mm.



Available in carbon steel # 992 and Stainless steel # 994.
Disponibile in acciaio # 992 e acciaio inox # 994.

CANYON ROLL

- The Canyon Roll is a double sheave pulley with aluminum swinging side plates and nylon wheels. Taper bush lock pulley. It works with ropes up to 13 mm.
- Carrucola con flange mobili in alluminio, 2 pulegge di diverse dimensioni in plastica e cuscinetto radente (bronzino). Per corde di diametro max 13 mm.



HEAVY DUTY ROLL

- The Heavy Duty Roll is a double sheave pulley with aluminum side plates, ball bearings and nylon wheels. It works with ropes up to 20mm.
- Carrucola con corpo in alluminio e puleggia singola in plastica. Per corde di diametro max 20 mm.



#		CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
SWING										
993N00400KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	87	120	30		•	11
CANYON ROLL										
84700PR00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	-	380	26		•	13
HEAVY DUTY ROLL										
81900PR00KK	•	EN 12278	alu alloy	nylon	-	320	50	•		20

BLOCK ROLL

- The Block Roll is a single sheave aluminum pulley with ball bearings and auto-block. It works with ropes up to 12mm.
- Carrucola in alluminio con puleggia singola e auto-bloccante. Per corde di diametro max 12mm.



TWIN BLOCK ROLL

- The Block Roll is a double sheave aluminum pulley with aluminum side plates, ball bearings and auto-block. It works with ropes up to 12mm.
- Carrucola in alluminio con puleggia doppia e auto-bloccante. Per corde di diametro max 12mm.



FUTURA MINI BLOCK

- Low friction pulley fitted with a locking device that can be engaged and disengaged through the special pawl. Compact and lightweight, conceived for mountaineering and rescue. Properly used in recovery, it becomes fundamental for the preparation of simple or double hoists in rescue and self rescue. Miniblock belongs to the ultra compact “Futura” family of blockers, which can be used in case of emergency and for climbing.
- Carrucola a basso attrito con bloccante inseribile e desinseribile tramite clicchetto, compatta e leggera concepita per alpinismo e soccorso. E’ adatta nel recupero di materiali in parete e diventa fondamentale nell’allestimento di paranchi semplici o doppi da soccorso od autosoccorso. Miniblock fa parte della famiglia di bloccanti ultracompatti ‘Futura’ di cui conserva la geometria ed alcuni particolari. Può essere utilizzato anche in caso di emergenza come bloccante per la risalita.

Only 165 g!
Solo 165 g!





#		CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
BLOCK ROLL										
81800NO00KK	•	EN 12278 - EN 567	alu alloy	alu alloy	-	550	30	•		12
TWIN BLOCK ROLL										
81801NO00KK	•	EN 12278 - EN 567	alu alloy	alu alloy	-	740	30	•		12
FUTURA MINI BLOCK										
81802NO00KK	•	EN 12278 - EN 567	alu alloy	alu alloy	-	165	25	•		12

ZIP EVO (ZIP CAP INCLUDED)

- Evolution of the first pulley with an integrated connector which eliminates any possibility of error. Improved handle ergonomics and simplicity of use thanks to the new lever which can be opened with one hand. The special design ensures correct positioning on the rope in any situation.
- Equipped with ball bearings for perfect smooth rolling. It works on both ropes and metal cables up to 13 mm in diameter.
- Available in a version with a hook for hanging connectors, avoiding the wear caused by allowing the connectors to slide along the metal cable (#826.05).
- It can be carried on the harness using the ingenious Clack! magnetic system (#223).
- Evoluzione della prima carrucola con connettore integrato che elimina qualunque possibilità di errore. Migliorata l'ergonomia dell'impugnatura e la semplicita' di utilizzo grazie alla nuova leva apribile con una mano sola. Il particolare design garantisce il corretto posizionamento sulla corda in qualsiasi situazione.
- Dotata di cuscinetti a sfera per una perfetta fluidità di scorrimento. Funziona sia su corde che su cavi metallici fino a 13 mm di diametro.
- Disponibile in versione con gancio per la sospensione dei connettori, evitando l'usura causata dallo scorrimento sul cavo metallico (#826.05).
- Può essere fissata all'imbrago tramite l'ingegnoso sistema a magnete (Clack! #223).

CLACK

223000000KK

- Magnetic holster for harness.
- Supporto magnetico da imbracatura.

ZIP EVO HOOK

826050400KK



#	UIAA	CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
ZIP EVO										
826040400KK	•	EN 12278 - RfU CNB/P/11.104	alu alloy	steel	95	390	21	•		13
ZIP EVO HOOK										
826050400KK	•	EN 12278 - RfU CNB/P/11.104	alu alloy	steel	95	400	21	•		13

PAMIR FAST

- The Pamir Fast is a double sheave pulley with aluminum side plates, ball bearings and nylon wheels. It works with ropes up to 13mm.
- Suggested for zip line in adventure parks, it can be used also for double hoists in rescue and work situations.
- Carrucola con corpo in alluminio e doppia puleggia in acciaio. Utilizzo su corde o cavi d'acciaio di diametro massimo 13 mm.
- Consigliata per tyrolienne in parchi avventura, utile per creare paranchi doppi da soccorso o da lavoro.

ZIP CAP

NEW

- All our double pulleys mod. PAMIR, ZIP EVO and EVO ZIP HOOK can be equipped with a top protection made of nylon that prevent the user can come into contact with the rotating elements of the pulleys (as required by the norm FprEN 17109).
- The protection can be applied and removed easily without the need for any tools.
- No changes has been made on the bodies of the pulleys, so the protection is applicable to any specimen of PAMIR, ZIP EVO and ZIP EVO HOOK, also produced before 2017.
- Le nostre carrucole doppie PAMIR, ZIP EVO e ZIP EVO HOOK possono essere dotate di una protezione superiore realizzata in Nylon per evitare che l'utente possa entrare in contatto con gli elementi rotanti delle pulegge (come previsto dalla norma FprEN 17109).
- La protezione si applica e si rimuove facilmente senza la necessità di alcun attrezzo.
- Nessuna modifica è stata effettuata sui corpi delle carrucole e quindi la protezione è applicabile a qualunque esemplare di PAMIR, ZIP EVO e ZIP EVO HOOK, anche prodotti antecedenti il 2017.



#	UIAA	CE	Body material	Wheel material	Efficiency %	g	kN	Ball bearing	Bush	Ø mm max.
PAMIR FAST										
82600B400KK	•	EN 12278	alu alloy	steel	-	330	30	•		13
ZIP CAP										
826060000KK	-	–	plastic	-	-	27	-			-

VIA FERRATA SETS
SET FERRATA

K.K.L. 2018 | K.K.L. | K.K.E. | K.K.R. | KISA

Mattia Girelli, sentiero SOSAT, Dolomites, Italy - ph: D. Girelli

K.K.L. 2018

NEW

- Via Ferrata set made with 20 mm tubular webbing lanyards with inner elastic (length min. 85 cm - max. 120 cm) and Tango alu alloy connectors with double gate safety system.
- Fitted with high strength stitching and an energy absorber housed in a velcro bag for easy inspection.
- Conforms to the safety requirements of the new revision of EN 958:2017, which includes a load between 40 and 120 kg.
- Set da ferrata a Y realizzato con fettuccia elastica da 20 mm (lunghezza Min. 85 cm - Max. 120 cm) e connettori Tango a doppia leva di sicurezza.
- Dotato di cuciture ad alto carico e dissipatore facilmente ispezionabile grazie alla pratica custodia con velcro.
- Conforme ai requisiti di sicurezza previsti dalla nuova revisione della norma EN 958:2017 che prevede un carico d'uso compreso tra 40 e 120 kg.

EN 958:2017

#715

#	UIAA	CE	Material	g
811SET076KK	•	EN 958:2017	elastic arms	615

K.K.L. KONG KLETTERSTEIG LIGHT

- Via Ferrata set made with 20 mm tubular webbing lanyards with inner elastic (length min. 70 cm - max. 95 cm) and Tango alu alloy connectors with double gate safety system.
- Fitted with high strength stitching and an energy absorber housed in a velcro bag for easy inspection.
- The lightness and compact size make this set essential for your adventures!
- Set da ferrata a Y realizzato con fettuccia tubolare da 20 mm con all'interno un elastico (lunghezza Min. 70 cm - Max. 95 cm) e connettori Tango a doppia leva di sicurezza.
- Dotato di cuciture ad alto carico e dissipatore facilmente ispezionabile grazie alla pratica custodia con velcro.
- La leggerezza e la compattezza rendono questo set lo strumento ideale per le vostre avventure!

#715



#	UIAA	CE	Material	g
811SET075KK	•	EN 958	nylon	460

K.K.E. KONG KLETTERSTEIG ELASTIC

- Hybrid via ferrata set, with elastic arms that reduce its size and the risk of snagging. Shock absorber plate with rope that allows you to tackler via ferrata more safely.
- Fitted with aluminum Tango connectors, double safety gate, tubular webbing with inner elastic and heavy load stitching.
- The shock absorber plate can be easily inspected thanks to the convenient Velcro bag.
- Set da ferrata ibrido, con bracci elastici che riducono l'ingombro e il rischio di impiglio e dissipatore a piastrina con corda riposizionabile che permette di affrontare le vie ferrate in tutta sicurezza.
- Connettori Tango in alluminio a doppia leva di sicurezza, fettuccia tubolare con all'interno un elastico, cuciture ad alto carico, dissipatore facilmente ispezionabile grazie alla pratica custodia in velcro.

#715

#	CE	Material	g
811SET072KK	EN 958	nylon	550

K.K.R. KONG KLETTERSTEIG ROPE

- Via ferrata set made of rope, with a shock absorber plate with rope that allows you to tackle via ferrata more safely.
- Fitted with aluminum Ferrata connectors, express sleeve and heavy load stitching.
- The shock absorber plate can be easily inspected thanks to the convenient Velcro bag.
- Set da ferrata in corda con dissipatore di energia a piastrina che permette di affrontare le vie ferrate in tutta sicurezza.
- Connettori Ferrata in alluminio con ghiera Express, cuciture ad alto carico, dissipatore facilmente ispezionabile grazie alla pratica custodia in velcro.

#778

#	CE	Material	g
811SET050KK	EN 958	nylon	530

KISA KONG IMPACT SHOCK ABSORBER

- Through controlled rope slippage, energy dissipators reduce the impact caused by an accidental fall. The KISA (Kong Impact Shock Absorber) dissipator allows use of two different rope diameters, inserted in different openings, with the purpose of obtaining various degrees of friction and paying out. The user must decide for him/herself which is the most suitable way to use the equipment and the length of rope to be paid out. The most correct set-up may vary according to the weight of the user and the various types and conditions of the rope. Remember that wet ropes do not slide so quickly.
- I dissipatori di energia assorbono gradualmente lo strappo causato da una caduta grazie allo scorrimento frenato della corda nell'attrezzo. Il dissipatore KISA (Kong Impact Shock Absorber) consente l'uso di due diversi diametri della corda, inserita in fori diversi, allo scopo d'ottenere differenti gradi d'attrito e di scorrimento. L'utilizzatore dovrà determinare, con attenzione, l'uso più appropriato dell'attrezzo e la lunghezza della corda da far scorrere. Gli assetti più appropriati possono variare in funzione del proprio peso e dei diversi tipi e delle differenti condizioni della corda. Con corde bagnate lo scorrimento è minore.
- KISA puo' essere utilizzato anche per aumentare la sicurezza di punti di assicurazione (moschettoni, piastre, chiodi) in situazioni/posizioni critiche.



#	CE	Material	Color	g
80606B400KK	-	aluminium		330
80606N400KK	-	aluminium		330
80606P100KK	-	aluminium		330

	mm	IMPACT FORCE kg	SLIDING cm
	Ø 11 ● UIAA	400÷500	100÷150
	Ø 11 ● UIAA	150÷300	≥ 200
	Ø 9 ● UIAA	300÷400	150÷200
	Ø 9 ● UIAA	150÷300	≥ 300

ANCHORING TOOLS
ANCORAGGI



Dancer

Fix

Wide Eye

Anchor Kit

Infix

Bull-Granit-Rock

Athos-Porthos-Aramis

Resting Fiffi
Fiffi

Slyde

Gipsy

Owl

Trik

KASK

Speleagle

Eagle
Eagle light

Matteo Della Bordella, Fitz Roy parete Est, Patagonia - ph: A. Colliard

DANCER

- Aluminum swivel, prevents ropes from twisting during load suspension.
- Fluid movement through the ball bearing.
- High tensile strength, 42 kN!
- Certified to CE EN 354.
- Girello in alluminio che evita l'attorcigliamento della corda durante la sospensione di un carico.
- Movimento fluido grazie al cuscinetto a sfere.
- Alto carico di rottura, ben 42 kN!
- Certificazione: CE EN 354.



Ball bearing.
Cuscinetto a sfera.

FIX

- Stainless sell expansion bolt, to be used in combination with the Wide Eye plate.
- Available in three sizes (60 x 10 mm, 90 mm and 100 x 10 x 12 mm).
- High quality product, resistant to corrosion.
- Tassello ad espansione in acciaio inox, da utilizzare in abbinamento alla piastrina mod. Wide Eye.
- Disponibile in tre misure (60 x 10 mm, 90 x 10 mm e 100 x 12 mm).
- Prodotto di alta qualità, resistente alle intemperie e alla corrosione.

INFIX

- Glue-in P bolt used to create anchor points in the rock.
- Certified to EN 959
- Available in two lengths, 75 and 100 mm
- High quality, made of sturdy stainless steel and weather resistant.
- Chiodo da resinare utilizzato per creare punti di ancoraggio su roccia.
- Certificato EN 959
- Disponibile in due lunghezze, 75 e 100 mm
- Alta qualità, realizzato in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici.

 # 898.075



 # 898.100



GRANIT

- Useful for creating anchors and belay stations with double anchorage in the rock wall.
- Made of sturdy stainless steel and weather resistant.
- To be used with expansion bolts mod. Fix # 814
- Certified to CE EN 795/B.
- Utile per creare punti di sosta con doppio ancoraggio in parete di roccia.
- Realizzato in robusto acciaio inox resistente agli agenti atmosferici.
- Da utilizzare con fittoni ad espansione mod. Fix # 814
- Certificato CE EN 795/B.



WIDE EYE

- Anchor plate, made of high quality stainless steel AISI 304 and weather resistant.
- Certified to EN 795/B.
- For rescue and work at height.
- Available in 2 sizes.
- Available also as an anchoring kit composed of an anchor plate and an expansion bolt certified to EN 959.
- Piastrina di ancoraggio in acciaio inossidabile AISI 304 di alta qualità resistente agli agenti atmosferici.
- Certificata EN 795/B.
- Per soccorso e lavori in quota.
- Disponibile in 2 misure.
- Disponibile anche kit composto da piastrina + tassello ad espansione certificato EN 959.



ANCHOR KIT

- Stainless steel anchor kit composed of an expansion bolt and fixed hanger.
- For mountaineering, rock climbing , rescue and work at height.
- Available in 3 sizes.
- High quality, made of stainless steel and weather resistant.
- Kit di ancoraggio in acciaio inossidabile composto da un tassello ad espansione ed una placchetta d'ancoraggio.
- Per alpinismo, arrampicata su roccia, soccorso e lavori in quota.
- Disponibile in 3 misure.
- Alta qualità, realizzato in acciaio inox resistente agli agenti atmosferici.

BULL

- Glue-in bolt with double hook to use as a point of descent. The rope passes directly without using a connector.
- It is used in roping and rappelling.
- Made of sturdy stainless steel and weather resistant.
- Chiodo da resinare con doppio uncino per realizzare un punto di calata con passaggio diretto della corda senza connettore.
- Si utilizza in moulinette o per discesa in corda doppia.
- Realizzato in robusto acciaio inox resistente agli agenti atmosferici.



ROCK

- Useful for creating an anchor point with double anchorage in the rock.
- Made of sturdy stainless steel, it is weather resistant.
- To be fixed in the wall with epoxy resin.
- Certified to CE EN 795/B
- Utile per creare punti di sosta con doppio ancoraggio in parete di roccia.
- Realizzato in robusto acciaio inox resistente agli agenti atmosferici.
- Da fissare alla parete tramite resina epossidica.
- Certificato CE EN 795/B



#	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
DANCER						
948ON0400KK	EN 354	alu alloy	160	42	113,5	23
WIDE EYE						
897080000KK	EN 795/B - EN 959	stainless steel	58	-	-	8
897100000KK	EN 795/B - EN 959	stainless steel	55	-	-	10
897120000KK	EN 795/B - EN 959	stainless steel	52	-	-	12

#	UIAA	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
FIX							
814106000KK		-	stainless steel	44	-	60	10
814109000KK		-	stainless steel	59	-	90	10
814121000KK		-	stainless steel	100	-	100	12
ANCHOR KIT							
836010000KK	•	EN 959	stainless steel	102	-	60	10
836020000KK	•	EN 959	stainless steel	114	-	90	10
836030000KK	•	EN 959	stainless steel	152	-	100	12

#	UIAA	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
INFIX							
898075R00KK	•	EN 959	stainless steel	100	-	-	-
898100R00KK	•	EN 959	stainless steel	130	-	-	-
BULL							
898500000KK		-	stainless steel	350	-	-	-

#	UIAA	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
GRANIT							
898700000KK	•	EN 795/B EN 959	stainless steel	500	-	-	-
ROCK							
898800000KK	•	EN 959	stainless steel	670	-	-	-

ATHOS HARD NI-CR

- Hardened steel (NI-CR) rock piton.
- Available in 4 sizes.
- Certified CE EN 569.

- Chiodo piatto da roccia, duro in acciaio NI-CR.
- Disponibile in 4 misure.
- Certificato CE EN 569.

PORTHOS HARD NI-CR

- Hardened steel (NI-CR) universal rock piton.
- Available in 2 sizes.
- Certified CE EN 569.

- Chiodo universale da roccia, duro, in acciaio NI-CR.
- Disponibile in 2 misure.
- Certificato CE EN 569.

ATHOS SOFT C40

- Soft steel (C40) rock piton.
- Available in 4 sizes.
- Certified CE EN 569.

- Chiodo piatto da roccia, morbido in acciaio C40.
- Disponibile in 4 misure.
- Certificato CE EN 569.

PORTHOS SOFT C40

- Soft steel (C40) universal rock piton.
- Available in 2 sizes.
- Certified CE EN 569.

- Chiodo universale da roccia, morbido, in acciaio C40.
- Disponibile in 2 misure.
- Certificato CE EN 569.

ARAMIS NI-CR

- Chrome-Nickel steel piton, “V” shaped.
- Available in 3 sizes.
- Certified CE EN 569.

- Chiodo a “V” in acciaio NI-CR.
- Disponibile in 3 misure.
- Certificato CE EN 569.



#	UIAA	CE	Material	g	kN	A mm	B mm
ATHOS HARD							
9981H055GKK	•	EN 569	carbon steel	85	-	55	6
9981H065GKK	•	EN 569	carbon steel	115	-	65	6
9981H080GKK	•	EN 569	carbon steel	119	-	80	8
9981H090GKK	•	EN 569	carbon steel	141	-	90	8
ATHOS SOFT							
9981S055ZKK	•	EN 569	carbon steel	84	-	55	6
9981S065ZKK	•	EN 569	carbon steel	98	-	65	6
9981S080ZKK	•	EN 569	carbon steel	109	-	80	8
9981S090ZKK	•	EN 569	carbon steel	135	-	90	8



#	UIAA	CE	Material	g	kN	A mm	B mm
PORTHOS HARD							
9982H075GKK	•	EN 569	carbon steel	87	-	75	7
9982H095FKK	•	EN 569	carbon steel	110	-	95	9
PORTHOS SOFT							
9982S075ZKK	•	EN 569	carbon steel	80	-	75	7
9982S095ZKK	•	EN 569	carbon steel	105	-	95	9
ARAMIS							
9983H065GKK	•	EN 569	carbon steel	55	-	65	14
9983H075GKK	•	EN 569	carbon steel	70	-	75	17
9983H101GKK	•	EN 569	carbon steel	90	-	100	18

RESTING FIFFI

- Ingenious alu alloy hook for aid climbing and progression. Resting Fiffi allows you to adjust the lanyard length and is self-locking.
- Use with 7 mm static rope. Only for static loads!
- The upper hole is for the insertion of a lanyard and allows recovery from above.

- Ingegnoso gancio in lega leggera per sosta, artificiale e staffe. Permette di regolare la lunghezza del cordino ed è autobloccante.
- Utilizzare con cordino statico di 7 mm. Solo per carichi statici!
- Con il Resting Fiffi la vostra staffa può essere anche di un solo gradino. Il foro superiore permette l’inserimento di un cordino per recupero dall’alto.



SLYDE

- The Slyde self-locking plate may also be used to reduce the impact force of a fall, by acting as a shock absorber (even thought it was not designed to be an “energy dissipator”).
- Slyde is ordinarily used as an adjustable longe.

- Piastra multifunzione per alpinismo, climbing, speleologia.
- La piastrina autobloccante Slyde, pur non essendo nata come “dissipatore d’energia”, può essere utilizzata per ridurre la forza d’impatto in caso di caduta, con un’azione ammortizzatrice.
- Slyde è abitualmente utilizzata come regolatore di longe. Per accorciare la longe, scaricare il peso e tirare la corda in uscita.



FIFFI

- Hook for positioning, progression and haul bag retrieval.
- Lower carabiner hole for connecting a lanyard, stirrup, or haul bag.
- Made of carbon steel.

- Gancio per il posizionamento, la progressione e il sollevamento di carichi.
- Foro di moschettonaggio inferiore per collegare una longe, delle staffe o un sacco.
- Realizzato in acciaio al carbonio.



#	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
RESTING FIFFI						
803P00100KK	-	alu alloy	15	-	-	7
FIFFI						
803010Z00KK	-	carbon steel	38	-	-	-

#	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
SLYDE						
856B00200KK	-	alu alloy	44	-	-	9

GIPSY

- New frictional anchor system, an excellent alternative to large traditional cams. To be used in wider cracks, while keeping a light weight and small dimensions.
- Fitted with a special button that allows it to be locked open for easy placement in the crack.
- Available in 3 sizes.
- The main advantages compared to Friends are the lower dimensions and weight, reduced maintenance due to the simplicity of construction, and the wider range of openings.
- Innovativo sistema di ancoraggio mobile, ottima alternativa ai tradizionali 'friends', per utilizzo nelle fessure piu' ampie, mantenendo al contempo peso e dimensioni molto ridotte. Gipsy e' disponibile in tre misure che coprono un ampio intervallo da 52 a 205mm. Dotato di pulsante a scatto automatico che permette di bloccare il dispositivo in posizione aperta per facilitare l'inserimento nella fessura.
- Disponibile in 3 misure.
- I principali vantaggi rispetto ai Friends sono l'ingombro e il peso ridotti, la ridotta manutenzione dovuta alla semplicità costruttiva e il più ampio range di aperture.

Watch the video
Guarda il video







#	UIAA	CE	Material	g	kN	Size
877040000KK	•	EN 12276	alu alloy	240	18	4
877050000KK	•	EN 12276	alu alloy	320	15	5
877060000KK	•	EN 12276	alu alloy	485	15	6

OWL

- Gear holder for mountaineering and climbing.
- It allows you to have easy and convenient access to materials such as pitons, nuts, friends ...
- Two mini connectors mod. 'Mini Pear' included.
- Portamateriale per alpinismo e arrampicata.
- Ti consente di avere facile e comodo accesso a materiali quali chiodi, nuts, friends..
- Due mini connettori 'Mini Pear' inclusi.



TRIK

- Multifunction tool made of light aluminum alloy.
- Mainly used to extract nuts, Trik is also equipped with wrench sizes 8 and 17 mm, and a handy bottle opener.
- Fitted with a wire gate for hanging it to the harness.
- Attrezzo multifunzione realizzato in lega leggera d'alluminio.
- Principalmente utilizzato come estrattore di nuts, Trik è anche dotato di chiavi inglesi per dadi da 8 e 17 mm e di un comodo apribottiglia.
- Con leva a filo per agganciarlo all'imbrago e renderlo imperdibile.



#	CE	Material	g
OWL			
920SET0100K	-	alu alloy	68
TRIK			
921R00400KK	-	alu alloy	22

KASC KLETTERSTEIG ANTI SHOCK CONE

- KASC is a kit conceived to improve safety on "Via ferrata". It is made of thermoplastic rubber and can withstand extreme temperatures (-40° +90°). In case of a fall, KASC absorbs the impact on the fixed bolt and encourages the connector to position itself along the right load bearing line, reducing lateral/torsional forces. Easy to install by screwing the two bolts-nuts supplied (warning: don't over tighten!). The four flexible inner fins keep KASC in position on cables/chains up to 30mm Ø. It can be glued. On request, there is room (35x25 mm) for advertising or sponsorship information.
- KASC è un kit concepito per aumentare la sicurezza delle "vie ferrate". È realizzato in gomma termoplastica in grado di resistere a temperature estreme (-40° +90°). In caso di caduta, KASC attutisce l'impatto del connettore sul supporto fisso, aiutandolo a posizionarsi secondo la migliore linea di carico e riducendo quindi le tensioni laterali/torsionali. Si installa semplicemente avvitando le due viti in dotazione (attenzione: non stringere troppo!). Le quattro alette flessibili interne permettono di mantenere KASC in posizione su cavi e catene fino a 30mm di diametro. Può essere incollato con una goccia di colla. E' predisposto inoltre uno spazio personalizzabile (35x25 mm) per inserire una eventuale pubblicità o sponsorizzazione.

#	CE	Material	g	kN	mm	Ø mm
8983S0000KK	-	rubber	350	-	-	-

SPELEAGLE

- Innovative compact stainless steel hammer with a lightweight head, specifically designed for mountaineering, caving, rescue and equipping.
- It can be used to tighten 13 and 17mm nuts.
- Fitted with an ergonomic rubber handle and 10mm tape for safe handing.
- Awarded the 2009 Industry Award winner.
- The compact size makes it perfect for equipping in caving situations.
- Innovativo martello con testa battente alleggerita, in acciaio inox concepito per alpinismo, speleologia e soccorso.
- Dotato di chiavi da 13 e 17mm per serrare le viti.
- Impugnatura ergonomica in gomma e fettuccia da 10mm per evitare la perdita accidentale.
- Premiato all'Industry Award del 2009.
- Le dimensioni compatte lo rendono perfetto per lavori di chiodatura in speleologia.

Out Door
WINNER
INDUSTRY AWARD 09



#	Material	g
998100000KK	stainless steel / rubber	570

SPELEAGLE

EAGLE / EAGLE LIGHT

- Classic hammer designed for mountaineering, caving and rescue. Design developed in collaboration with the famous climber Jim Bridwell.
- Made with a steel striking head and wooden handle that provides excellent vibration absorption and maximum comfort of use.
- Equipped with tape to attach it to your harness and avoid the chance of dropping.
- Available in two versions, standard (Eagle) and light (Eagle Light).
- Martello classico concepito per alpinismo, speleologia e soccorso. Design realizzato in collaborazione al famoso climber Jim Bridwell.
- Realizzato con testa battente in acciaio e manico in legno che garantisce un ottimo assorbimento delle vibrazioni e il massimo confort d'utilizzo.
- Dotato di fettuccia per legarlo all'imbrago e renderlo imperdibile.
- Disponibile in due versioni, standard (Eagle) e alleggerita (Eagle Light).

#	Material	g
998010000KK	carbon steel / wood	850

#	Material	g
998020000KK	carbon steel / wood	700

K-BLADE

- Professional knife ideal for work at height and rescue situations.
- Easily attached to the harness via the large carabiner hole.
- The high quality blade can easily cut slack ropes and cords.
- Fitted with a locking button that prevents accidental blade opening.
- Body made of anodized aluminum alloy, stainless steel blade.
- Coltello professionale ideale per le situazioni di lavoro in quota e soccorso.
- Facilmente moschettonabile all'imbrago grazie all'ampio foro.
- Lama di alta qualità in grado di tagliare facilmente corde e cordini laschi.
- Pulsante di blocco che evita l'apertura accidentale della lama.
- Corpo realizzato in alluminio anodizzato e lama in acciaio inox.

Watch the video
Guarda il video

#	Body material	Blade material	g
954030000KK	alu alloy	stainless steel	145

PIANTA SPIT

- Hand piece for self-drilling anchors (Anchor Fix).
- Compact and lightweight, with anatomically shaped rubber grip with protection for indirect strikes.
- Assemble and disassemble self-drilled anchors without other tools.
- For spit-roc M8mm. It is also available for spit-roc M10mm.
- Material: carbon steel
- Diameter of hand protection: 50 mm
- Maximum length: 170 mm
- Security sling to avoid accidental loss.
- Weight: 338 g

- Perforatore per tasselli autoperforanti (Anchor Fix).
- Compatto e leggero, con impugnatura in gomma di forma anatomica con rondella di protezione ai colpi di martello errati.
- Montaggio e smontaggio dei tasselli autoperforanti senza attrezzi.
- Attacco per spit-roc M8mm. E` anche disponibile nella confezione attacco per spit-roc M10mm.
- Materiale: acciaio al carbonio
- Diametro rodella di protezione impugnatura: 50mm
- Lunghezza massima: 170 mm
- Dragonne di sicurezza.
- Peso: 338 g

ANCHOR FIX

- Self-drilling anchor available in two sizes, M8x23 mm and M10x24 mm
- To be used in conjunction with the perforator mod. Pianta Spit

- Tassello autoperforante disponibile in due misure, M8x23 mm e M10x24 mm
- Da utilizzare in abbinamento al perforatore mod. Pianta Spit

#	Material	g
PIANTA SPIT		
830000000KK	carbon steel / rubber	338
ANCHOR FIX		
828080000KK	galvanized steel	18
828100000KK	galvanized steel	32

DRILLER

- Special adapter that allows the Pianta Spit to be turned into a driller with SDS tips.
- Allows various diameters and depths of holes to be drilled, for all types of anchors, avoiding the use of an electric drill.
- Supplied with Allen key size 4 for mounting and dismounting, and two SDS tips measuring 8x100 and 10x110.
- Pianta Spit not included.

- Adattatore che consente di trasformare il Pianta Spit in un perforatore con punte SDS.
- Permette perforazioni di fori di vari diametri e profondità, per tutti i tipi di ancoraggio, evitando l'uso di trapani elettrici.
- Fornito con chiave a brugola misura 4 per il montaggio e lo smontaggio e 2 punte SDS misure 8x100 e 10x110.
- Pianta Spit non incluso.

#	Material	g
830010000KK	carbon steel / stainless steel / rubber	380

WINTER LINE
LINEA INVERNALE

Matteo Della Bordella e David Bacci verso il Cerro Murallon - ph: Selfie

Soul

Dhino

Lys

Rutor

Grodel

Carbon Finder

Trix Carbon

Trix Pro

Soul

only good vibrations

SOUL

- Soul, an ice axe with a spirit, an ice axe that does not attack the ice but penetrates it efficiently without transmitting bad vibrations on the arms.
- A product that incorporates the best traditions reinterpreted in a modern way, mixing wood and light aluminum alloy, tradition and innovation, nature and technology.
- The surprising efficiency of this tool will amaze you, try it.
- Interchangeable steel blade.
- Wooden core (Iroko) that stops any vibrations.
- Alu alloy side plates guarantee strength and lightness.
- Optional hammer, easy to assemble # 885010000KK.
- Soul, una piccozza con l'anima, una piccozza che non aggredisce il ghiaccio ma che lo penetra in maniera efficiente senza trasmettere fastidiose vibrazioni sulle braccia.
- Un prodotto che riprende il meglio della tradizione e la reintepreta in chiave moderna, mescolando legno e lega d'alluminio, tradizione e innovazione, natura e tecnica.
- La sorprendente efficacia di questo strumento vi stupirà, provatela.
- Lama intercambiabile.
- Anima in legno (Iroko) che assorbe le vibrazioni.
- Guancie laterali in alluminio che garantiscono resistenza e leggerezza.
- Possibilità di montaggio del martelletto opzionale # 885010000KK.

#	UIAA	CE	Peak material	Body material	g	cm
885000000KK		-	zinc plated steel	alu / wood	590	50

TOOL LEASH / Y TOOL LEASH

NEW

- Elastic lanyard for attaching work tools such as a hammer, screwdriver, camera, etc...
- Equipped with a mini connector for the tool and an adjustable loop to connect it to the harness. Available in single or double arm. Not for human support.
- Longe elastica per collegare all'imbrago attrezzi da lavoro tipo martello, chiavi, piccozza, ecc...
- Dotata di un mini connettore da collegare all'attrezzo e un'asola con fibbia regolabile per connetterla all'imbrago. Disponibile in versione a braccio singolo e a Y. Non adatta per la sospensione.

#	CE	Color	Material	g	kN	cm
TOOL LEASH						
885050000KK	-	■	nylon	40	-	-
Y TOOL LEASH						
885020000KK	-	■	nylon	105	-	-

DHINO LIGHT

- Ultralight ice axe for ski alpinism, with aluminum peak and body.
- Handle with differentiated grain finish for improved grip.
- Tape leash to avoid loss.
- Lenght 50 cm.
- Certified to CE EN 13089/1.
- Piccozza ultraleggera da scialpinismo con becca e corpo in alluminio.
- Impugnatura con finitura a grana differenziata per migliorare il grip.
- Dragonne in fettuccia, per renderla imperdibile.
- Lunghezza 50 cm.
- Certificata CE EN 13089/1.

DHINO CLASSIC

- Classic mountaineering ice axe. Light alu alloy body, zinc plated steel peak and spike.
- Handle with differentiated grain finish for improved grip.
- Tape leash to avoid loss.
- Available in two sizes (50 and 60 cm).
- Certified to CE EN 13089/1.
- Piccozza da alpinismo classica con corpo in alluminio e becca e puntale in acciaio zincato.
- Impugnatura con finitura a grana differenziata per migliorare il grip.
- Dragonne in fettuccia, per renderla imperdibile.
- Disponibile in due misure (50 e 60 cm).
- Certificata CE EN 13089/1.

DHINO ALPINE

- Technical mountaineering ice axe. Light alu alloy bent body, zinc plated steel peak and spike.
- Handle with differentiated grain finish for improved grip.
- Tape leash to avoid loss.
- Available in three sizes (50, 55 and 60 cm).
- Certified to CE EN 13089/1.
- Piccozza tecnica da alpinismo evoluto con corpo curvo in alluminio e becca e puntale in acciaio zincato.
- Impugnatura con finitura a grana differenziata per migliorare il grip.
- Dragonne in fettuccia, per renderla imperdibile.
- Disponibile in tre misure (50, 55 e 60 cm).
- Certificata CE EN 13089/1.

#	UIAA	CE	Peak material	Body material	g	cm
DHINO LIGHT						
886500PN0KK	•	EN 13089/1	alu alloy	alu alloy	280	50
DHINO CLASSIC						
8A2500PN0KK	•	EN 13089/1	zincated steel	alu alloy	395	50
8A2600PN0KK	•	EN 13089/1	zincated steel	alu alloy	435	60
DHINO ALPINE						
8A1500PN0KK	•	EN 13089/1	zincated steel	alu alloy	395	50
8A1550PN0KK	•	EN 13089/1	zincated steel	alu alloy	415	55
8A1600PN0KK	•	EN 13089/1	zincated steel	alu alloy	435	60

LYS

NEW

- Light and compact 12-point steel crampons, designed for classic and technical mountaineering, from glacier progression to mixed routes.
- Available in automatic and semi-automatic versions.
- Structure in tempered steel.
- Innovative system for extremely accurate and stable micro-adjustment of the fit, without the use of tools.
- Innovative rigid/foldable connection system which allows the crampon to bend on itself, reducing the overall dimensions for transport. At the same time, it ensures maximum shoe stability and reliability during progression.
- Special adjustable closure buckle on the security sling.
- Lys is the steel crampon of performance and versatility, dedicated to the alpinist who wants to deal with a variety of terrain, without settling for compromise.
- Ramponi in acciaio a 12 punte leggeri e compatti, progettati per l'alpinismo classico e tecnico, dalla progressione su ghiacciaio alla via di misto.
- Disponibili in versione automatica e semi-automatica.
- Struttura in acciaio temprato.
- Innovativo sistema di micro-regolazione della taglia senza l'ausilio di attrezzi, estremamente preciso e stabile.
- Innovativo sistema di collegamento rigido/pieghevole: permette di piegare il rampone su se stesso riducendone l'ingombro per il trasporto, garantendone al contempo la massima affidabilità e stabilità di calzata durante la progressione.
- Speciale fibbia di chiusura/regolazione della fettuccia di sicurezza.
- Lys è il rampone in acciaio, performante e versatile, dedicato all'alpinista che vuole affrontare svariati terreni di progressione senza scendere a compromessi.

Stepless adjustment!
Regolazione micrometrica!!





#8A312S000KK
Lys Semi-Automatic

#8A312A000KK
Lys Automatic

#	CE	Material	g	N° points	Binding
LYS AUTOMATIC					
8A312A000KK	EN 893	carbon steel	795	12	automatic
LYS SEMI-AUTOMATIC					
8A312S000KK	EN 893	carbon steel	810	12	semi-automatic

Foldable!
Pieghevole!

RUTOR

NEW

- Light and compact 10-point aluminum crampons, designed for ski mountaineering and progression on snow.
- Available in automatic and semi-automatic versions.
- Structure in light aluminum alloy.
- Innovative system for extremely accurate and stable micro-adjustment of the fit, without the use of tools.
- Innovative rigid/foldable connection system which allows the crampon to bend on itself, reducing the overall dimensions for transport. At the same time, it ensures maximum shoe stability and reliability during progression.
- Special adjustable closure buckle on the security sling.
- Rutor is the aluminum crampon designed for the demanding ski mountaineer who wants a light performance tool which is safe and reliable in every situation.
- Ramponi in alluminio a 10 punte leggeri e compatti, progettati per lo scialpinismo e la progressione su neve.
- Disponibili in versione automatica e semi-automatica.
- Struttura in lega leggera di alluminio.
- Innovativo sistema di micro-regolazione della taglia senza l'ausilio di attrezzi, estremamente preciso e stabile.
- Innovativo sistema di collegamento rigido/pieghevole: permette di piegare il rampone su se stesso riducendone l'ingombro per il trasporto, garantendone al contempo la massima affidabilità e stabilità di calzata durante la progressione.
- Speciale fibbia di chiusura/regolazione della fettuccia di sicurezza.
- Rutor è il rampone in alluminio pensato per lo scialpinista esigente che vuole un attrezzo leggero e performante ma al tempo stesso sicuro ed affidabile in ogni situazione.

Stepless adjustment!
Regolazione micrometrica!!

#8A410A000KK
Rutor Automatic

#8A410S000KK
Rutor Semi-Automatic

#	CE	Material	g	N° points	Binding
RUTOR AUTOMATIC					
8A410A000KK	EN 893	alu alloy	480	10	automatic
RUTOR SEMI-AUTOMATIC					
8A410S000KK	EN 893	alu alloy	490	10	semi-automatic

Foldable!
Pieghevole!

COULOIR

- 12 points carbon steel crampons, universal size, quick adjustment.
- Available on request accessory bar for sizes over 46 (# 853KIT100KK).
- The convenient carrying bag is included in the package.
- Couloir is the classic and indestructible crampon for the toughest jobs.
- Available in Automatic, Semi-Automatic and Cable Binding versions.

- Ramponi in acciaio al carbonio, 12 punte, taglia universale, regolazione rapida.
- Disponibile su richiesta barretta accessoria per taglie superiori alla 46 (#853KIT100KK).
- Nella confezione è inclusa la comoda sacca per il trasporto.
- Couloir è il rampone classico e indistruttibile per gli impieghi più gravosi.
- Disponibile in versione Automatica, Semi-Automatica e con Cavetto.

#	UIAA	CE	Material	g	N° points	Binding
COULOIR AUTOMATIC						
85312AN00KK	•	EN 893	carbon steel	880	12	automatic
COULOIR SEMI-AUTOMATIC						
85312SN00KK	•	EN 893	carbon steel	890	12	semi-automatic
COULOIR CABLE BINDING						
85312WN00KK	•	EN 893	carbon steel	720	12	cable binding

GRODEL

- Small crampons with standard fastening, for use on trekking and walking shoes.
- Attention: use this small crampon for excursions on flat, iced ground only.

- Ramponcino con allacciatura classica a lacci. Adatto per l'utilizzo su scarpe da trekking e da passeggiata.
- Attenzione: utilizzate questo ramponcino solo per escursioni su terreni ghiacciati piani.

#	UIAA	CE	Material	g	N° points	Binding
GRODEL						
823040000KK	•	-	carbon steel	250	4	laces

CARBON FINDER

- Avalanche probe for mountaineering and ski touring.
- Very lightweight, made of aluminum coated with carbon, to keep in your backpack during each hike in the mountains.
- Quick assembly with the metal cable, fitted with depth measurement and a comfortable handle made of EVA foam.

- Sonda per alpinismo e scialpinismo per ricerca dispersi in valanga.
- Molto leggera, realizzata in alluminio rivestito di carbonio, da tenere nello zaino durante ogni escursione in montagna.
- Innesto rapido con cavetto metallico, tacche di misurazione della profondità, comoda impugnatura in EVA.

#	Material	g	Number of pieces	Open length cm	Close length cm	Diameter mm
CARBON FINDER						
807F0640NKK	alu alloy carbon	165	6	240	40	11

TRIX CARBON

- Super light hiking pole, only 200g per piece!
- Made of three telescopic segments with adjustment notches, maximum length 141 cm.
- The first segment is made of carbon, the others are made of aluminum to ensure maximum lightness and bending / compression resistance.
- Ergonomic ERGO foam handle and adjustable strap for a perfect grip in any situation.

- Bastone da trekking super leggero, solo 200g al pezzo!
- Formato da tre segmenti telescopici con tacche di regolazione. Lunghezza massima 141cm.
- Il primo segmento di tubo è realizzato in carbonio, gli altri due sono in alluminio per garantire massima leggerezza e resistenza a flessione e compressione.
- Impugnatura ergonomica in schiuma ERGO e fettuccia regolabile per una presa perfetta in qualunque situazione.

#	Material	g	Min. length cm	Max length cm
996200000KK	alu alloy carbon fiber	200	66	141

TRIX PRO

- Alu hiking pole fitted with three-section foldable shaft for quick storage.
- Ultra-compact dimensions, only 37 cm when closed.
- With adjustment notches, adjustable length from 107 to 130 cm.
- The ergonomic handle made of ERGO foam and adjustable - removable - washable - anti-bacterical tape, guarantee a perfect grip in any situation.
- Cable tension adjustment system that avoid annoying loosening.
- Supplied with two baskets of different dimensions and tip cap for transportation.

- Bastone da trekking pieghevole ultra-compatto, solo 37 cm da chiuso.
- Composto da tre segmenti in alluminio velocemente assemblabili.
- Dotato di tacche di regolazione, lunghezza regolabile da 107 a 130cm.
- L'impugnatura ergonomica in schiuma ERGO e la fettuccia antibatterica regolabile e removibile per il lavaggio, garantiscono una presa perfetta in qualunque situazione.
- Dotato di regolazione della tensione del cavetto per evitare fastidiosi allentamenti.
- Fornito con due rotelle di dimensioni differenti e copripunta per il trasporto.

#	Material	g	Min. length cm	Max length cm
996300000KK	alu alloy	265	107	130

BAGS
SACCHI

Omni Bag

Genius

Rope Bag 100

Rope Bag 200

Free Rope Bag

Langtang

Linnhà

Lirung

Luca Schiera nella valle del Rio Electrico, Patagonia - ph: M. Della Bordella

OMNI BAG

NEW

- Bag for carrying ropes and equipment, with concealable, comfortable padded shoulder straps and removable wide lumbar support.
- Haul loops of different lengths for barycentric suspension.
- Inner wide opening for convenient access to the bag's contents.
- Inner roll closure with aluminium buckle and external drawstring closure.
- Side opening equipped with an ultra-resistant size 10 nylon zip with a protective anti-rubbing flap and an automatic button that prevents accidental opening.
- Rear identification label.
- Rear loop for suspension.
- Transparent side pocket to hold an identification tag.
- Internal removable pocket with zipper and textile loops for storing the smallest of tools.
- Made of extremely durable PVC.
- Reinforced bottom with with wear-resistant edge.
- Double seams at the points of greatest stress.
- 50L capacity which is expandable to 60L.

- Sacca per trasporto di corde e attrezzatura dotato di comodi spallacci imbottiti occultabili e ampio fascione lombare rimovibile.
- Anelli per la sospensione baricentrica di lunghezza differenziata.
- Ampia apertura superiore che garantisce un accesso confortevole al contenuto del sacco.
- Chiusura interna a rullo con fibbia in alluminio e chiusura esterna a coulisse.
- Apertura laterale dotata di zip in nylon taglia 10 ultra-resistente con patella protettiva anti-sfregamento e bottone automatico che evita l'apertura accidentale.
- Etichetta identificativa posteriore.
- Anello posteriore per la sospensione.
- Tasca interna amovibile con cerniera e anelli tessili per riporre gli oggetti più piccoli.
- Realizzato in PVC estremamente resistente.
- Fondo rinforzato e dotato di bordo anti-usura.
- Cuciture doppie nei punti di maggiore sollecitazione.
- Capacità 50 l estendibile a 60 l.

MINI BAG (optional)

NEW

- Optional backpack that can be fixed inside the bag OMNIBAG through dedicated attachments.
- Can be used as rope bag or for personal accessories to be stored separately.
- Opening with 270 ° double slider zip.
- Fixing loops with different colors for the ends of the rope.
- Internal pocket with zip for documents.
- 3 internal textile loops for fixing materials.
- Capacity 8 l.

- Zaino opzionale fissabile all'interno della sacca OMNIBAG tramite gli attacchi dedicati.
- Utilizzabile come porta-corda o per accessori personali da riporre separatamente.
- Apertura a zip doppio cursore a 270°.
- Asole di fissaggio a colori differenziati per i capi della corda.
- Tasca interna porta-documenti con cerniera.
- 3 asole tessili interne per fissaggio materiali.
- Capacità 8 l.





#	Material	Color	Capacity l	g
OMNI BAG				
982524O00KK	PVC		60	1300
MINI BAG				
982531O00KK	polyester		8	200

GENIUS

- Resistant carry and hauling bag, fitted with large reinforced loops for suspension.
- The comfortable and foldaway shoulder straps avoid entanglement during lowering and recovery operations.
- The oblique cut of the upper part keeps the bag open when using the special hanging eyelet.
- Fitted with practical inner pockets.
- Capacity: 30 liters.

- Resistente sacco da trasporto e recupero materiale, dotato di ampi anelli rinforzati per la sospendita.
- I comodi spallacci a scomparsa evitano qualunque impiglio in fase di calata e recupero.
- Il taglio obliquo della parte superiore permette di mantenere il sacco aperto appendendolo tramite l'apposito occhiolo.
- Dotato di pratiche tasche porta-oggetti.
- Capacità: 30 litri.

#	Material	Color	Capacity l	g
982504000KK	PVC		30	1000

ROPE BAG

- Backpack for carrying ropes and equipment.
- Fitted with padded shoulder straps for comfort and a loop for hanging.
- Angled closure flap ensures easy access to the contents, with a loop for suspension which ensures convenient access to the bag's contents.
- Drawstring closure and rapid clip made of ultra-durable nylon.
- Transparent side pocket for a name tag.
- Interior zippered pocket for storing small tools.
- Made of extremely durable PVC; reinforced on the bottom with slotted holes for breathability and a handle for emptying.
- Available in two versions:
  28 liters capacity, can hold a 100 m rope
  43 liters capacity, can hold a 200 m rope.
- Zaino per trasporto di corde e attrezzatura dotato di comodi spallacci imbottiti e gancio per la sospensione.
- Patella di chiusura a taglio obliquo e asola per la sospensione che garantiscono un accesso confortevole al contenuto del sacco.
- Chiusura con coulisse e clip rapida in nylon ultra-resistente.
- Tasca laterale trasparente per inserire la targetta identificativa.
- Tasca interna con cerniera per riporre gli attrezzi più piccoli.
- Realizzato in PVC estremamente resistente; fondo rinforzato con fori asolati per la traspirazione e maniglia per lo svuotamento.
- Disponibile in due versioni:
  capacità 28 litri, può contenere una corda da 100 m
  capacità 43 litri, può contenere una corda da 200 m.





#	Material	Color	Capacity l	g
ROPE BAG 100				
982501O00KK	PVC	■	28	700
ROPE BAG 200				
982502000NK	PVC	■	43	800

FREE ROPE BAG

- Rope bag, comfortable and lightweight, designed for use in climbing.
- Inner ground tarp to protect the rope, with 4 loops for tying the rope or moving.
- Wide opening for easy repositioning of the rope.
- Rapid clip and drawstring closure, wide external pocket with zip closure.
- Comfortable padded shoulder straps.
- Holds a 70 meter rope (not included).
- Capacity: 20 liters
- Zaino porta corda, comodo e leggero. Ideale per l'utilizzo in falesia.
- All'interno dello zaino e' contenuto il telo da mettere a terra per proteggere la corda, dotato di 4 asole per il fissaggio.
- Ampia apertura per la massima facilità di riposizionamento della corda.
- Chiusura rapida a clip e coulisse, ampia tasca esterna con chiusura a zip.
- Comodi spallacci imbottiti.
- Può contenere una corda da 70 metri (non inclusa)
- Capacità: 20 litri



#	Material	Color	Capacity l	g
981050000KK	PVC	■■	20	460

LANGTANG

- Backpack for expeditions and rescue activities with great volume, it has been designed to be used in long and challenging canyon.
- Intended for professional use, guides, instructors, technical rescue in canyons, explorers
- Main features:
  - great volume (60 liters)
  - fast emptying thanks to the mesh structure (rapid emptying means less fatigue)
  - light and comfortable during transportation, thanks to the backrest mesh structure that allows a good transpiration
  - detachable top flap that can be used separately as a bolting bag (hammer for anchors, spit driller, camera etc.)
  - practical lateral compression belts that allow you to attach ropes and other large objects to the backpack in the approach phase, dedicating the internal volume to the wetsuit and other delicate objects. The belts are also necessary for the attachment of the rope bag Lirung to the backpack, for an easier transport and use of the rope.
  - adjustable shoulder straps with quick release for disengaging, with daisy chain integrated
  - adjustable waist belt concealed in special bags
  - practical and solid ergonomic carrying handles
  - internal loops for gear holders in 2 vivid colours
  - internal rings for attachment of rope extremities in 2 vivid colours
  - practical bag carrying emergency rope (it can contain 60 meters of 8.5mm rope), with internal rings for rope extremities and ring for hooking the harness
  - ice axe holder for canyon with snow: very practical and rapid extraction and reinsertion of the ice axe with the worn backpack
- Zaino da spedizione e soccorso di grande volume, è stato progettato per un utilizzo nei canyon lunghi ed impegnativi.
- Destinato ad un uso professionale, per guide, istruttori, tecnici del soccorso in canyon, esploratori.
- Caratteristiche principali:
  - grande volume (60 litri)
  - svuotamento rapido grazie alla struttura a rete(svuotamento rapido significa minore fatica)
  - leggero e confortevole nel trasporto, grazie alla struttura a rete dello schienale che permette una buona traspirazione
  - patella staccabile ed utilizzabile separatamente come sacca d'armo (martello ancoraggi, perforatore spit, macchina fotografica etc).
  - pratiche cinghie laterali di compressione che consentono di attaccare allo zaino corde ed altri oggetti voluminosi nella fase di avvicinamento, dedicando il volume interno alla muta ed altri oggetti delicati. Le cinghie servono anche per l'aggancio allo zaino della sacca porta corda Lirung, per un trasporto ed un utilizzo facilitato della corda
  - spallacci regolabili ,a sgancio rapido , con daisy chain integrate
  - cintura addominale regolabile a scomparsa in apposite tasche
  - pratiche e robuste maniglie di trasporto ergonomiche
  - asole interne porta materiali di 2 colori vivaci
  - anelli interni per l'aggancio dei capicorda in 2 colori vivaci
  - pratica sacca porta corda d'emergenza (può contenere 60 m di corda 8.5mm), con anelli interni per i capicorda ed anello di aggancio all'imbracatura
  - porta piccozza per i canyon con nevai: molto pratica e rapida l'estrazione ed il reinserimento della piccozza con lo zaino indossato

3 bags in 1!
3 zaini in 1!



#	Material	Color	Capacity l	g
982523000KK	PVC	■■	60	1850

LIRUNG

- Rope bag developed for rope transport in canyon.
- Intended for professional use, explorers, guides, instructors and first aid specialists in canyon
- Main features:
  - it contains 60m rope of 10mm (also already used) or 80m rope of 9mm (also already used)
  - fast emptying thanks to the mesh structure (rapid emptying means less fatigue)
  - lightweight
  - internal separator in mesh in order to have, in a practical way, both rope branches: the terminal part of the rope slips out easily and it can be also put again, separating it from the other rope branch; very functional detail when you reinsert the rope.
  - comfortable in the transportation, thanks to the adjustable shoulder straps, which, if necessary can be removed from buckles and stowed in the internal gear holder bag
  - internal gear holder bag, useful for housing descender, rings, slings/lanyards etc.)
  - wide carrying handle
  - extension cord for hooking the backpack during a break
  - internal rings for attachment of rope extremities in 2 vivid colours
- Sacca porta corda progettata per il trasporto delle corde in canyon.
- È destinata ad un uso professionale, esploratori, guide, istruttori, tecnici del soccorso in canyon.
- Caratteristiche principali:
  - contiene 60 m di corda da 10 mm (anche usata) oppure 80 m di corda da 9 mm (anche usata)
  - svuotamento rapido grazie alla struttura a rete (svuotamento rapido significa minore fatica)
  - leggero
  - separatore interno in rete per disporre in modo pratico entrambi i rami di corda: il ramo di fine corda si sfila comodamente e si può' anche riporre di nuovo separandolo dall'altro ramo di corda; dettaglio molto funzionale nel momento in cui si reinserisce la corda del mancorrente
  - confortevole nel trasporto grazie agli spallacci regolabili, che all'occorrenza possono essere sfilati dalle fibbie e riposti nella tasca interna portaoggetti
  - tasca interna portaoggetti, per alloggiare discensore, anelli, cordini etc)
  - ampia maniglia di trasporto
  - prolunga per aggancio dello zaino in sosta
  - anelli interni per l'aggancio dei capicorda in 2 colori vivaci

LANGTANG + LIRUNG

#	Material	Color	Capacity l	g
982521000KK	PVC	■■	25	750

LINNHÀ

- Middle volume backpack designed for use for easy descents without large vertical, with access and very short exit; intended for professional use of guides
- Main features:
  - middle volume (40 liters); in operating conditions can contain one 60m rope 10 mm diameter and a bag or a waterproof bin; during the transportation, it can contain 1 full wetsuit and a bag or tin bins, as well as other objects; the 60 m rope can be transported outside of the backpack, closing it with the lateral compression belts.
  - fast emptying thanks to the mesh structure (rapid emptying means less fatigue)
  - light and comfortable during transportation, thanks to the backrest mesh structure that allows a good transpiration
  - detachable top flap that can be used separately as a bolting bag (hammer for anchors, spit driller, camera etc.)
  - practical lateral compression belts that allow you to attach ropes and other large objects to the backpack in the approach phase, dedicating the internal volume to the wetsuit and other delicate objects. The belts are also necessary for the attachment of the rope bag Lirung to the backpack, for an easier transport and use of the rope.
  - adjustable shoulder straps with quick release for disengaging, with daisy chain integrated
  - adjustable waist belt
  - practical and solid ergonomic carrying handles
  - internal loops for gear holders in 2 vivid colours
  - internal rings for attachment of rope extremities in 2 vivid colours
- Zaino di medio volume progettato per un utilizzo per facili discese prive di grandi verticali, con accesso ed uscita molto brevi; destinato all'uso professionale della guida.
- Caratteristiche principali:
  - volume medio (40 litri); in assetto operativo può contenere 1 corda di 60 m 10 mm ed una sacca o bidoncino stagno; in fase di trasporto può' contenere 1 muta umida completa ed una sacca o bidoncino stagno, oltre ad altri oggetti; la corda da 60 m può' essere trasportata esternamente allo zaino, bloccandola con le cinghie laterali di compressione
  - svuotamento rapido grazie alla struttura a rete (svuotamento rapido significa minore fatica)
  - leggero e confortevole nel trasporto, grazie alla struttura a rete dello schienale che permette una buona traspirazione
  - patella staccabile ed utilizzabile separatamente come sacca d'armo (martello ancoraggi, perforatore spit, macchina fotografica etc).
  - pratiche cinghie laterali di compressione che consentono di attaccare allo zaino corde ed altri oggetti voluminosi nella fase di avvicinamento, dedicando il volume interno alla muta ed altri oggetti delicati. Le cinghie servono anche per l'aggancio allo zaino della sacca porta corda Lirung, per un trasporto ed un utilizzo facilitato della corda
  - spallacci regolabili, a sgancio rapido, con daisy chain integrate
  - cintura addominale regolabile
  - pratiche e robuste maniglie di trasporto ergonomiche
  - asole interne porta materiali di 2 colori vivaci
  - anelli interni per l'aggancio dei capicorda in 2 colori vivaci

#	Material	Color	Capacity l	g
982522000KK	PVC	■■	40	1350

CHALK BAG

- Chalk bag for climbing and mountaineering.
- Wide opening for easy chalking.
- Drawstring closure and double loops for attaching to the harness.
- Elastic webbing to hold the brush.
- New design matching the Hornet crash pad.

- Sacca porta-magnesite, per arrampicata e alpinismo.
- Ampia apertura per un passaggio agevole della mano.
- Chiusura con coulisse, doppia asola per il fissaggio all'imbrago.
- Fettuccia elastica per posizionare lo spazzolino.Nuova grafica abbinata al crash pad Hornet.

#	Material	Capacity l	g
848000000KK	nylon	-	60

KONG CLEANER AND PROTECTIVE OIL

- Oil lubricant and protectant for moving parts.
- Recommended for the maintenance of carabiners, pulleys, gear with mobile levers.
- Pack: 50 ml

- Olio lubrificante e protettivo per parti in movimento.
- Consigliato per la manutenzione di moschettoni, carrucole, attrezzi con leve mobili.
- Confezione da 50 ml

#	Material	Capacity ml	g
953000000KK	-	50	-

PROTECTION TAPE

- Adhesive protection tape for climbers' hands and fingers or ankles.
- Available in two widths, 1.5 and 5 cm.
- Length 10 m.

- Nastro adesivo di protezione per le mani e le dita.
- Disponibile in due larghezze, 1,5 e 5 cm.
- Lunghezza 10 m.

#	Material	cm	g
950030000KK	-	1,5	-
950080000KK	-	5	-

MAGNESIA

950020000KK

950090000KK

950050000KK

950070000KK

950060000KK

950100000KK

#		Capacity l	g
950020000KK	MG fluid	0,25	-
950090000KK	chalk ball	-	70 (2x35g)
950050000KK	cubes	-	120 (12x10g)
950070000KK	powder	1,2	200
950060000KK	powder	0,5	75
950100000KK	powder	5	760

GADGETS

14

Gabriele Gorobey, Croatia - ph: G. Pecchiar

MINI HARNESS

MINI PEAR

MINI CAM

MINI CHOCK

OTTINO

KONG PLATE PAPERWEIGHT

#	Material	Colour
MINI HARNESS		
705050400KK	alu alloy	
705060400KK	alu alloy	
MINI PEAR		
755050400KK	alu alloy	
755060400KK	alu alloy	
MINI CAM		
838KEY400KK	alu alloy	
MINI CHOCK		
835KEY400KK	alu alloy	
OTTINO		
345000000YK	bronze	
KONG PLATE		
346000000YK	bronze	

BANNER 75X200 CM (VARIOUS SUBJECTS)

CAPS POLYPROPYLENE

#	Material	Size	Colour
997047B02KK	polypropylene	small	
997047B04KK	polypropylene	large	
997047G02KK	polypropylene	small	
997047G04KK	polypropylene	large	
997047O02KK	polypropylene	small	
997047O04KK	polypropylene	large	

STICKERS 6X4 CM

USB PENDRIVE 8 GB

HOODIE MEN

	Cyan	Orange
S	6I001B002KK	6I001O002KK
M	6I001B003KK	6I001O003KK
L	6I001B004KK	6I001O004KK
XL	6I001B005KK	6I001O005KK

HOODIE WOMEN

	Cyan	Orange
S	6I002B002KK	6I002O002KK
M	6I002B003KK	6I002O003KK
L	6I002B004KK	6I002O004KK
XL	6I002B005KK	6I002O005KK

T-SHIRT TECHNICAL NATURE MEN

	Cyan	Green	Yellow	Orange
S	6I003B002KK	6I003G002KK	6I003Y002KK	6I003O002KK
M	6I003B003KK	6I003G003KK	6I003Y003KK	6I003O003KK
L	6I003B004KK	6I003G004KK	6I003Y004KK	6I003O004KK
XL	6I003B005KK	6I003G005KK	6I003Y005KK	6I003O005KK

T-SHIRT TECHNICAL NATURE WOMEN

	Cyan	Green	Fucsia	Purple
S	6I004B002KK	6I004G002KK	6I004F002KK	6I004V002KK
M	6I004B003KK	6I004G003KK	6I004F003KK	6I004V003KK
L	6I004B004KK	6I004G004KK	6I004F004KK	6I004V004KK
XL	6I004B005KK	6I004G005KK	6I004F005KK	6I004V005KK

T-SHIRT SERIAL CLIMBER MEN

	Cyan	Green	Yellow	Orange
S	6I005B002KK	6I005G002KK	6I005Y002KK	6I005O002KK
M	6I005B003KK	6I005G003KK	6I005Y003KK	6I005O003KK
L	6I005B004KK	6I005G004KK	6I005Y004KK	6I005O004KK
XL	6I005B005KK	6I005G005KK	6I005Y005KK	6I005O005KK

Arianna Colliard su “Etat de Choc”, Petit Clocher du Portalet, Valais, Switzerland - Ph. M. Pasquetto

#	Description	Ean Code	Page
	# 2		
223000000KK	CLACK	8023577012667	90
266000100KK	PADDLE ALU ALLOY BENT GATE	8023577030098	51
266BD0400KK	PADDLE ALU ALLOY BENT GATE	8023577033419	51
266RY0400KK	PADDLE ALU ALLOY BENT GATE	8023577033099	51
267000100KK	PADDLE BAR ALU ALLOY BENT GATE	8023577028415	51
267BD0405KK	PADDLE BAR ALU ALLOY BENT GATE	8023577034782	51
270D012X0KK	EXPRESS DYNEEMA® - 12 cm	8023577008059	68
270D016X0KK	EXPRESS DYNEEMA® - 16 cm	8023577007816	68
270D021R0KK	EXPRESS DYNEEMA® - 21 cm	8023577007823	68
270D026B0KK	EXPRESS DYNEEMA® - 26 cm	8023577007830	68
270S016B0KK	EXPRESS STRONG DYNEEMA® - 16 cm	8023577024257	68
270T01200KK	EXPRESS - 12 cm	8023577024400	68
270T016N0KK	EXPRESS - 16 CM BLACK	8023577037332	68
270T016O0KK	EXPRESS - 16 CM ORANGE	8023577030111	68
270T016Y0KK	EXPRESS - 16 CM YELLOW	8023577057507	68
270T021Y0KK	EXPRESS - 21 cm	8023577030128	68
270T026O0KK	EXPRESS - 26 cm	8023577030135	68
271D030R0KK	ARO SLING DYNEEMA® - 30 cm	8023577010595	64
271D060X0KK	ARO SLING DYNEEMA® - 60 cm	8023577007182	64
271D080B0KK	ARO SLING DYNEEMA® - 80 cm	8023577010601	64
271D120R0KK	ARO SLING DYNEEMA® - 120 cm	8023577007199	64
271D150X0KK	ARO SLING DYNEEMA® - 150 cm	8023577014357	64
271D180B0KK	ARO SLING DYNEEMA® - 180 cm	8023577007205	64
271T030R0KK	ARO SLING TUBULAR - 30 cm	8023577007113	64
271T060G0KK	ARO SLING TUBULAR - 60 cm	8023577029535	64
271T080O0KK	ARO SLING TUBULAR - 80 cm	8023577029542	64
271T120R0KK	ARO SLING TUBULAR - 120 cm	8023577007144	64
271T150Y00K	ARO SLING TUBULAR - 150 cm	8023577007151	64
271T180N0KK	ARO SLING TUBULAR - 180 cm	8023577029566	64
271V030N0KK	ARO SLING - 30 cm	8023577028385	64
273D120X0KK	CHAIN DYNEEMA® - 120 cm	8023577014562	65
273T120N0KK	CHAIN TUBULAR - 120 cm	8023577011868	65
275V0505WKK	ARO ADVENTURE - 50.5 cm	8023577009414	66
275V0600WKK	ARO ADVENTURE - 60 cm	8023577033136	66
275V0700WKK	ARO ADVENTURE - 70 cm	8023577054018	66
275V0800WKK	ARO ADVENTURE - 80 cm	8023577055664	66
276D040X0KK	Y ARO CANYON - 40 cm	8023577008493	67
276D040X1KK	Y ARO SPELEO - 40/25 cm	8023577008509	67
276D055X1KK	Y ARO SPELEO - 50/30 cm	8023577010649	67
276D060X1KK	Y ARO SPELEO - 60/30 cm	8023577008516	67
276D075B1KK	Y ARO RESCUE - 60/30 cm	8023577011073	67
276D076R2KK	Y RESCUE LARK’S FOOT - 60/30 cm	8023577012810	67
276V085W0KK	Y ARO ADVENTURE - 85 cm	8023577014333	66
276V100W0KK	Y ARO ADVENTURE - 100 cm	8023577032528	66
279I00170KK	TRILONGE - 10 mm - 1,70 m	8023577053066	68
279I00190KK	TRILONGE - 10 mm - 1,90 m	8023577052656	68
279I00210KK	TRILONGE - 10 mm - 2,10 m	8023577052663	68
282V040N0KK	DOUBLE ARO ADVENTURE - 40 cm	8023577030166	66
282V052L0KK	DOUBLE ARO ADVENTURE - 52 cm	8023577030173	66
282V069L0KK	DOUBLE ARO ADVENTURE - 69 cm	8023577030203	66
	# 3		
345000000YK	OTTINO	8023577018331	124
346000000YK	KONG PLATE	8023577030210	124
	# 4		
400040ZB2XK	QUICK LINK CARBON STEEL	8023577013633	56
400050ZB2XK	QUICK LINK CARBON STEEL	8023577013640	56
400060ZB2XK	QUICK LINK CARBON STEEL	8023577014005	56
400080ZB2XK	QUICK LINK CARBON STEEL	8023577013657	56
400100ZB2XK	QUICK LINK CARBON STEEL	8023577013664	56
400120ZB2XK	QUICK LINK CARBON STEEL	8023577035024	56
403071ZB2KK	QUICK LINK asymmetric	8023577021812	56
409100ZB2KK	“D” QUICK LINKS	8023577008738	56
	# 5		
5240R0200KK	INDOOR STAINLESS STEEL BENT GATE	8023577011530	52

#	Description	Ean Code	Page
	# 6		
6000350D1KK	QUICK LINKS	8023577008752	56
6000400D1KK	QUICK LINKS	8023577008769	56
6000500D1KK	QUICK LINKS	8023577008776	56
6000600D1KK	QUICK LINKS	8023577008783	56
6000800D1KK	QUICK LINKS	8023577008790	56
6001000D1KK	QUICK LINKS	8023577008806	56
6001200D1KK	QUICK LINKS	8023577008813	56
6020800D1KK	TRIANGLE QUICK LINKS	8023577008820	56
6021000D1KK	TRIANGLE QUICK LINKS	8023577008837	56
6170800D1KK	QUICK LINK LONG	8023577055428	56
6380900D1KK	TRAPEZIUM QUICK LINK	8023577014340	56
6I001xxxxxxx	HOODIE MEN		126
6I002xxxxxxx	HOODIE WOMEN		126
6I003xxxxxxx	T-SHIRT TECHNICAL NATURE MEN		127
6I004xxxxxxx	T-SHIRT TECHNICAL NATURE WOMEN		127
6I005xxxxxxx	T-SHIRT SERIAL CLIMBER MEN		127
	# 7		
704012000KK	FROG	8023577029443	61
704SET001KK	PROG - 30 cm	8023577052946	61
704SET002KK	PROG XL - 45 cm	8023577052953	61
705050400KK	MINI HARNESS - 5 mm	8023577024684	124
705060400KK	MINI HARNESS - 6 mm	8023577001227	124
710000100KK	OVAL ALU ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577008523	46
710BN0400KK	OVAL ALU ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577030319	46
710RN0400KK	OVAL ALU ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577030326	46
712000100KK	OVALONE ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577008844	47
7120001A1KK	OVALONE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577011783	47
7120001P1KK	OVALONE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577014968	47
7120001V1KK	OVALONE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577013947	47
712ON06A0KK	OVALONE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577055428	47
712OPN7PNKK	OVALONE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577054582	47
712OPN7VNKK	OVALONE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577054599	47
712RNP4A1KK	OVALONE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577014036	47
712RPP3P1KK	OVALONE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577028606	47
712RPP3V1KK	OVALONE ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029573	47
713000100KK	GUIDE ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577018614	50
713FC0400KK	GUIDE ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577030333	50
71500BPX2KK	TANGO DOUBLE GATE	8023577018560	55
71500NNX2KK	TANGO DOUBLE GATE	8023577011066	55
71500RPX2KK	TANGO DOUBLE GATE	8023577012377	55
717000100KK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577008530	52
717DB0400KK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577033785	52
719BDB6ABKK	ARGON S LIGHT ALLOY	8023577031149	48
719DB0400KK	ARGON K LIGHT ALLOY	8023577031118	48
723000100KK	GUIDE ALU ALLOY BENT GATE	8023577007861	50
723FC0400KK	GUIDE ALU ALLOY BENT GATE	8023577007861	50
729BD0400KK	ARGON RK LIGHT ALLOY	8023577031125	48
7300001A1KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577012063	46
730BPP3A1KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024783	46
730ON06A0KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054568	46
730RPP3A1KK	OVAL CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024790	46
7330001A1KK	GUIDE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577008851	50
733FCP4A1KK	GUIDE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577033402	50
733RNP4A1KK	GUIDE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024295	50
7370001A1KK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577008547	52
7370001P1KK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577014708	52
737BNP4A1KK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577030357	52
737DPB5PBKK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577033808	52
737NPN5PNKK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577026718	52
737RNP4A1KK	LARGE MULTIUSE ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577018478	52
75100100KK	MINI D	8023577013701	53
751BD0400KK	MINI D	8023577033433	53
751GN0400KK	MINI D	8023577033815	53
751NN0400KK	MINI D	8023577018447	53

#	Description	Ean Code	Page
751NNN6CNKK	MINI D SCREW	8023577026824	53
7510N0400KK	MINI D	8023577056098	53
751RN0400KK	MINI D	8023577018430	53
751VN0400KK	MINI D	8023577055657	53
755050400KK	MINI PEAR - 5 mm	8023577024813	124
755060400KK	MINI PEAR - 6 mm	8023577024820	124
761SET1800K	INDOOR QUICKDRAW	8023577008554	59
761SET37K0K	ERGO DYNEEMA® QUICKDRAW	8023577055763	58
761SET4000K	FROG QUICKDRAW	8023577015453	61
761SET5480K	ARGON WIRE QUICKDRAW	8023577032368	57
761SET5490K	ARGON MIX QUICKDRAW	8023577032405	57
761SET5500K	ARGON KK QUICKDRAW	8023577032412	57
761SET60K0K	TRAPPER QUICKDRAW	8023577055671	58
763000100KK	ERGO ALU ALLOY BENT GATE	8023577033181	49
763NC0400KK	ERGO ALU ALLOY BENT GATE	8023577033198	49
763NN0400KK	ERGO ALU ALLOY BENT GATE	8023577033204	49
769000100KK	TRAPPER ALU ALLOY BENT GATE	8023577028538	50
769CN0400KK	TRAPPER ALU ALLOY BENT GATE	8023577018515	50
7780001A1KK	FERRATA ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577014630	51
7780001G1KK	FERRATA ALU ALLOY EXPRESS SLEEVE	8023577024868	51
7780001P1KK	FERRATA ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577015170	51
7780001V1KK	FERRATA ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029726	51
778BPP3A1KK	FERRATA ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577029696	51
778RPP3G1KK	FERRATA ALU ALLOY EXPRESS SLEEVE	8023577033051	51
778RPP3P1KK	FERRATA ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577029719	51
778RPP3V1KK	FERRATA ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029733	51
7830001A1KK	ERGO ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577008097	49
7830001G1KK	ERGO ALU ALLOY EXPRESS SLEEVE	8023577029252	49
7830001P1KK	ERGO ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577015033	49
7830001V1KK	ERGO ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577006802	49
783NCP4A1KK	ERGO ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577023465	49
783NNN6ANKK	ERGO ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024875	49
7860001A1KK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577008899	54
7860001P1KK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577014494	54
7860001V1KK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577028347	54
786DBD6ADKK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577033440	54
786DPB5PBKK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577033457	54
786DPB5VBKK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577033464	54
786ON06AOKK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054131	54
786OPN7PNKK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577054117	54
786OPN7VNKK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY AUTO BLOCK		54
786RNP4A1KK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577021775	54
786RPP3P1KK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577023496	54
786RPP3V1KK	H.M.S. CLASSIC ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577018379	54
789CNP4A1KK	TRAPPER ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577034119	50
793000100KK	ERGO ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577030395	49
793NC0400KK	ERGO ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577030401	49
793NN0400KK	ERGO ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577030418	49
799000100KK	TRAPPER ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577024882	50
799CN0400KK	TRAPPER ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577018522	50
# 8			
800000300KK	ROBOT - BLACK	8023577006833	72
8001BP300KK	HYDROBOT - BLUE	8023577006840	72
803010Z00KK	FIFFI	8023577009636	101
803P00100KK	RESTING FIFFI	8023577007922	101
80401N400KK	DE JUMP - BLACK	8023577006925	73
804R00400KK	DE JUMP - RED	8023577006857	73
80503B400KK	8 CLASSIC - BLUE	8023577024905	71
80503K400KK	8 CLASSIC - SET		71
80503N400KK	8 CLASSIC - BLACK	8023577012124	71
80503P100KK	8 CLASSIC - POLISH	8023577008608	71
80503R400KK	8 CLASSIC - RED	8023577030425	71
80506N400KK	BIG 8 ALU - BLACK	8023577012131	71
80506P100KK	BIG 8 ALU - POLISH	8023577008943	71
80506R400KK	BIG 8 ALU - RED	8023577012193	71

#	Description	Ean Code	Page
80508B400KK	OKA - BLUE	8023577024301	70
80508N400KK	OKA - BLACK	8023577030432	70
805SET001KK	KIT OKA	8023577025599	70
80606B400KK	KISA - BLUE	8023577024264	96
80606N400KK	KISA - BLACK	8023577024271	96
80606P100KK	KISA - POLISH	8023577007939	96
807F0640NKK	CARBON FINDER	8023577024912	112
808BPR900KK	RACKONG	8023577008424	73
809008SETKK	FAST-OPEN - 8 mm	8023577057378	62
809010SETKK	FAST-OPEN - 10 mm	8023577057385	62
809011SETKK	FAST-OPEN - 11 mm	8023577057392	62
809012SETKK	FAST-OPEN - 12 mm	8023577057408	62
810008SETKK	FAST-INOX - 8 mm	8023577057415	62
810010SETKK	FAST-INOX - 10 mm	8023577057422	62
810011SETKK	FAST-INOX - 11 mm	8023577057439	62
810012SETKK	FAST-INOX - 12 mm	8023577057446	62
81011SET0KK	FAST-RUBBER	8023577057316	62
811SET050KK	K.K.R.	8023577014272	96
811SET072KK	K.K.E.	8023577015408	95
811SET075KK	K.K.L.	8023577007755	95
811SET076KK	K.K.L. 2018	8023577053998	94
813120SETKK	FAST-NYLON	8023577057361	62
814106000KK	FIX - 60x10 mm	8023577008967	98
814109000KK	FIX - 90x10 mm	8023577008974	98
814121000KK	FIX - 100x12 mm	8023577008981	98
81800N000KK	BLOCK ROLL	8023577054650	89
81801N000KK	TWIN BLOCK ROLL	8023577054667	89
81802N000KK	FUTURA MINI BLOCK	8023577015132	89
81900PR00KK	HEAVY DUTY ROLL	8023577008264	88
82000OP00KK	EXTRA ROLL	8023577008400	86
82001PN00KK	EXTRA ROLL	8023577011677	86
821000N00KK	TURBO ROLL - BLACK/ORANGE	8023577054605	87
82100RB00KK	TURBO ROLL - BLUE/RED	8023577008370	87
82101PR00KK	ROLL	8023577007298	87
82102PP00KK	TURBO ROLL - POLISH	8023577009292	87
82103RP00KK	TURBO ROLL - POLISH/RED	8023577009308	87
823040000KK	GRODEL	8023577024981	112
82400B400KK	CAM-CLEAN - BLUE	8023577009476	81
82400N400KK	CAM-CLEAN - BLACK	8023577009469	81
824000400KK	CAM-CLEAN - ORANGE	8023577030531	81
82400R400KK	CAM-CLEAN - RED	8023577009001	81
82401N400KK	FUTURA BODY	8023577011202	79
82600B400KK	PAMIR FAST	8023577008257	91
826040400KK	ZIP EVO	8023577014746	90
826050400KK	ZIP EVO HOOK	8023577014753	90
826060000KK	ZIP CAP	8023577053059	91
82700OP00KK	TWIN	8023577008394	86
82701OP00KK	MINI TWIN	8023577008387	86
82702OP00KK	TWIN WIRE	8023577029337	87
828080000KK	ANCHOR FIX - 8x23 mm	8023577008622	106
828100000KK	ANCHOR FIX - 10x24 mm	8023577008639	106
82900OP00KK	REFLEX	8023577008417	86
830000000KK	PIANTA SPIT	8023577009025	106
830010000KK	DRILLER	8023577025537	106
834001000KK	HELP	8023577029313	83
834120300KK	SLING ASCENDER	8023577007540	83
835KEY400KK	MINI CHOCK	8023577011714	124
836010000KK	ANCHOR KIT - 60x10 mm	8023577028545	98
836020000KK	ANCHOR KIT - 90x10 mm	8023577025018	98
836030000KK	ANCHOR KIT - 100x12 mm	8023577029139	98
838KEY400KK	MINI CAM	8023577012216	124
84700PR00KK	CANYON ROLL	8023577008288	88
848000000KK	CHALK BAG	8023577030548	122
85312AN00KK	COULOIR AUTOMATIC	8023577018188	112
85312SN00KK	COULOIR SEMI-AUTOMATIC	8023577015859	112

#	Description	Ean Code	Page
85312WN00KK	COULOIR CABLE BINDING	8023577018171	112
856B00200KK	SLYDE	8023577007953	101
859F00400KK	GI-GI - TITANIUM	8023577025049	75
859N00400KK	GI-GI - BLACK	8023577011820	75
859P00100KK	GI-GI - POLISH	8023577012650	75
859Y00400KK	GI-GI - YELLOW	8023577030555	75
864N15400KK	FULL - BLACK	8023577030562	75
864O15400KK	FULL - ORANGE	8023577029627	75
87500C800KK	MODULAR - LEFT+RIGHT	8023577010533	81
875B04S00KK	MODULAR - LEFT BLUE	8023577007304	81
875N04D00KK	MODULAR - RIGHT BLACK	8023577014104	81
875N04S00KK	MODULAR - LEFT BLACK	8023577046006	81
875R04D00KK	MODULAR - RIGHT RED	8023577007311	81
87600FY4SKK	FUTURA HAND - LEFT	8023577006871	78
87600NY4DKK	FUTURA HAND - RIGHT	8023577011196	78
87609F04DKK	FUTURA FOOT - RIGHT	8023577006895	79
87609N04SKK	FUTURA FOOT - LEFT	8023577006901	79
877040000KK	GIPSY - SIZE 4	8023577012841	102
877050000KK	GIPSY - SIZE 5	8023577012858	102
877060000KK	GIPSY - SIZE 6	8023577012865	102
885000000KK	SOUL	8023577031781	108
885020000KK	Y TOOL LEASH	8023577035215	108
885050000KK	TOOL LEASH	8023577051314	108
886500PN0KK	DHINO LIGHT - 50 cm	8023577033631	109
88800DB00KK	DUCK - CYAN/GREY	8023577031163	80
88800NG00KK	DUCK - GREEN/BLACK	8023577014661	80
88800NN00KK	DUCK - BLACK	8023577014678	80
88800NR00KK	DUCK - RED/BLACK	8023577006864	80
896B04D00KK	LIFT - RIGHT CYAN	8023577031187	82
896B04D01KK	PROCAVE - RIGHT	8023577009087	82
896B04S00KK	LIFT - LEFT BLUE	8023577009070	82
896D04S00KK	LIFT - LEFT GREY	8023577031194	82
896NN4D00KK	LIFT - RIGHT BLACK	8023577009261	82
896NN4S00KK	LIFT - LEFT BLACK	8023577009698	82
896004D00KK	LIFT - RIGHT ORANGE	8023577053448	82
896R04D00KK	LIFT - RIGHT RED	8023577014456	82
896S04S01KK	PROCAVE - LEFT	8023577009100	82
897080000KK	WIDE EYE - 8 mm	8023577009117	98
897100000KK	WIDE EYE - 10 mm	8023577009124	98
897120000KK	WIDE EYE - 12 mm	8023577009131	98
898075R00KK	INFIX - 75 mm	8023577009148	99
898100R00KK	INFIX - 100 mm	8023577009155	99
8983S0000KK	KASC	8023577007021	103
898500000KK	BULL	8023577033242	99
898700000KK	GRANIT	8023577009162	99
898800000KK	ROCK	8023577009179	99
8A1500PN0KK	DHINO ALPINE - 50 cm	8023577033839	109
8A1550PN0KK	DHINO ALPINE - 55 cm	8023577033587	109
8A1600PN0KK	DHINO ALPINE - 60 cm	8023577033747	109
8A2500PN0KK	DHINO CLASSIC - 50 cm	8023577033600	109
8A2600PN0KK	DHINO CLASSIC - 60 cm	8023577033617	109
8A312A000KK	LYS AUTOMATIC	8023577053424	110
8A312S000KK	LYS SEMI-AUTOMATIC	8023577053615	110
8A410A000KK	RUTOR AUTOMATIC	8023577053622	111
8A410S000KK	RUTOR SEMI-AUTOMATIC	8023577055817	111
8BSET0001KK	AERON FLEX ACCESSORY KIT	8023577053042	30
8C0031000KK	VICTOR - XS	8023577025117	35
8C0032000KK	VICTOR - S	8023577025124	35
8C0033000KK	VICTOR - M	8023577025131	35
8C0034000KK	VICTOR - L	8023577025148	35
8C0035000KK	VICTOR - XL	8023577025155	35
8C0150000KK	GOGO	8023577034812	34
8C0642000KK	TARGET CANYON - S/M	8023577027319	32
8C0644000KK	TARGET CANYON - L/XL	8023577030807	32
8C0670000KK	INDIANA	8023577018492	33

#	Description	Ean Code	Page
8C0670001KK	INDIANA CANYON	8023577033273	33
8C0690000KK	INDIANA FULL	8023577030609	33
8C0710000KK	FERRATA FULL	8023577030616	35
8C0811000KK	AERON SPORT - XS	8023577052434	31
8C0812000KK	AERON SPORT - S	8023577052458	31
8C0813000KK	AERON SPORT - M	8023577052472	31
8C0814000KK	AERON SPORT - L	8023577052496	31
8C0815000KK	AERON SPORT - XL	8023577052519	31
8C0821000KK	AERON ALP - XS	8023577052533	31
8C0822000KK	AERON ALP - S	8023577052540	31
8C0823000KK	AERON ALP - M	8023577052557	31
8C0824000KK	AERON ALP - L	8023577052564	31
8C0825000KK	AERON ALP - XL	8023577052571	31
8C0831000KK	AERON FLEX - XS	8023577052588	30
8C0832000KK	AERON FLEX - S	8023577052595	30
8C0833000KK	AERON FLEX - M	8023577052601	30
8C0834000KK	AERON FLEX - L	8023577052618	30
8C0835000KK	AERON FLEX - XL	8023577052625	30
8C0841000KK	AERON SPEED - XS	8023577052441	31
8C0842000KK	AERON SPEED - S	8023577052465	31
8C0843000KK	AERON SPEED - M	8023577052489	31
8C0844000KK	AERON SPEED - L	8023577052502	31
8C0845000KK	AERON SPEED - XL	8023577052526	31
8C1010000KK	SECUR EIGHT	8023577030623	35
8C9640000KK	TARGET CANYON PROTECTIVE SEAT	8023577032382	32
# 9			
90100010KK	PADDLE WIRE ALU ALLOY BENT GATE	8023577011479	51
901B00300KK	PADDLE WIRE ALU ALLOY BENT GATE	8023577011844	51
901R00300KK	PADDLE WIRE ALU ALLOY BENT GATE	8023577011707	51
907N003X3KK	ERGO ALU ALLOY DOUBLE GATE	8023577033471	49
907SET001KK	PANIC - 30 cm	8023577023533	60
907SET002KK	PANIC - 45 cm	8023577029900	60
908B00300KK	ARGON F LIGHT ALLOY	8023577031101	48
908D00300KK	ARGON F LIGHT ALLOY	8023577031095	48
909B00300KK	ARGON RF LIGHT ALLOY	8023577031132	48
910000100KK	X-LARGE ALU ALU ALLOY STRAIGHT GATE	8023577008158	53
9110001A1KK	X-LARGE ALU ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577009186	53
9110001V1KK	X-LARGE ALU ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577014685	53
9110N06AOKK	X-LARGE ALU ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054148	53
9110PN7PNKK	X-LARGE ALU ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577055473	53
9110PN7VNKK	X-LARGE ALU ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577054155	53
911RPP3P1KK	X-LARGE ALU ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577029177	53
911RPP3V1KK	X-LARGE ALU ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577026701	53
911RXP4A1KK	X-LARGE ALU ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577024240	53
920SET0100K	OWL	8023577007328	103
921R00400KK	TRIK	8023577011448	103
940B00400KK	CHUY - CYAN	8023577028330	74
940N00400KK	CHUY - BLACK	8023577030630	74
943B00400KK	GHOST - CYAN	8023577031170	74
943P00100KK	GHOST - POLISH	8023577014043	74
9480N0400KK	DANCER	8023577006826	98
950020000KK	MAGNESIA MG FLUID	8023577018249	122
950030000KK	PROTECTION TAPE	8023577018256	122
950050000KK	MAGNESIA CUBES	8023577018270	122
950060000KK	MAGNESIA POWDER	8023577018287	122
950070000KK	MAGNESIA POWDER	8023577018294	122
950080000KK	PROTECTION TAPE	8023577018300	122
950090000KK	MAGNESIA CHALK BALL	8023577012285	122
950100000KK	MAGNESIA POWDER	8023577014074	122
951010B00KK	KLIK 2 - BLUE	8023577033297	27
951010O00KK	KLIK 2 - ORANGE	8023577054032	27
951011B00KK	KLIK MICRO - BLUE	8023577032450	27
951011O00KK	KLIK MICRO - ORANGE	8023577054049	27
95201YWF2KK	ALEX GLOVES - YELLOW/BLACK - S	8023577025247	40
95201YWF4KK	ALEX GLOVES - YELLOW/BLACK - M	8023577025254	40

CODE INDEX
INDICE DEI CODICI

#	Description	Ean Code	Page
95201YWF6KK	ALEX GLOVES - YELLOW/BLACK - L	8023577012070	40
95201YWF7KK	ALEX GLOVES - YELLOW/BLACK - XL	8023577012087	40
95201YWF8KK	ALEX GLOVES - YELLOW/BLACK - XXL	8023577012094	40
95201YWF9KK	ALEX GLOVES - YELLOW/BLACK - XXXL	8023577026343	40
95202BN02KK	POP GLOVES - BLUE/BLACK - S	8023577007410	41
95202BN03KK	POP GLOVES - BLUE/BLACK - M	8023577007427	41
95202BN04KK	POP GLOVES - BLUE/BLACK - L	8023577007434	41
95202BN05KK	POP GLOVES - BLUE/BLACK - XL	8023577007441	41
95202BN06KK	POP GLOVES - BLUE/BLACK - XXL	8023577025261	41
95202BN09KK	POP GLOVES - BLUE/BLACK - XS	8023577007458	41
95203NNN3KK	FULL GLOVES - BLACK - S	8023577028965	39
95203NNN4KK	FULL GLOVES - BLACK - M	8023577028972	39
95203NNN6KK	FULL GLOVES - BLACK - L	8023577028989	39
95203NNN7KK	FULL GLOVES - BLACK - XL	8023577028996	39
95203NNN8KK	FULL GLOVES - BLACK - XXL	8023577029009	39
95203YWF2KK	FULL GLOVES - YELLOW/BLACK - S	8023577025278	39
95203YWF4KK	FULL GLOVES - YELLOW/BLACK - M	8023577025285	39
95203YWF6KK	FULL GLOVES - YELLOW/BLACK - L	8023577012292	39
95203YWF7KK	FULL GLOVES - YELLOW/BLACK - XL	8023577012308	39
95203YWF8KK	FULL GLOVES - YELLOW/BLACK - XXL	8023577025292	39
95204NN02KK	CANYON GLOVES - BLACK - S	8023577025308	40
95204NN04KK	CANYON GLOVES - BLACK - M	8023577025315	40
95204NN06KK	CANYON GLOVES - BLACK - L	8023577025322	40
95204NN07KK	CANYON GLOVES - BLACK - XL	8023577025339	40
95204NN08KK	CANYON GLOVES - BLACK - XXL	8023577025346	40
95205N002KK	SKIN GLOVES - BLACK - S	8023577026312	39
95205N004KK	SKIN GLOVES - BLACK - M	8023577026329	39
95205N006KK	SKIN GLOVES - BLACK - L	8023577026336	39
95205N007KK	SKIN GLOVES - BLACK - XL	8023577026305	39
95207NNN3KK	PRO GLOVES M	8023577055329	38
95207NNN4KK	PRO GLOVES L	8023577055336	38
95207NNN5KK	PRO GLOVES XL	8023577055343	38
95208NNN3KK	PRO AIR GLOVES M	8023577055350	38
95208NNN4KK	PRO AIR GLOVES L	8023577055367	38
95208NNN5KK	PRO AIR GLOVES XL	8023577055374	38
953000000KK	KONG CLEANER AND PROTECTIVE OIL	8023577007533	122
954030000KK	K-BLADE	8023577029887	105
9570001A1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577012773	54
9570001P1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577033303	54
957BDB6ABKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577031156	54
957BPD5PDKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577034065	54
957BPD5VDKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577034072	54
957OFP4A1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577032306	54
957ON06AOKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY SCREW SLEEVE	8023577054537	54
957OPN7PNKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577054544	54
957OPN7VNKK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577054551	54
957RPP3P1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY TWIST LOCK	8023577018386	54
957RPP3V1KK	H.M.S. NAPIK ALU ALLOY AUTO BLOCK	8023577029276	54
970050000KK	SPELEO STAIR - 5 mt	8023577009193	84
970100000KK	SPELEO STAIR - 10 mt	8023577009209	84
970200000KK	SPELEO STAIR - 20 mt	8023577009223	84
981050000KK	FREE ROPE BAG	8023577012230	118
982501000KK	ROPE BAG 100	8023577025353	118
982501O00KK	ROPE BAG 100	8023577025353	118
982502000NK	ROPE BAG 200	8023577029405	118
982504000KK	GENIUS	8023577030654	117
982521000KK	LIRUNG	8023577052090	120
982522000KK	LINNHA'	8023577052106	121
982523000KK	LANGTANG	8023577052113	119
982524000KK	OMNI BAG	8023577053295	116
982531O00KK	MINI BAG	8023577056616	116
993N00400KK	SWING	8023577015811	88
996200000KK	TRIX CARBON	8023577034751	113
996300000KK	TRIX PRO	8023577034768	113
997002G00KK	LEEF - GREEN	8023577031453	24

#	Description	Ean Code	Page
997002O00KK	LEEF - ORANGE	8023577031323	24
997002W00KK	LEEF - WHITE	8023577031439	24
997047B02KK	CAPS - BLUE - SMALL		125
997047B04KK	CAPS - BLUE - LARGE		125
997047G02KK	CAPS - GREEN - SMALL		125
997047G04KK	CAPS - GREEN - LARGE		125
997047O02KK	CAPS - ORANGE - SMALL		125
997047O04KK	CAPS - ORANGE - LARGE		125
997100N02KK	KOSMOS - BLACK S/M	8023577012964	26
997100N04KK	KOSMOS - BLACK L/XL	8023577012971	26
997100W02KK	KOSMOS - WHITE S/M	8023577012988	26
997100W04KK	KOSMOS - WHITE L/XL	8023577012995	26
997101N00KK	KOSMOS EAR PROTECTION - BLACK	8023577025384	26
997101W01KK	KOSMOS EAR PROTECTION - WHITE	8023577025391	26
997102N02KK	KOSMOS CAP S/M	8023577025407	26
997102N04KK	KOSMOS CAP L/XL	8023577025414	26
997105N02KK	KOSMOS FULL - BLACK S/M	8023577012919	26
997105N04KK	KOSMOS FULL - BLACK L/XL	8023577012926	26
997105W02KK	KOSMOS FULL - WHITE S/M	8023577012933	26
997105W04KK	KOSMOS FULL - WHITE L/XL	8023577012940	26
99716AA02KK	MOUSE - BLUE	8023577026602	25
99716AN02KK	MOUSE - BLACK	8023577010106	25
99716AR02KK	MOUSE - RED	8023577010120	25
99716AW02KK	MOUSE - WHITE	8023577010144	25
99716FY02KK	MOUSE - YELLOW FLUO	8023577023670	25
99716GN02KK	MOUSE - SOFT TOUCH	8023577010182	25
998010000KK	EAGLE	8023577030692	104
998020000KK	EAGLE LIGHT	8023577007847	104
998100000KK	SPELEAGLE	8023577010267	104
9981H055GKK	ATHOS HARD - 55 mm	8023577030708	100
9981H065GKK	ATHOS HARD - 65 mm	8023577030715	100
9981H080GKK	ATHOS HARD - 80 mm	8023577025421	100
9981H090GKK	ATHOS HARD - 90 mm	8023577030722	100
9981S055ZKK	ATHOS SOFT - 55 mm	8023577030739	100
9981S065ZKK	ATHOS SOFT - 65 mm	8023577025438	100
9981S080ZKK	ATHOS SOFT - 80 mm	8023577030746	100
9981S090ZKK	ATHOS SOFT - 90 mm	8023577030753	100
9982H075GKK	PORTHOS HARD - 75 mm	8023577033310	100
9982H095FKK	PORTHOS HARD - 95 mm	8023577033327	100
9982S075ZKK	PORTHOS SOFT - 75 mm	8023577025445	100
9982S095ZKK	PORTHOS SOFT - 95 mm	8023577025452	100
9983H065GKK	ARAMIS - 65 mm	8023577025469	100
9983H075GKK	ARAMIS - 75 mm	8023577025476	100
9983H101GKK	ARAMIS - 101 mm	8023577009278	100

NOTE

The contents of this catalogue may not be used or copied, not even in part, without quoting the source and without the written permission from KONG S.P.A. All rights reserved. As specifications, design, production and techniques are in continuous evolution, this brochure should not be regarded as an infallible guide. All data, colors of items and technical specifications given may be subject to change and improvement without warning or notice. Our website www.kong.it is constantly updated and/or corrected.

Il contenuto di questo catalogo non può essere usato o riportato neppure parzialmente senza citare la fonte e senza il permesso scritto della KONG S.P.A. Tutti i diritti sono riservati. Poichè le specifiche, la progettazione, la produzione e le tecniche sono in continua evoluzione, tale catalogo non deve essere considerato una guida infallibile. Tutti i dati, i colori degli articoli e le caratteristiche tecniche riportati possono subire modifiche e miglioramenti senza alcun preavviso. Il ns. sito www.kong.it viene costantemente aggiornato e/o corretto.

Follow us



Where we are, reach us
Dove siamo, raggiungici

Simone Sarti, Ulassai, Lecorci, Sardegna, Italy - ph: M. Oviglia

KONG s.p.a.
Via XXV Aprile, 4 - (zona industriale)
I - 23804 MONTE MARENZO (LC) - ITALY
Tel +39 0341630506 - Fax +39 0341641550 - info@kong.it
www.kong.it

KONG - SPORT 2019
EN/IT - Rev. 0
8 023577 052694

"Campione gratuito di modico valore (art. 2 c. 3 DPR 633/72)"